

Язык C++. Лекция 13

Мещерин Илья

10 декабря 2018 г.

8.7) Пример нестандартного аллокатора

StackAllocator<int>

Сначала выделяет большой кусок памяти. Особенность в том, что при *deallocate* ничего не делает (экономит время работы).

Контейнеры

vector, *list*, *deque* - Sequence containers (реализация идеи последовательного хранения элементов)

map, *set* (+*multi*, *unordered*) - Associative containers (реализация идеи построения отображения)

9.1) `std::vector`

```
1  template<class T, class Alloc = std::allocator<T>>
2  class vect{
3      T* arr;
4      size_t sz, cap;
5      Alloc alloc;
6      using traits = allocator_traits<Alloc>;
7  public:
8      vect(){
9          cap = 1;
10         sz = 0;
11         arr = (T*)(new char[sizeof(T)]);
12     }
13 };
```

- а) *push_back()*, *pop_back()*, *emplace_back()* (создает объект непосредственно в конце вектора из аргументов)

```
1  void push_back(const T &x){
2      if (sz == cap){
3          T* newarr = traits::allocate(alloc, cap * 2);
4          for (int i = 0; i < cap; ++i){
5              traits::construct(alloc, newarr + i, arr[i]);
6          }
7          for (int i = 0; i < cap; ++i){
8              traits::destroy(alloc, arr + i);
9          }
10     }
```

```

10     traits :: deallocate(alloc, arr, cap);
11     arr = newarr;
12     cap <= 1;
13 }
14 //arr[sz] = x;
15 //new(arr + sz) T(x);
16 //alloc.construct(arr + sz, x);
17 traits :: construct(alloc, arr + sz, x);
18 sz++;
19 }
20
21 template <class ... Args>
22 void emplace_back(const Args &... args) { //... }

```

- б) Оператор `[]`, `at()` (если вышли за границы, то кинет исключение, при использовании `[]` будет `ub`)

```

1 T& operator[](size_t i) {
2     return arr[i];
3 }
4
5 const T& operator[](size_t i) const { return arr[i]; } //for const vector

```

- в) Конструктор, деструктор, оператор `=`

При копировании нужно определить аллокатор для нового контейнера. Функция ниже возвращает аллокатор для нового объекта.

```
traits :: select_on_container_copy_construction(alloc);
```

- г) `swap()`

Меняет местами указатели на массивы и меняет местами аллокаторы.

- д) `size()`, `capacity()`, `front()`, `back()`, `resize()`, `shrink_to_fit()` (делает размер вектора равным числу элементов в нем)

Размер вектора константа

```

1 int main(){
2     vector<int> v(100);
3     sizeof(v);
4 }

```

Упадет из-за двойного удаления по одному месту.

```

1 int main(){
2     vector<int> v(100);
3     delete[] &(v[0]);
4 }

```