Working with user input

PHP web development 2019/2020

Milena Tomova Vratsa Software

https://vratsasoftware.com/

Table of Contents



- 1. Array
- 2. Associative array
- 3. Global Arrays
- 4. http
- 5. Get/Post request
- 6. Working with user input



ARRAY



Масивът е променлива, която може да съхранява едновременно повече от една стойност.

```
$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";
```

този списък с променливи, може да бъде обединен в една - масив \$cars

ARRAY



Достъпваме елементите в масива чрез индекси, започвайки броенето от 0.

<?php echo \$cars[0];?>//Volvo

<?php echo \$cars[1];?>//BMW

<?php echo \$cars[2];?>//Toyota

Не е задължително данните в масива да са от един и същи тип!



ASSOCIATIVE ARRAY



Асоциативните масиви са масиви, чиито индекси са стрингове. Наричаме ги ключове.

```
1//
$ages = ["Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"]
```

```
2//
$ages = [];
$ages['Peter'] = "35";
$ages['Ben'] = "37";
$ages['Joe'] = "43";
```

1// и 2// са начини да декларираме променлива масив и да зададем стойности на нейните елементи.

ARRAY



Опечатване на целия масив

print_r(\$ages)

Отпечатване на елемент от масива

echo \$ages['Peter']

Проверяваме броя на елементите на масива, стойността и типа им

var_dump(\$ages)



GLOBAL ARRAYS




\$_GET[]

<form action="index.php" method="get">

\$_POST[]

<form action="index.php" method="post">


\$_FILES[]



http

Работи с request & response Stateless протокол, т.е. всяка заявка е независима от предходните

HTTP Request and Response





GET/POST

GET/POST

GET:

извличане от съществуващ ресурс чрез URL

POST:

създава нов ресурс

GET/POST

GET/POST

GET requests can be cached POST requests are never cached

GET requests remain in the browser history POST requests do not remain in the browser history

GET requests can be bookmarked POST requests cannot be bookmarked

GET requests should never be used when dealing with sensitive data - passwords, credit-card numbers
Use POST requests instead

GET requests should be used only to retrieve data GET requests have length restrictions - up to 250 signs POST requests have no restrictions on data length

GET/POST

RESPONSE STATUS CODES


1xx: Informational Messages

2xx: Successful

3xx: Redirection

4xx: Client Error

5xx: Server Error



working with user input



index.html

```
<form action=(index.php") method="get">
```

```
<input type="text" name="age" />
```

. . . .

<input type="submit" name="submit" value="Send" />

</form>

index.php

action

form action="...."

action = 'filename.php'

обработваме данните във filename.php
action = /няма зададена стойност/
обработваме данните в същия файл

задача





Добавете във форма полета от типа

input type = "text"
input type="hidden"
input type="radio"
input type = "checkbox"

Кои са задължителните атрибути на

- формата
- input полетата

Особености при атрибутите на

- input type="radio"
- input type = "checkbox"

Проверете какъв тип са данните, които получавате?

Questions?



Partners















Trainings @ Vratsa Software



- Vratsa Software High-Quality Education, Profession and Jobs
 - www.vratsasoftware.com
- The Nest Coworking
 - www.nest.bg
- Vratsa Software @ Facebook
 - www.fb.com/VratsaSoftware
- Slack Channel
 - www.vso.slack.com



