# Loops Foreach While

PHP web development 2019/2020


Milena Tomova Vratsa Software

https://vratsasoftware.com/

# **Table of Contents**



- 1. Loop
- 2. Foreach
- 3. While




# **Loop Цикъл**

**Loop Цикъл** 

**Циклите** в програмирането служат за повтаряне на едно и също действие много пъти.


- да отпечатваме всички числа от 1 до 100;
- да се отпечатат всички писма във входящата ни поща;
- да изпратим ФБ съобщение до група хора и тн.



Всяка стъпка от цикъла се нарича ИТЕРАЦИЯ



Да опишем с асоциативен масив тази структура





```
$arr = [
     'John Smith' => '+1-555-8976',
  'Lisa Smith' => '+1-555-1234',
  'Sam Doe' => +1-555-5030',
                                          John Smith
                                                   +1-555-8976
                                          Lisa Smith
                                                   +1-555-1234
                                          Sam Doe
                                                   +1-555-5030
```

foreach

Обхождаме масиви - достъпваме всеки един елемент от масива.

Имаме достъп до стойността/value/ на елемента и до неговия индекс/key/

Не е нужно предварително да знаем дори от какъв тип е ключа - числов или стринг.



- в цикъла достъпваме индекса и стойността на всеки елемент
- key, value са примерни имена, които задаваме, може да зададете свои, но обръщението към индекса и стойността в цикъла трябва да се запази с имената, които сте избрали/

```
foreach($array as $key => $value){
     echo $key ." phone number is " . $value;
foreach($array as $name => $phone){
     echo $name ." phone number is " . $phone;
```




достъпваме само стойността на елемента.

```
num = 1;
foreach($array as $value){
     echo "Phone number No $num++ is $value";
foreach($array as $phone){
     echo "Phone number No $num is " . $phone";
     $num++;
```



#### while



Изпълнява се едно и също действие, докато е ВЯРНО поставеното условие.

Поставеното условие <u>задължително</u> трябва да получи стойност **НЕВЯРНО** за да бъде <u>прекъснат цикъла</u>.

#### while




\$x се увеличава
на всяка итерация с 1.
Когато \$x е <u>със стойност 6</u>,
след проверка
на условието,
<u>цикълът ще прекъсне</u>.

```
$x = 1;
while(\$x < 6){
      echo "The number is " .
$x;
      $x++;
```

### **Learn to Search in Internet**



- The course assignments require to search in Internet
  - This is an important part of the learning process
  - Some exercises intentionally have no hints
- Learn to find solutions!
  - Software development includes everyday searching and learning
  - No excuses, just learn to study!







## Summary



foreach - обхождаме асоциативни масиви или масиви с неизвестни индекси

Всеки цикъл трябва да има условие, при което ще спре да се изпълнява!

# Questions?



#### **Partners**















# Trainings @ Vratsa Software



- Vratsa Software High-Quality Education, Profession and Jobs
  - www.vratsasoftware.com
- The Nest Coworking
  - www.nest.bg
- Vratsa Software @ Facebook
  - www.fb.com/VratsaSoftware
- Slack Channel
  - www.vso.slack.com



