
PROYECTO NO.2 SEGUNDO SEMESTRE 2022

201700747 – Dennis Alexander Gamboa Stokes

Resumen

La Programación Orientada (POO) a objetos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores DRY (Don't Repeat Yourself), para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes mientras Graphviz es una herramienta utilizada por muchas personas que permite la creación de graficas usando un lenguaje específico.

Compilador:

Es un programa informático que traduce todo el código fuente de un proyecto de software a código máquina antes de ejecutarlo. Solo entonces el procesador ejecuta el software, obteniendo todas las instrucciones en código máquina antes de comenzar

Se investigo el y se elaboro un compilador con la ayuda de JFLEX y JCUP para crear un traductor de Pseudocódigo a Python y Golang

Palabras clave

Lista circular simple, Graphviz, XML Estructura de programación

Object Oriented Programming (OOP) allows code to be reusable, organized, and easy to maintain. It follows the software development principle used by many programmers DRY (Don't Repeat Yourself), to avoid duplicating the code and thus create efficient programs while Graphviz is a tool used by many people that allows the creation of graphs using a language specific.

The use of Object-Oriented Programming was investigated for the elaboration of a simple circular list and also different methods for the facilitation of the program, as well as the use of Graphviz to be able to graph the matrices that entered the system through an XML structure. that was also investigated about and finally ADD was investigated to be used in programming.

Keywords

Circular Linked List, Graphviz, XML, Programming Structures

Abstract

Introducción

En el Presente trabajo o programa se mostrará la información principal de los métodos utilizados en la Programación orientada a objetos utilizando Typescript en un servidor Node Js conectada a un front-end que es React para la creación de un compilador de un lenguaje creado por el presente con gramática Jison.

Jison

Jison toma una gramática libre de contexto como entrada y genera un archivo JavaScript capaz de analizar el lenguaje descrito por esa gramática. Luego puede usar el script generado para analizar entradas y aceptar, rechazar o realizar acciones basadas en la entrada

conjunto de acciones que se puedan ejecutar una cantidad específica de veces. Esta cantidad puede ser fija (previamente determinada por el programador) o puede ser variable.

Estructura Secuencial:

La programación secuencial es más simple y fácil de usar. Como las instrucciones están relacionadas, será más sencillo entender lo que hace cada función en una instrucción. Las tareas se

Universidad de San Carlos de Guatemala

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas,
Facultad de Ingeniería

SORGANIZACION DE LENGUAJES Y
COMPILADORES segundo. Semestre 2022

llevan a cabo de tal manera que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar un proceso; por esta razón se le conoce como secuencial.

Estructura de Programación:

Estructura Condicional:

Permite alterar la secuencia normal de pasos en un paso

específico del Algoritmo, para crear 2 alternativas de bloques de ejecución, de manera excluyente entre ambos. En otras palabras: Solo uno de los 2 bloques se

ejecutará, nunca ambos bloques y permite decidir por cuál alternativa seguirá el flujo del programa dependiendo del resultado de la evaluación de una condición. Para establecer condiciones complejas se utilizan los operadores relacionales y lógicos

Estructura cíclica:

Se llaman problemas repetitivos o cíclicos a aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo

Métodos Utilizados

Analizador Lexico

```

9      const [logic] = require("../Aplicaciones/Logic.js");
10     const {Identificador} = require("../Estructuras/Identificador");
11     const {Bucle} = require("../Estructuras/Bucle");
12     const {If} = require("../Estructuras/If");
13     const {While} = require("../Estructuras/While");
14     const {Declaracion} = require("../Estructuras/Declaracion");
15     const {Asignacion} = require("../Estructuras/Asignacion");
16     const {Excepcion} = require("../Estructuras/Excepcion");
17     const {Type, type} = require("../Util/Type");
18     const {Tree} = require("../Simbolos/Tree");
19
20 }
21
22 //Lex
23 //Notation case-insensitive
24 export {isJs}
25
26 decimal (entero) ("."+entero))
27
28 stringliteral ("\""+")"
29
30 identifier (id id2...) {id id2 id3...}
31
32 char "\\|'\"{}"
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
```

Resultado Del Archivo léxico aquí se muestra todos los token que son aceptados además que se captan los errores.

Analizador Sintactico

```

001  $left 0208
002  $left {}
003  $left ""
004  $left "a", "a"
005  $left "aa", "aa", "c", "c"
006  $left "" "a"
007  $left "" "/" "X"
008  $left ""
009  $left ""
010  $left LEMOS
011
012  Start INICIO
013
014  IN
015
016  INICIO : INSTRUCCIONES EOF {$$ = new Tree($1); return $$;}
017
018
019
020  INSTRUCCIONES : INSTRUCCIONES INSTRUCCION { $$ = $1; $$push($2); }
021  : INSTRUCCION
022  :
023
024  INSTRUCCION : PRINT {$$ = $1;}
025  | IF {$$ = $1;}
026  | WHILE {$$ = $1;}
027  | DECLARACION {$$ = $1;}
028  | ASIGNACION {$$ = $1;}
029  | continue '!' {$$ = new Continue($._first_line, $_.first_column)}
030  | "break" ; {$$ = new Break($_.first_line, $_.first_column)}
031
032

```

Se procede a crear la gramática para el análisis sintáctico

Gramática.js

Se crea sobre lo que este escrito en la grmatica.jison

```

1
2 Returns a Parser object of the following structure:
3
4
5 Parser: {
6   yy: {}
7 }
8
9 Parser.prototype: {
10  yy: {},
11  trace: function(),
12  symbols_ (associative list: name ==> number),
13  terminals_ (associative list: number ==> name),
14  productions_ [...],
15  performance() function anonymous(yytext, yyleng, yylineno, yy, yystate, $$, _$),
16  table: [...],
17  definitions: {...},
18  parseError: function(str, hash),
19  parse: function(input),
20
21  lever: {
22    EOP: 1,
23    parseError: function(str, hash),
24    setInput: function(input),
25    input: function(),
26    unput: function(str),
27    more: function(),
28    less: function(n),
29    pastInput: function(),
30    nextToken: function()
31  }
32 }

```

Uso De Typescript para crear operaciones aritméticas

```

execute(table: Table, tree: Tree) {
    if (this.rightOperator != null) {
        const LeftResult = this.leftOperator.execute(table, tree);
        if (LeftResult instanceof Exception) {
            return LeftResult;
        }
        const RightResult = this.rightOperator.execute(table, tree);
        if (RightResult instanceof Exception) {
            return RightResult;
        }
    }
    //-----
    //                               SUMA
    //-----
    if (this.Operator === '+') {
        //INT + INT
        if (this.leftOperator.type.type === types.INT && this.rightOperator.type.type === types.INT) {
            this.type = new Type(types.INT);
            return LeftResult + RightResult;
        }
        //DOUBLE + DOUBLE
    } else if (this.leftOperator.type.type === types.DOUBLE && this.rightOperator.type.type === types.DOUBLE) {
        this.type = new Type(types.DOUBLE);
        return LeftResult + RightResult;
    }
    //CHAR + CHAR
    } else if (this.leftOperator.type.type === types.CHAR && this.rightOperator.type.type === types.CHAR) {
        this.type = new Type(types.STRING);
    }
}

```

Breaks

```

1 import { Node } from "../AbstractNode";
2 import { Table } from "../Simbols/Table";
3 import { Tree } from "../Simbols/Tree";
4
5 /**
6  * @class Nodo expresion break, nos indica cuando terminar un ciclo
7  */
8 export class Break extends Node {
9     /**
10      * @constructor Retorna el objeto break creado
11      * @param line Linea del break
12      * @param column Columna del break
13      */
14     constructor(line: Number, column: Number) {
15         super(null, line, column);
16     }
17
18     execute(table: Table, tree: Tree){
19         return this;
20     }
21 }

```

Identificador

```
import { Node } from "../AbstractNode";
import { Table } from "../Simbols/Table";
import { Tree } from "../Simbols/Tree";
import { Simbol } from "../Simbols/Simbol";
import { Exception } from "../utils/Exception";

/**
 * @class Nodo expresion Identificador que obtendra el valor de una variable
 */
export class Identificador extends Node {
    identifier: String;

    /**
     * @constructor Retorna el objeto identificador creado
     * @param identifier nombre de la variable
     * @param line lineas del identificador
     * @param column columna del identificador
     */
    constructor(identifier: String, line: Number, column: Number) {
        // tipo null porque aun no se el tipo
        super(null, line, column);
        this.identifier = identifier;
    }
}

execute(table: Table, tree: Tree) {
    let variable: Simbol;
    variable = table.getVariable(this.identifier);
    if (variable == null) {
        const error = new Exception("Semantico",
            "No se ha encontrado la variable " + this.identifier,
```

Primitivos

```
/**
 * Crea un nuevo objeto Nodo expresion en base a un valor primitivo,
 * por ejemplo numeros, booleanos o cadenas(suponiendo que la cadena es primitivo)
 */
export class Primitive extends Node {
  value: Object;

  /**
   * @constructor Devuelve un nodo que internamente sera una expresion por tener un tipo
   * @param type Tipo del valor, puede ser numero, cadena o booleano
   * @param value Valor primitivo que crear
   * @param line Fila de donde se creo la sentencia
   * @param column Columna donde se creo la sentencia
   */
  constructor(type: Type, value: Object, line: Number, column: Number) {
    super(type, line, column);
    this.value = value;
  }

  /**
   * Devuelve el valor inicial e.g. 4
   * @param table Tabla de simbolos
   * @param tree Arbol de instrucciones y excepciones
   */
  execute(table: Table, tree: Tree) {
    return this.value;
  }
}
```

```
Identifier: String;
value: Node;

/**
 * @constructor Crea el nodo instruccion para la sentencia Asignacion
 * @param identifier nombre de la variable
 * @param value valor de la variable
 * @param line Linea de la sentencia if
 * @param column Columna de la sentencia if
 */
constructor(identifier: String, value: Node, line: Number, column: Number) {
  super(null, line, column);
  this.identifier = identifier;
  this.value = value;
}

execute(table: Table, tree: Tree) {
  const result = this.value.execute(table, tree);
  if (result instanceof Exception) {
    return result;
  }

  let variable: Symbol;
  variable = table.getVariable(this.identifier);
  if (variable == null) {
    const error = new Exception('Semantico',
      'No se ha encontrado la variable ' + this.identifier,
      this.line, this.column);
    tree.excepciones.push(error);
  }

  import { Node } from '../Abstract/Node';
  import { Table } from '../Simbolos/Table';
  import { Tree } from '../Simbolos/Tree';
  import { Exception } from '../utils/Exception';
  import { types, Type } from '../utils/Type';
  import { Continue } from '../Expresiones/Continue';
  import { Break } from '../Expresiones/Break';
  import { Symbol } from '../Simbolos/Symbol';

  /**
   * @class Inserta una nueva variable en la tabla de simbolos
   */
  export class Declaracion extends Node {
    type: Type;
    identifier: String;
    value: Node;

    /**
     * @constructor Crea el nodo instruccion para la sentencia Declaracion
     * @param type Tipo de la variable
     * @param identifier nombre de la variable
     * @param value valor de la variable
     * @param line Linea de la sentencia if
     * @param column Columna de la sentencia if
     */
    constructor(type: Type, identifier: String, value: Node, line: Number, column: Number) {
      super(type, line, column);
      this.identifier = identifier;
      this.value = value;
    }
  }
}
```

IF

```
constructor(condition: Node, iflist: Array<Node>, elseiflist: Array<Node>, line: Number, column: Number) {
  super(null, line, column);
  this.condition = condition;
  this.Iflist = Iflist;
  this.Elseiflist = Elseiflist;
}

execute(table: Table, tree: Tree) {
  const newtable = new Table(table);
  let result: Node;
  result = this.condition.execute(newtable, tree);
  if (result instanceof Exception) {
    return result;
  }

  if (this.condition.type.type !== types.BOOLEAN) {
    const error = new Exception('Semantico',
      'Se esperaba una expresion booleana para la condicion',
      this.line, this.column);
    tree.excepciones.push(error);
    tree.console.push(error.toString());
    return error;
  }

  if (result) {
    for (let i = 0; i < this.Iflist.length; i++) {
      const res = this.Iflist[i].execute(newtable, tree);
      if (res instanceof Continue || res instanceof Break) {
        return res;
      }
    }
  }
}
```

Declaración Y asignación