

Linux Configuration

D. Leeuw

24 november 2025

v.0.5.0



© 2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- Waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan

0.0.2 Voorkennis

De lezer wordt geacht kennis te hebben van en te kunnen werken met een editor voordat deze aan dit document begint. De lezer moet ook weten:

- hoe hij zich door de verschillende directories beweegt
- hoe `ls`, `cat` werkt

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.0.1 Leerdoelen	i
0.0.2 Voorkennis	i
1 Configuration directory	1
1.1 System configuration	1
1.1.1 OS Version	1
1.1.2 Hostname	1
1.1.3 Datum en tijd	2
1.1.4 Taal	2
1.1.5 Keyboard	2
1.2 Login berichten	2
1.2.1 Issue	2
1.2.2 motd	3

Hoofdstuk 1

Configuration directory

Eén van de basis principes bij het ontwikkelen van Unix is geweest dat data zoveel mogelijk is platte tekst moet zijn, zo ook de configuratie bestanden. De configuratie van de software op een GNU/Linux systeem kan je terug vinden in de `/etc` directory. Dit is de “system-wide” configuratie. De voorkeuren van elke gebruiker staan in de gebruikers home-directory in de zogenaamde verborgen bestanden (bestanden of directories die beginnen met een `.`).

1.1 System configuration

1.1.1 OS Version

debian_version

```
$ cat /etc/debian_version
```

os-release

Een configuratie bestand dat per distributie anders is is niet makkelijk. Er is een gezamenlijke afspraak gemaakt dat er een identiek bestand is op elk systeem met de naam **os-release**, dit bestand bevat meer informatie dan alleen het versie-nummer:

```
$ cat /etc/os-release
```

1.1.2 Hostname

De hostname van een GNU/Linux systeem is terug te vinden in het `/etc/hostname` bestand.

1.1.3 Datum en tijd

De wereld is opgedeeld in tijdzones en daarnaast heeft vaak een land nog regels met betrekking tot zomertijd en wintertijd. De bestanden die de regels bevatten over wat de regels zijn per land of gebied zijn te vinden in `/usr/share/zoneinfo/`. Omdat de afspraak is dat configuratie bestanden in `/etc` staan is er een link vanuit `/etc/localtime` naar de tijdzone die voor deze computer geldt in `/usr/share/zoneinfo/`.

1.1.4 Taal

Het bestand `/etc/locale` bevat de gegevens over de taal die gebruikt wordt op het systeem. Een gebruiker kan in zijn `profile` een andere taal zetten als hij dat wil en deze door het systeem ondersteund wordt.

Het wijzigen van de locale, kan op een Debian systeem met:

```
$ sudo dpkg-reconfigure locales
```

Eerst moet je een keuze maken welke talen er beschikbaar zijn op het systeem. Vink deze aan door gebruik te maken van de spatiebalk. Daarna selecteer je de default taal. Als je klaar bent reboot je het systeem om de wijzigingen te activeren.

1.1.5 Keyboard

Op een Debian systeem kan je de keyboard-layout wijzigen met de volgende commando's:

```
$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
$ sudo update-initramfs -u
```

Na de wijziging is er een reboot nodig om de wijzigingen te activeren.

1.2 Login berichten

1.2.1 Issue

In de `/etc/` directory vind je een bestand met de naam `issue`. Dit bestand bevat tekst die op het scherm afgebeeld wordt voor de Login prompt op de console. Standaard bevat het de naam en het versienummer van het systeem. In `issue` kan je die tekst wijzigen.

1.2.2 motd

In de `/etc/` directory vind je een bestand met de naam `motd`. MOTD staat voor Message Of The Day, ofwel het bericht van de dag. Dit geeft de systeembeheerder de mogelijkheid om belangrijke zaken met gebruikers te delen die op de commandline. Standaard bevat dit bestand een tekst over copyrights en de warranty.

