

PowerShell: Users and Groups

D. Leeuw

7 oktober 2026

0.0.0

© 2025-2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Leerdoelen

- Gebruikers en groepen aanmaken en beheren.
- Toegang tot mappen regelen met groepsrechten.
- Uitleggen hoe Role-Based Access Control (RBAC) werkt.
- Begrijpen waarom werken met rollen veiliger en efficiënter is dan individuele rechten.

2 Situatie

Je werkt als junior systeembeheerder bij het fictieve bedrijf TechWare BV. Het bedrijf heeft drie afdelingen:

- Sales
- ICT
- HR

Elke afdeling moet toegang hebben tot een eigen gedeelde map. Alleen leden van de juiste afdeling mogen hun map openen. Jij krijgt de taak om dit in te richten met gebruikers, groepen en mappen — volgens het RBAC-principe (rechten via rollen/groepen, niet via individuele accounts).

3 Opdrachten

Voor deze opdracht maken we gebruik van de commando's in PowerShell

1. Maak gebruikers aan

- jan_sales
- lisa_hr
- peter_ict

2. Maak groepen aan

- Sales
- HR
- ICT

Alle gebruikers van Windows moeten lid zijn van de Users (Gebruikers) groep. Dus voeg alle gebruikers toe aan deze groep.

Plaats nu de gebruikers in hun eigen groep.