

Linux: Remote beheer - Werkboek

D. Leeuw

2 juni 2026

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

2 Opdrachten

2.1 SSH keys en veiligheid

1. Zorg dat je twee Linux systemen hebt die via het netwerk met elkaar verbonden zijn.
2. maak van één systeem een SSH-server
3. zorg dat een gebruiker via keys (dus zonder wachtwoord) kan inloggen op de SSH-server
4. zorg dat de root gebruiker nooit via SSH kan inloggen

Als je klaar bent laat dan aan je docent zien dat dit werkt en leg uit hoe je dat gedaan hebt.

2.2 SSH en IaC

Gebruik een **Infrastructure as Code**-tool naar keuze om vanaf een Linux machine op een ander Linux machine:

1. een SSH-server te installeren
2. te zorgen dat `/etc/sshd_conf` geconfigureerd is
3. te zorgen dat de ssh-server draait
4. te zorgen dat de ssh-keys die nodig zijn om zonder wachtwoord in te loggen aanwezig zijn