

舆情报警设置以及Jwt Token 过期跳转到登录页面

主讲教师：（大地）

合作网站：www.itying.com （IT 营）

大地老师专栏：<https://www.itying.com/category-79-b0.html>

一、获取验证码接口.....	1
二、登录 api 接口.....	1
三、Axios 请求接口携带 token.....	2
四、增加舆情关键词 Api.....	3
五、修改舆情关键词 Api.....	3
六、获取指定 id 的舆情关键词 Api.....	4
七、删除舆情关键词 Api.....	5
八、获取舆情关键词 Api.....	5
九、获取舆情报警设置.....	6
十、修改舆情报警设置.....	6
十一、验证 token 是否过期.....	7

一、获取验证码接口

请求方式：Get

实际地址：<http://yuqing.itying.com/api/captcha>

返回参数说明：

参数	说明	备注
svgImg	验证码图片	
svgKey	验证码的 key	执行登录的时候需要传入

二、登录 api 接口

请求方式：Post

实际地址：<http://yuqing.itying.com/api/doLogin>

传递参数：

参数	说明	备注
username	用户登录名称	必传
password	用户登录密码	必传
verify	验证码	必传
svgKey	验证码的 key	必传

返回参数说明：

参数	说明	备注
id	用户 id	
username	用户名	
token	用于 jwt 验证	登录成功后请求其他接口必须把 to
status	状态	
role_id	角色 id	了解

三、Axios 请求接口携带 token

```

axios.get("http://localhost:3000/api/address?uid=1&address_id=345", {
  auth: {
    username: token,
    password: ""
  }
}).then(function(response) {
  console.log(response);
}).catch(function(error) {

```

```
console.log(error);  
});
```

四、增加舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/addKeywords>

传递参数:

参数	说明	备注
keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

五、修改舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/editKeywords>

传递参数:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传
keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

六、获取指定 id 的舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/oneKeywordsList>

传递参数:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
----	----	----

id	关键词的 id	必传
keyword	必须包含的关键词	必传
may_keyword	可包含的关键词	
nokeyword	不包含的关键词	
frequency	频率	

七、删除舆情关键词 Api

请求方式: Get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/deleteKeywords>

传递参数:

参数	说明	备注
id	关键词的 id	必传
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

八、获取舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/keywordsList>

传递参数:

参数	说明	备注
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

见控制台打印...

九、获取舆情报警设置

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/alarmList>

传递参数:

参数	说明	备注
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明:

参数	说明	备注
tel	电话号码	
email	邮箱	

十、修改舆情报警设置

请求方式: post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/editAlarm>

传递参数:

参数	说明	备注
tel	电话号码	

email	邮箱	
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明：

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

十一、验证 token 是否过期

请求方式：post

实际地址：<http://yuqing.itying.com/api/validateToken>

传递参数：

参数	说明	备注
token	登录成功后返回的 token	必传 Jwt 权限验证

返回参数说明：

参数	说明	备注
success	是否成功	
message	提示信息	

如果 success 等于 false 并且 message 等于 “token_error” 表示 token 验证失败