

Angular 舆情监控系统请求数据携带 Jwt Token 以及舆情报告页面制作

主讲教师：（大地）

合作网站：www.itying.com （IT 营）

大地老师专栏：<https://www.itying.com/category-79-b0.html>

| | |
|----------------------------|---|
| 一、 获取验证码接口..... | 1 |
| 二、 登录 api 接口..... | 1 |
| 三、 Axios 请求接口携带 token..... | 2 |
| 四、 增加舆情关键词 Api..... | 3 |
| 五、 修改舆情关键词 Api..... | 3 |
| 六、 获取指定 id 的舆情关键词 Api..... | 4 |
| 七、 删除舆情关键词 Api..... | 5 |
| 八、 获取舆情关键词 Api..... | 5 |
| 九、 获取舆情报告 Api..... | 6 |

一、获取验证码接口

请求方式：Get

实际地址：<http://yuqing.itying.com/api/captcha>

返回参数说明：

| 参数 | 说明 | 备注 |
|--------|----------|-------------|
| svgImg | 验证码图片 | |
| svgKey | 验证码的 key | 执行登录的时候需要传入 |

二、登录 api 接口

请求方式：Post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/doLogin>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|----------|----------|----|
| username | 用户登录名称 | 必传 |
| password | 用户登录密码 | 必传 |
| verify | 验证码 | 必传 |
| svgKey | 验证码的 key | 必传 |

返回参数说明:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|----------|-----------|-------------------|
| id | 用户 id | |
| username | 用户名 | |
| token | 用于 jwt 验证 | 登录成功后请求其他接口必须把 to |
| status | 状态 | |
| role_id | 角色 id | 了解 |

三、Axios 请求接口携带 token

```
axios.get("http://localhost:3000/api/address?uid=1&address_id=345", {  
  auth: {  
    username: token,  
    password: ""  
  }  
}).then(function(response) {
```

```
console.log(response);
}).catch(function(error) {
    console.log(error);
});
```

四、增加舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/addKeywords>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-------------|----------------|-------------|
| keyword | 必须包含的关键词 | 必传 |
| may_keyword | 可包含的关键词 | |
| nokeyword | 不包含的关键词 | |
| frequency | 频率 | |
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |

返回参数说明:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|---------|------|----|
| success | 是否成功 | |
| message | 提示信息 | |

五、修改舆情关键词 Api

请求方式: Post

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/editKeywords>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-------------|----------------|-------------|
| id | 关键词的 id | 必传 |
| keyword | 必须包含的关键词 | 必传 |
| may_keyword | 可包含的关键词 | |
| nokeyword | 不包含的关键词 | |
| frequency | 频率 | |
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |

返回参数说明:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|---------|------|----|
| success | 是否成功 | |
| message | 提示信息 | |

六、获取指定 id 的舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/oneKeywordsList>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-------|----------------|-------------|
| id | 关键词的 id | 必传 |
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |

返回参数说明:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------|----------|----|
| id | 关键词的 id | 必传 |
| keyword | 必须包含的关键词 | 必传 |
| may_keyword | 可包含的关键词 | |
| nokeyword | 不包含的关键词 | |
| frequency | 频率 | |

七、删除舆情关键词 Api

请求方式: Get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/deleteKeywords>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-------|----------------|-------------|
| id | 关键词的 id | 必传 |
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |

返回参数说明:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|---------|------|----|
| success | 是否成功 | |
| message | 提示信息 | |

八、获取舆情关键词 Api

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/keywordsList>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-------|----------------|-------------|
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |

返回参数说明:

见控制台打印...

九、获取舆情报告 Api

请求方式: get

实际地址: <http://yuqing.itying.com/api/reportList>

传递参数:

| 参数 | 说明 | 备注 |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| token | 登录成功后返回的 token | 必传 Jwt 权限验证 |
| startTime | 起始日期 | 10 位时间戳 |
| endTime | 结束日期 | 10 位时间戳 |
| page | 页数 | |
| pageSize | 每页多少条数据 | |
| type | 舆情类型 | 1 正面消息 -1 负面消息 0 中性 2 不知道类型 |

返回参数说明:

total:总数量

result: 筛选到的舆情信息

| 参数 | 说明 | 备注 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------|----------------|--|
| title | 舆情标题 | |
| url | 舆情地址 | |
| type | 舆情类型 | |
| keywords | 舆情关键词 | |
| add_time | 舆情发现时间 | |
| update_time | 舆情发布时间（帖子更新时间） | |