

### A. Верстка: поиск

1 секунда, 256 мегабайт

Скачайте архив

<https://assets.codeforces.com/files/6e78d88da1176e86/2d/codeforces-layout.7z>. Там вы найдете каталог с базовой версткой и каталог 2-1-codeforces-layout-search.

Ваша задача заменить соответствующий элемент в базовой верстки содержимым html-файла из 2-1-codeforces-layout-search и дописать в css-файл набор таких правил, чтобы результат выглядел в точности как изображение (скриншот) из 2-1-codeforces-layout-search. Вносить какие-либо другие изменения в html-документ нельзя.

Для позиционирования .search используйте либо `float: right` либо `position: absolute`. Для самого input используйте свойство `background`, чтобы установить картинку внутри него. Конечно, вам понадобятся дополнительные базовые свойства для отступов, границ, размера шрифта и так далее.

Эту задачу нельзя сдавать в систему, покажите результат преподавателю и он сделает пометку об успешном выполнении задачи.

#### Входные данные

Нет данных.

#### Выходные данные

Нет данных.

### B. Верстка: таблица

1 секунда, 256 мегабайт

Скачайте архив

<https://assets.codeforces.com/files/6e78d88da1176e86/2d/codeforces-layout.7z>. Там вы найдете каталог с базовой версткой и каталог 2-2-codeforces-layout-datatable.

Ваша задача заменить соответствующий элемент в базовой верстки содержимым html-файла из 2-2-codeforces-layout-datatable и дописать в css-файл набор таких правил, чтобы результат выглядел в точности как изображение (скриншот) из 2-2-codeforces-layout-datatable. Вносить какие-либо другие изменения в html-документ нельзя.

Для схлопывания бордюров между ячейками таблицы прочитайте о свойстве `border-collapse`. Для раскрашивания строк через одну используйте селектор с псевдо-классом `nth-child(2n-1)`. Для выравнивания текста по центру используйте свойство `text-align`. Конечно, вам понадобятся дополнительные базовые свойства для отступов, границ, размера шрифта и так далее.

Эту задачу нельзя сдавать в систему, покажите результат преподавателю и он сделает пометку об успешном выполнении задачи.

#### Входные данные

Нет данных.

#### Выходные данные

Нет данных.

### C. Верстка: блог

1 секунда, 256 мегабайт

Скачайте архив

<https://assets.codeforces.com/files/6e78d88da1176e86/2d/codeforces-layout.7z>. Там вы найдете каталог с базовой версткой и каталог 2-3-codeforces-layout-blog.

Ваша задача заменить соответствующий элемент в базовой верстки содержимым html-файла из 2-3-codeforces-layout-blog и дописать в css-файл набор таких правил, чтобы результат выглядел в точности как изображение (скриншот) из 2-3-codeforces-layout-blog. Вносить какие-либо другие изменения в html-документ нельзя.

Для отображения картинки для вложений используйте свойство `background` с указанием `url` для элемента списка. Для выравнивания текста и изображений можно использовать `position: relative` и/или `line-height`. Возможно, вам понадобится псевдо-класс `:last-child` для удаления отступа у последнего абзаца теста блога. Конечно, вам понадобятся дополнительные базовые свойства для отступов, границ, размера шрифта и так далее.

Эту задачу нельзя сдавать в систему, покажите результат преподавателю и он сделает пометку об успешном выполнении задачи.

#### Входные данные

Нет данных.

#### Выходные данные

Нет данных.

### D. Верстка: форма аутентификации

1 секунда, 256 мегабайт

Скачайте архив

<https://assets.codeforces.com/files/6e78d88da1176e86/2d/codeforces-layout.7z>. Там вы найдете каталог с базовой версткой и каталог 2-4-codeforces-layout-login-form.

Ваша задача заменить соответствующий элемент в базовой верстки содержимым html-файла из 2-4-codeforces-layout-login-form и дописать в css-файл набор таких правил, чтобы результат выглядел в точности как изображение (скриншот) из 2-4-codeforces-layout-login-form. Вносить какие-либо другие изменения в html-документ нельзя.

Эту задачу нельзя сдавать в систему, покажите результат преподавателю и он сделает пометку об успешном выполнении задачи.

#### Входные данные

Нет данных.

#### Выходные данные

Нет данных.