

drawClassBox(class_ : Class)

lokale/globale Variablen und Attribute:

attrstr,opstr: stringstream

first: Boolean

str1,str2,str3: Text

item2,item3: QGraphicsItem

rect2,rect3: QGraphicsRectItem

text1,text2,text3: QGraphicsSimpleTextItem

textRect: QRect

line1,line2: QGraphicsLineItem

rect: QGraphicsRectItem

group: QGraphicsItemGroup

first ← true

each attribute: Attribute in class_.getAttributes()

wahr	not first	falsch
attrstr << "\n"	∅	
first ← false		
attrstr << attributeToString(attribute)		

first ← true

each operation: Operation in class_.getOperations()

wahr	not first	falsch	
opstr << "\n"	∅		
first ← false			
opstr << operationToString(operation)			

str1 ← class_.getName()

str2 ← attrstr.str()

str3 ← opstr.str()

wahr	class_.isAbstract()	falsch
str1 ← str1 + "{abstract}"	∅	

group ← new QGraphicsItemGroup()

group.setHandlesChildEvents(false)

QGraphicsSimpleTextItem* text1 ← new QGraphicsSimpleTextItem()

text1.setPos(2., 2.)

text1.setText(QString::fromStdString(str1))

group.addToGroup(text1)

QGraphicsItem* item2

wahr	str2.empty()	falsch
QGraphicsRectItem* rect2 ← new QGraphicsRectItem(0, 0, 1, 8)	QGraphicsSimpleTextItem* text2 ← new QGraphicsSimpleTextItem()	
rect2.setPen(QPen(Qt::NoPen))	text2.setText(QString::fromStdString(str2))	
item2 ← rect2	item2 ← text2	

item2.setPos(text1.mapToParent(text1.boundingRect().bottomLeft()) + QPointF(0.,1.))

group.addToGroup(item2)

QGraphicsItem* item3

wahr	str3.empty()	falsch
QGraphicsRectItem* rect3 ← new QGraphicsRectItem(0, 0, 1, 8)	QGraphicsSimpleTextItem* text3 ← new QGraphicsSimpleTextItem()	
rect3.setPen(QPen(Qt::NoPen))	text3.setText(QString::fromStdString(str3))	
item3 ← rect3	item3 ← text3	

item3.setPos(item2.mapToParent(item2.boundingRect().bottomLeft()) + QPointF(0.,1.))

group.addToGroup(item3)

textRect ← group.boundingRect().adjusted(-1., -1., 0., 0.)

textRect.setWidth(ceil(textRect.width()))

rect ← new QGraphicsRectItem()

rect.setRect(textRect)

group.addToGroup(rect)

line1 ← new QGraphicsLineItem()

line1.setLine(QLineF(text1.mapToParent(text1.boundingRect().bottomLeft()),
QPointF(textRect.right(), text1.mapToParent(0., text1.boundingRect().bottom()).y())))

group.addToGroup(line1)

line2 ← new QGraphicsLineItem()

line2.setLine(QLineF(item2.mapToParent(item2.boundingRect().bottomLeft()),
QPointF(textRect.right(), item2.mapToParent(0., item2.boundingRect().bottom()).y())))

group.addToGroup(line2)

return group