

## Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

# CORSO DI ALGORITMI E STRUTTURE DATI (Cod. 14755)

Prof. ROBERTO PIETRANTUONO

Prova - 28/09/2022

## Indicazioni

Si consegni un file in **formato editabile (.txt, .docx, .rtf, etc.)** nominandolo "CognomeNome", in cui è riportata l'implementazione (nel linguaggio scelto) seguita da una indicazione della complessità temporale dell'algoritmo implementato (complessità nel caso peggiore, è sufficiente il limite superiore O(f(n))). Se si utilizzano librerie di cui non si conosce la complessità, lo si indichi nella spiegazione (ad esempio, "la complessità è  $O(n \log n)$  al netto della complessità dell'algoritmo x, che è non nota"). Se si utilizza la randomizzazione, si indichi anche il tempo di esecuzione atteso.

### **PROBLEMA 1**

Data un vettore che può contenere numeri interi sia positivi che negativi, trovare il sottoarray di numeri contigui che ha la somma più grande, e riportare tale somma.

## **INPUT**

Ogni riga contiene un caso di test, rappresentato dagli elementi del vettore di cui si vuole calcolare la somma del massimo sottoarray. I casi di test terminano con una riga END

## **OUTPUT**

Ogni riga contiene il valore della somma richiesto per il corrispondente caso di test

#### Sample Input

-1 -3 4 2

-12-57

**END** 

## **Sample Output**

6

7

#### **PROBLEMA 2**

Si implementi un algoritmo che riceve un intero *i* compreso tra 1 e 10 e stampa l'i-esima riga del triangolo di Tartaglia. L'input 0 termina i casi di test.

## **Sample INPUT**

3

5

Λ

## **Sample OUTPUT**

121

14641

## **PROBLEMA 3**

Si implementi un algoritmo per risolvere la seguente equazione:



 $p*e^{-x} + q*sin(x) + r*cos(x) + s*tan(x) + t*x^2 + u = 0$ 

 $con 0 \le x \le 1$ 

## **INPUT**

L'input è costituito da più casi di test, uno per riga; i test terminano quando la riga contiene END. Ogni test case è costituito da 6 interi su una singola linea: p, q, r, s, t ed u (dove,  $0 \le p$ ,  $r \le 20$  e  $-20 \le q$ , s,  $t \le 0$ ). Ci sono al massimo 2100 righe nel file di input.

## **OUTPUT**

Per ogni caso di test, stampare una riga contenente il valore di x, fino alla quarta cifra decimale, o la stringa 'Nessuna soluzione'.

## **Sample Input**

0 0 0 0 -2 1 1 0 0 0 -1 2 END

## **Sample Output**

0.7071

Nessuna soluzione