

МА12.ДП.ПААМС.000.000 ГЗ

Перв. застосов.

Додат. №

Інф. № ориг.

Підпис та дата

Взам. інв. №

Інв. № дубл.

Підпис та дата

Ц1

Г31

Г32

Г33

Г34

Г35

Г36

Г37

Г38

Ц2

Г31

Г32

Г33

Г34

Г35

Г36

Г37

Г38

Ц3

Г31

Г32

Г33

Г34

Г35

Г36

Г37

Г38

Ц4

Г31

Г32

Г33

Г34

Г35

Г36

Г37

Г38

ДК1

ДВ1

Д01

Д11

ДП1

ДП2

ДП3

ДП4

Д1

Д2

Д3

Д4

Р1

Р2

РК1

Ф1

НС

1. Плавність роботи циліндрів забезпечується дроселями та розподільникам із пропорційним керуванням

2. Контроль тиску на висування циліндрів нахилу реалізовано за допомогою редукційного клапану

3. Насосна станція оснащена фільтром на всмоктувальній лінії та фільтром на заливання рідини, запобіжним клапаном, а також зворотнім клапаном

МА12.ДП.ПААМС.000.000 ГЗ

Схема гідравлічна принципова

Лит.

Маса

Масштаб

Аркуш 1

Аркушів 1

КПІ ім.Горького Сікорського

НН, МММ, ПГМ

г.р.МА-12

Формат А1