

Trabajo Grupal N° 3

ANÁLISIS Y EXTENSIÓN DEL LISTADO DE EVENTOS CON PHP Y SQL

Objetivo:

*Analizar y extender el sistema trabajado en clase para comprender cómo una aplicación PHP se conecta a una base de datos, recupera información mediante una consulta **SELECT** y genera una tabla HTML dinámica.*

Richard Alfonzo, Sofia Caballero, Eri Eiwa, Gogon Khan, Josue Trussi

Segundo año Licenciatura en Análisis de Sistemas

Diseño & Programación Web II

Universidad Autónoma de Encarnación

Marzo 2026

Explicación del código dado en clase

Lógica de Conexión (lib/conex.php)

Primeramente creamos una carpeta nombrada lib y en ella el archivo conexion.php donde se realiza lo siguiente:

Se establece una clase final con el fin de que esta no sea heredada ni reutilizada además de ese sector, el private indica que esas variables no serán modificadas fuera de esa clase a excepción de la variable pública "conexion", luego se crea un método conectar() el cual se encargará de establecer conexión entre PHP y MySQL, con el elemento \$this le estamos ordenando enviar los datos de la clase al servidor MySQLi, por último hacemos una comprobación de que esta conexión está funcionando y que no fue corrompida.

Lógica del Índice (eventos.php)

Antes de mostrar los datos, utilizamos la propiedad num_rows para realizar un conteo de la cantidad de filas que devolvió la base de datos; esto es fundamental para verificar si existen eventos registrados o si la tabla está vacía.

El siguiente paso es la creación de un archivo eventos.php donde importamos la conexión con el archivo conexion.php, luego de ello atraemos la función de la clase en una variable nombrada "db", como paso siguiente, estableceremos un enlace llamando al método conectar a través de la variable "db". Por consiguiente creamos una variable donde recibiremos el objeto que será almacenada en "rs", utilizando la sentencia "SELECT * FROM eventos"; esto permite atraer todos los títulos y valores de la tabla asegurando que los eventos se muestren ordenados cronológicamente por su fecha.

Luego realizamos la generación dinámica de la tabla: a través de un while guardaremos de manera repetitiva cada array asociativo (que busca el valor por su título como "hora" y no por su índice) en una variable llamada "fila". Dentro de este bucle, implementamos la lógica para la columna Estado, comparando la fecha del evento con la fecha actual para determinar si

el evento está "Pendiente" o "Finalizado".

Gracias a esto, los datos se organizan automáticamente en celdas HTML, mostrando la información completa y actualizada de la base de datos.

Respuestas a las preguntas

¿Qué sucede si la base de datos no devuelve registros?

Si la base de datos no devuelve registros, la consulta se ejecuta correctamente pero `num_rows` será igual a 0. Esto indica que no hay eventos almacenados. En consecuencia, el ciclo `while` no se ejecuta ninguna vez, ya que no hay filas que recorrer. Como resultado, en la tabla HTML sólo se mostrarán los encabezados (ID, Nombre, Fecha, etc.), pero no aparecerá ningún dato debajo.

¿Por qué el navegador no puede ver el código PHP?

El navegador no puede ver el código PHP porque este es un lenguaje que se ejecuta en el servidor y no en el cliente, o mejor dicho, el servidor solo interpreta las instrucciones PHP y genera como resultado contenido en HTML, CSS o JavaScript, que es lo único que el navegador se encarga de procesar y mostrar. Por eso, el navegador nunca recibe como tal el código PHP original, sino únicamente la salida ya transformada en un formato el cual entiende. (W3Schools, 2025).

¿Qué diferencia hay entre SQL y PHP dentro del sistema?

PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor utilizado para desarrollar aplicaciones web dinámicas, mientras que SQL es un lenguaje de consulta utilizado para gestionar bases de datos. La principal diferencia radica en que PHP se encarga de la lógica del sistema y la interacción con el usuario, mientras que SQL se utiliza para acceder, manipular y almacenar datos en una base de datos. Ambos trabajan de forma conjunta dentro de un sistema web, donde PHP envía consultas SQL para obtener o modificar información, permitiendo así el funcionamiento completo de aplicaciones dinámicas. (W3Schools, 2024;

W3Schools, 2025).

Bibliografia

W3Schools. (2025). PHP introduction. https://www.w3schools.com/php/php_intro.asp

W3Schools. (2024). PHP MySQL database.

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp