


## Dokumentation – Endpoint Creation Tool

 Endpoint Creation Tool

Einstellungen

Change Log

Logs

Logout

Standort

1

Gerätetyp

2

Lizenzaufkleber

3

BA-Nummer

4

Benutzer

5

Abteilung

6

Niederlassung

7

MAC-Adresse

8

Betriebssystem-Installation erlauben

9

☒

Betriebssystem-Installation zuweisen

10

☐

Client anlegen

11

Client direkt in richtiger OU anlegen

12

☒

Endpoint Creation Tool gestartet

Version: 1.1.0

Benutzer: Angler

13

Server: NESDP001.de.geis-group.net

Warte auf Eingaben...

14

## 1. Standort - DropDownMenu

- Bestimmt die ersten 3 Zeichen des Hostnames und Displaynames (Ausnahme HU)
- Wenn Haken bei "Client direkt in richtigen OU anlegen", dann wird der Client direkt in der zugehörigen OU in den Logischen Gruppierungen in Baramundi angelegt

## 2. Gerätetyp - DropDownMenu

- Bestimmt die Zeichen 3 und 4 des Hostnames und Displaynames (Ausnahme HU)
- Wenn der Auswahl "TV" wird weiterhin der Hostname mit "PC" erstellt, aber der DisplayName wird auf "<Standort>PC<ID> - TV" angepasst

## 3. Lizenzaufkleber - DropDownMenu

- Füllt die benutzerdefinierte Clientvariable "OEM-Lizenzaufkleber" in Baramundi

## 4. BA-Nummer - Textfeld

- Es sollen nur Ziffern eingegeben werden (Bisher 0 bis 5 Stück)!
  - Ansonsten wird die TextBox Rot. Eine Ausführung des Skriptes ist dennoch möglich
- Füllt die benutzerdefinierte Clientvariable "BA-Nummer" in Baramundi

## 5. Benutzer - Textfeld

- Füllt die benutzerdefinierte Clientvariable "Benutzer" in Baramundi

## 6. Abteilung - Textfeld

- Füllt die benutzerdefinierte Clientvariable "Abteilung" in Baramundi

## 7. Niederlassung - Textfeld

- Füllt die benutzerdefinierte Clientvariable "Niederlassung" in Baramundi

## 8. MAC-Adresse - Textfeld

- Füllt die MAC-Adresse bei dem Client in Baramundi
- Wenn die eingegebene MAC keine MAC sein kann (Formfehler), dann wird die Textbox Rot
- Mögliche Eingabevarianten
  - Ohne Trennung – z.B.: 123456123456
  - Trennung mit ":" - z.B.: 12:34:56:12:34:56
  - Trennung mit "-" - z.B.: 12-34-56-12-34-56

## 9. Betriebssystem-Installation erlauben - Haken

- Setzt in Baramundi den Haken "Betriebssystem-Installation erlauben"

## 10. Betriebssystem-Installation zuweisen - Haken

- Weißt dem Client nach dem Anlegen direkt den Baramundi-Job "SSA OS Standardinstallation Win10/11 (mit Netlogin)" zu
- Nur auswählbar, wenn eine korrekte MAC-Adresse angegeben wurde!

## 11. Client anlegen -Knopf

- Startet die Skriptausführung, welche wiederum einen Client in Baramundi anlegt mit den eingegebenen bzw. Im "Activity Log" ausgegebenen Werten

## 12. Client direkt in richtiger OU anlegen - Haken

- Nur für IT-Infra und ITS freigeschalten
- Erstellt den Client nicht in der "Staging\_FAU"-OU, sondern in der, die zum angegebenen Standort gehört

## 13. Activity Log (Schwarzer Kasten)

- Gibt Rückmeldung über die aktuelle Skriptausführung

## 14. Progress Bar (Ganz ganz unten)

- Wird bei der ersten "Client-Anlegen"-Ausführung sichtbar
- Stellt den Fortschritt der aktuellen Skriptausführung im groben dar

## 15. Einstellungen -Knopf

- Aktuell keine Funktion. Platzhalten für evtl. Kommende Funktion

## 16. Change Log -Knopf

- Öffnet das aktuelle Change Log im Notepad

## 17. Logs -Knopf

- Öffnet das Log-Verzeichnis des Tools im Explorer

## 18. Doku -Knopf

- Öffnet die Doku mit dem als Standard für PDF-Dateien hinterlegten Programm beim Zielsystem

## 19. Programm-Titel

- Stellt den Namen des Programms dar mit einem PowerShell-Icon daneben

## 20. Minimieren -Knopf

- Minimiert die GUI

## 21. Maximieren -Knopf

- Deaktiviert, da die GUI keine dynamischen Elemente hat und das Skalieren somit keinen Sinn hat

## 22. Schließen-Knopf

- Schließt die GUI und beendet die Skriptausführung