

Projekt 295: Auftragsmanagementsystem

Beschreibung

Dies soll ein kleines Tool werden, wo man diverse Aufträge, wie Webseiten, Apps, IT-Service, Therapie, etc. verwalten

kann. Fürs erste soll es eine einfache CRUD-App bleiben, könnte aber später auch mit Features, wie Rechnungsgenerierung, Buchhaltung, etc. erweitert werden.

Datenmodell

Zusammenfassung

- [Entities](#)
 - [places](#)
 - [contacts](#)
 - [orders](#)
 - [order_positions](#)
- [Types](#)
 - [status](#)
 - [priority](#)
- [Diagram](#)

Entities

places

Attribute	Type	Properties	Reference	Documentation	
id	serial	PK			
name	text				
post_code	char(4)				
canton	text				

contacts

Attribute	Type	Properties	Reference	Documentation	
id	serial	PK			
firstname	text				
lastname	text				
email	text				
phone	text				
street	text				
place_id	int		places.id		
created_at	timestamp				
updated_at	timestamp				

orders

Attribute	Type	Properties	Reference	Documentation	
id	serial	PK			
name	text				
description	text				
status	status				
start_date	date				
end_date	date				
priority	priority				
category	text				
contact_id	int		contacts.id		
created_at	timestamp				
updated_at	timestamp				

order_positions

Attribute	Type	Properties	Reference	Documentation	
id	serial	PK			
name	text				

Attribute	Type	Properties	Reference	Documentation	
description	text	nullable			
amount	int				
price	numeric(10,2)				
order_id	int		orders.id		
created_at	timestamp				
updated_at	timestamp				

Types

status


ENUM: open, in_progress, finished, cancelled

priority


ENUM: low, medium, high

Diagram


order_positions		
serial	id	PK
text	name	
text	description	
int	amount	
numeric_10_2_	price	
int	order_id	FK
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	



orders		
serial	id	PK
text	name	
text	description	
status	status	
date	start_date	
date	end_date	
priority	priority	
text	category	
int	contact_id	FK
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	



contacts		
serial	id	PK
text	firstname	
text	lastname	
text	email	
text	phone	
text	street	
int	place_id	FK
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	





places		
serial	id	PK
text	name	
char(4)	post_code	
text	canton	

Credentials

Alle Dienste (Postgres & Keycloak) haben jeweils die folgenden Credentials:

- Username: admin
- Password: secret

Datenbanksetup

Die Datenbank kann entweder über die beigelegte `docker-compose.yml` mit Keycloak zusammen gestartet werden.

Falls eine andere Datenbank verwendet wird müssen im `application.yml` noch die URL und Credentials angepasst werden.

Keycloak

Keycloak wird auch über `docker-compose.yml` aufgesetzt. Der Realm wird hier von `keycloak/realm-export.json` importiert.

Falls die Keycloak Daten auch in Postgres gespeichert werden sollen, muss man noch eine separate Datenbank anlegen.

Der Befehl dafür ist in `db/seed.sql` dokumentiert. Dies ist komplett optional, bei einem manuellen Setup.

Nutzer & Rollen

Die App hat insgesamt 4 Nutzer und 3 Rollen für Tests. Alle Nutzer und Rollen sind im `order_manager_api` Client angelegt.

Rollen

- ROLE_read
- ROLE_update
- ROLE_admin

Nutzer 1

- Username: test
- Passwort: test
- Rollen: keine

Nutzer 2

- Username: read
- Passwort: test
- Rollen: ROLE_read

Nutzer 3

- Username: update
- Passwort: test
- Rollen: ROLE_update

- **Nutzer 4**

- Username: test_admin
- Passwort: test
- Rollen: ROLE_admin