2.1.4.2.2.1 Unterunterunterunterabschnitt 1 Noch viel weniger wichtig

2.1.4.2.2.2 Unterunterunterunterabschnitt 2 Noch viel weniger wichtig, wie zuvor Noch viel, viel weniger wichtig

2.2 Zweiter Unterabschnitt zu dem Hauptteil, der in der Zukunft einen wesentlich aussagekräfigeren Titel bekommen muss

2.3 Weitere Gliederung eines Dokumentes mit Listen

Hier folgen Beispiele, die beim Selbststudium ausprobiert werden.

2.4 Übersichtliche Darstellung von Informationen mittels Tabellen

2.4.1 Die `tabular`-Umgebung

Die Spaltenorientierung wird festegelgt durch: c – centered (zentriert), l – left aligned (linksbündig), r – right aligned (rechtsbündig), die Zellen einer Tabelle innerhalb einer Zeile werden beendet durch & oder \\. Eine Tabelle, die durch die `tabular`-Umgebung erzeugt wird, wird als ein(!!!!) Zeichen behandelt. Eine Tabelle wird an der aktuellen Zeile mit optionalen Angaben ([c] oder [t] oder [b]) ausgerichtet. Die Ausrichtung erfolgt an der oberen/unteren Linie, wenn sie vorhanden ist, ansonsten an der Grundlinie der ersten bzw. letzten Tabellenzeile.

1.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

2.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

3.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

Schluss

1.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

2.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

3.

a	bcd	e
fgh	l	mno
pq	rs	uv

Schluss

Die hier gezeigten Linien dienen allein der Verdeutlichung der Ausrichtung, in einem Text zur Veröffentlichung haben Linien außer den unten gezeigten nichts zu suchen, sie werden als typographische Fehler betrachtet und verhindern die Anerkennung des Moduls! Linien zur Erzeugung von Grafiken haben ihre Bedeutung.