

Nombre: Bryan Adriano Nazareno
Quiñonez

Tarea:

Tarea 2,3 de código en python

Fecha:

19/06/2026

```
#fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#Tema: Cadenas de caracteres
```

```
cadena = "hola"
cadena2 = "hola"
letra = "a"
digito = "9"
valorLogico = "True"
fecha = "17/06/2026"
alfanumerico = "abc123"
```

```
#
print(cadena)
print(f"El valor de la cadena2 es {cadena2}, y tiene {len(cadena2)} caracteres")
```

```
varias_lineas = ''' Bienvenidos a la PUCE Esmeraldas
17 de junio del 2026
Curso de fundamentos de Programacion'''
print()
print(varias_lineas)
```

```
#fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#tema:concatenacion de caracteres
```

```
nombres = "Juan"
apellidos = "Andrade"
edad = "21"
espacio = " "
cadena_concatenada = "Soy" + nombres + espacio + apellidos + "y Tengo" + edad + "años"
```

```
peso = 70
```

```
cadena_peso = "y peso" + str(peso) + "Kilogramos"
print(cadena_concatenada, "longitud:", len(cadena_concatenada))
print(cadena_peso, "longitud:", len(cadena_peso))
```

```
#33 > 20
print(len(cadena_concatenada) > len(cadena_peso)) #True
```

```

#Fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#Tema: Secuencias de escapes en cadenas
#Ejemplo de salto de linea :\n
print()
print("Espamos viendo el prtido de Ecuador \n En el Hall \nde la PUCESE " )

#Ejemplo de tabolador: \t
print()
print("voy al playero el domingo para ver el partido :\tLas Palmas \tvs\tTercer Piso")
print("Equipo\tganados\tPuntos")
print("Argentina\tGanados\tPuntos")
print("Argentina\t1\t3")
print("Ecuador.\t0\t0")
print("Inglaterra\t1\t3")

print("Esta es una barra invertida: \\")
print("Un mensaje en comilla doble \"hola\"")
print('Un mensaje en comilla simple \'hola\' ')

print()
print('Bienvenidos al lenguaje "Python" ')

#Fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#Tema: Formateo de cadenas, modo tradicional
nombre = "Ana"
apellido = "Zambrano"
lenguaje = "Javascript"
cadena_formateada = "Hola, ni nombre %s %s , y me gusta programar en %s"
%(nombre,apellido,lenguaje)
print(cadena_formateada)

#cadenas y numeros
radio= 10
pi = 3.1416
area = pi * (radio**2)
nombre= 'Juan'
Cadena_formato = "Hola %s, area del circulo de radio %d es %.2f"%(nombre,radio,area)
print()
print(cadena_formateada)

#Lista de cadenas
ciudades = ['Esmeraldas','Quito','Cuenca']
cadena_formateada = "Esta son ciudades de Ecuador %s" %(ciudades)

```

```
print()
print(cadena_formateada)
```

```
#Fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#Tema: Formateo moderno (str.format)
```

```
ciudad = "Cuenca"
caracteristicas = "la Atenas del Ecuador"
cadena_formateada = "La ciudad de {} es considerada {}".format(ciudad,caracteristicas)
pais = "Ecuador"
print(cadena_formateada)
```

```
print("{} es la mitad del mundo".format(pais) )
```

```
#operaciones matematicas
a=22
b=12
```

```
print("{} + {} es igual a {}".format(10,15,10+15))
print("{} + {} es igual a {}".format(a,b,a-b))
```

```
#Fecha:17/06/2026
#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#Tema: Desempaquetar cadenas
```

```
cadena = "PUCESE"
a, b, c, d, e, f = cadena
```

```
print(f"El valor contenido en la variable a es {a}")
print("El valor contenido en la variable b es %s" %(b))
print("El valor contenido en la variable c es {}".format(c))
print(f"El valor contenido en la variable d es {d}")
print(f"El valor contenido en la variable e es {e}")
print(f"El valor contenido en la variable f es {f}")
```

```
x, y, z, w = "HOLA"
print(f"El valor de X={x}, el valor de y es {y}, el valor z es {z}")
```

#Fecha:17/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: Indice en cadenas de caracteres

```
cadena = "PUCESE"
```

```
primera_letra = cadena[0]
```

```
print(f"La primera letra es {primera_letra}")
```

```
longitud = len(cadena)
```

```
print(f"La longitud de la cadena es {longitud}")
```

```
ultima_letra = cadena[longitud-1]
```

```
print(f"La ultima letra es {ultima_letra}")
```

```
letra_cualquiera = cadena[6//3+2]
```

```
print(f"La letra encontrada despues de la operacion es {letra_cualquiera}")
```

#Fecha:17/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: Slicing de cadenas

```
cadena="PYTHON"
```

```
primeras_tres = cadena[0:3]
```

```
print(f"Las primeras tres letras de la cadena {primeras_tres}")
```

```
ultimas_tres =cadena[3:6]
```

```
print(f"Las ultimas tres letras de la cadena {ultimas_tres}")
```

```
ultimas_tres = cadena[-3:]
```

```
print(ultimas_tres) #hon
```

```
ultimas_tres = cadena[3:]
```

```
print(ultimas_tres) #hon
```

#Fecha:19/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: En la siguiente cadena "Bienvenidos al mundo de programación en Python",

use slicing de cadenas para crear una nueva cadena con el siguiente contenido "Bienvenidos al mundo Python"

```
cadena1 = "Bienvenidos al mundo de programación en Python"
```

```
parte1 = cadena1[0:21]
```

```
parte2 = cadena1[40:]
```

```
nueva_cadena1 = parte1 + parte2
```

```
print("Ejercicio 1:")
```

```
print(nueva_cadena1)
print("-" * 50)
```

#Fecha:19/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: 2) Transforme la cadena "fundamentos de programación" en "Fundamentos DE Programación". Use el índice de las cadenas.

```
cadena2 = "fundamentos de programación"
```

```
palabra1 = cadena2[0:11].capitalize()
```

```
palabra2 = cadena2[12:14].upper()
```

```
palabra3 = cadena2[15:].capitalize()
```

```
nueva_cadena2 = palabra1 + " " + palabra2 + " " + palabra3
```

```
print("Ejercicio 2:")
```

```
print(nueva_cadena2)
```

```
print("-" * 50)
```

#Fecha:19/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema:Use índice de cadenas para invertir la siguiente palabra: "PUCESE". El resultado esperado será "ESECUP".

#Luego pida una cadena de caracteres por teclado, y usando un bucle while/for e índice de cadenas, invierta esa cadena.

```
print("Ejercicio 3:")
```

```
palabra_fija = "PUCESE"
```

```
palabra_invertida = palabra_fija[::-1]
```

```
print(f"Palabra fija invertida: {palabra_invertida}")
```

```
cadena_usuario = input("Ingrese una cadena de caracteres para invertir: ")
```

```
cadena_usuario_invertida = ""
```

```
for i in range(len(cadena_usuario) - 1, -1, -1):
```

```
    cadena_usuario_invertida += cadena_usuario[i]
```

```
print(f"Su cadena invertida es: {cadena_usuario_invertida}")
```

```
print("-" * 50)
```

#Fecha:19/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: La cadena de caracteres siguiente contiene números y letras: "1bc89x3m".

Usando desempaqueado de caracteres, sume solo los valores numéricos que se encuentran en la cadena. Para este ejercicio el valor esperado es 21.

Ayúdese con la función isdigit(). A continuación, defina que hace la función isdigit() y que hace la función isnumeric().

Además investigue: Cual es la diferencia entre estas dos funciones. Use comentarios para escribir el texto de las funciones investigadas.

```
print("Ejercicio 4:")
cadena4 = "1bc89x3m"
suma = 0
```

```
for caracter in cadena4:
    if caracter.isdigit():
        suma += int(caracter)
```

```
print(f"La suma de los valores numéricos es: {suma}")
```

'''

INVESTIGACIÓN SOBRE METODOS DE CADENA:

1. ¿Qué hace la función isdigit()?

- Devuelve True si todos los caracteres de la cadena son dígitos numéricos puros (del 0 al 9) y la cadena no está vacía. También reconoce algunos superíndices numéricos (como ²).

2. ¿Qué hace la función isnumeric()?

- Devuelve True si todos los caracteres son numéricos. Es mucho más amplia que isdigit(), ya que acepta caracteres que representan números en otros sistemas o formatos (como números romanos 'IV', fracciones '½', o caracteres de otros idiomas que representen cantidades).

3. Diferencia entre isdigit() e isnumeric():

- La diferencia principal radica en el alcance de los caracteres que aceptan.
- .isdigit() es más estricta y se limita principalmente a los dígitos del 0 al 9 y caracteres Unicode de tipo dígito.
- .isnumeric() es la más flexible de todas, ya que considera "numérico" a cualquier carácter que tenga la propiedad de valor numérico en Unicode, incluyendo fracciones, números romanos y numeración china, etc.

'''

```
print("-" * 50)
```

#Fecha:19/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: Use secuencia de escape en cadenas para imprimir el siguiente modelo:

#Empresa Cultural "NOMBRE DE LA EMPRESA"[Salto de línea][tabulador]Venta de libros online[Salto de línea]

#[Salto de línea]

#Código	Libro	Precio	Autor
---------	-------	--------	-------

#001	El alquimista	15.33	Paulo Coelho
------	---------------	-------	--------------

#002	El Guaraguo	20.22	Gallegos Lara
------	-------------	-------	---------------

#003	La emancipada	14.99	Miguel Riofrío
------	---------------	-------	----------------

print("Ejercicio 5:")

```
print("Empresa Cultural \"NOMBRE DE LA EMPRESA\"\\n\\tVenta de libros online\\n")
```

```
print("Código\\tLibro\\t\\tPrecio\\tAutor")
```

```
print("001\\tEl alquimista\\t15.33\\tPaulo Coelho")
```

```
print("002\\tEl Guaraguo\\t20.22\\tGallegos Lara")
```

```
print("003\\tLa emancipada\\t14.99\\tMiguel Riofrío")
```

link de github: https://github.com/DerkarN1/terea_2.3