

THE BUSINESS TICKET

Guía de integración para desarrolladores

API de tickets - Sistema Integral Demo

Documento técnico para implementar clientes externos, creación y consulta de tickets, comentarios, adjuntos y seguimiento público.

Campo	Valor
Sistema utilizado en ejemplos	Sistema Integral Demo
Tipo de documento	Guía técnica para desarrolladores
Versión	1.2
Fecha	22/07/2026
Alcance	API segura con token/API Key, clientes externos y seguimiento público
Actualización principal	Catálogo activo de secciones y códigos inactivos

Control de versión

La versión 1.2 conserva las mejoras de identidad por `external_customer_id` y agrega el catálogo activo de secciones para Mi Tienda en Línea. Los ejemplos de creación de ticket usan `section_code = reportes`.

Índice de contenido

- 1. Objetivo de la documentación
- 2. Consideraciones del sistema
- 3. Arquitectura recomendada
- 4. URL base y autenticación
- 5. Identificación del sistema por token/API Key
- 6. Datos que debe obtener el desarrollador
- 7. Campos que no debe enviar el sistema
- 8. Endpoints disponibles y clientes externos
- 9. Crear ticket externo
- 10. Consultar ticket por folio
- 11. Agregar comentarios
- 12. Adjuntar archivos
- 13. Respuestas y errores comunes
- 14. Dashboard de logs externos
- 15. Dashboard de tokens externos
- 16. Notificaciones internas
- 17. Ejemplos de integración
- 18. Checklist de validación
- 19. Criterios de aceptación
- 20. Conclusión

Cambios principales de la versión 1.2

- Se documentan las 13 secciones activas de Mi Tienda en Línea.
- Los ejemplos sustituyen `section_code = soporte-general` por `section_code = reportes`.
- Se identifican los códigos inactivos que no deben aparecer en el modal.
- Se mantiene la protección por `external_customer_id` para detalle, comentarios y adjuntos.
- Se conserva `tracking_url` para Vista pública y Copiar link.

1. Objetivo de la documentación

Esta guía describe cómo un desarrollador puede integrar un sistema con la API de tickets de The Business Ticket. Los ejemplos usan un sistema ficticio llamado Sistema Integral Demo para evitar exponer tokens, IDs internos o datos sensibles.

La integración permite:

- Registrar o actualizar clientes externos mediante un identificador estable.
- Crear tickets desde el backend de un sistema autorizado.
- Consultar exclusivamente los tickets asociados a un cliente externo.
- Consultar el estado de un ticket mediante folio.
- Agregar comentarios y adjuntar evidencias.
- Abrir y copiar el enlace de seguimiento público.
- Auditar consumos mediante logs externos.
- Administrar accesos mediante tokens externos.

2. Consideraciones del sistema

Nota de alcance

En una implementación real, The Business Ticket asignará un token/API Key al sistema autorizado y configurará las secciones disponibles. El sistema integrado no debe inventar códigos de sección.

Elemento	Valor usado en la guía	Observación
Sistema	Sistema Integral Demo	Nombre ficticio
Token	TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO	Valor ficticio; no usar en producción
Cliente	Cliente Demo	Se identifica con demo-client-001
Sección	reportes	section_code activo usado en los ejemplos
Referencia externa	demo-operation-1001	Identificador ficticio

3. Arquitectura recomendada

La integración debe realizarse desde el backend del sistema que se conectará con The Business Ticket. El token/API Key no debe estar expuesto en el navegador.

3.1 Flujo correcto

```

Usuario del sistema integrado
  ↓
Frontend del sistema integrado
  ↓
Backend del sistema integrado
  ↓
The Business Ticket API
  
```

3.2 Flujo incorrecto

```

Usuario del sistema integrado
  ↓
Frontend del sistema integrado
  ↓
The Business Ticket API
  
```

El flujo incorrecto expone el token en el navegador. El backend del sistema integrado debe almacenar el token y consumir la API.

4. URL base y autenticación

4.1 URL base

```
https://api.thebusinessticket.com/api
```

Los endpoints externos usan el prefijo /external.

4.2 Headers requeridos

```
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO
```

Content-Type se utiliza cuando la solicitud envía JSON. En multipart/form-data, el cliente HTTP debe generar automáticamente el boundary.

5. Identificación del sistema por token/API Key

The Business Ticket no identifica el sistema mediante system_id en el body. Todos los sistemas consumen los mismos endpoints y el origen se determina por el token/API Key.

5.1 Flujo interno de validación

1. El backend envía la solicitud con Authorization Bearer.
2. El middleware valida que el token exista, esté activo y no haya expirado.
3. La API identifica el sistema asociado al token.
4. La API resuelve o reutiliza al cliente mediante system_id + external_customer_id.
5. El ticket queda relacionado internamente con ese cliente externo.
6. section_code se valida contra las secciones activas del sistema.
7. La solicitud queda registrada en logs externos.

Regla principal

El sistema integrado no debe enviar system_id. El origen se detecta por el token/API Key.

6. Datos que debe obtener el desarrollador

Antes de crear un ticket, el sistema debe obtener los datos del cliente, un identificador externo estable, la información del problema y la referencia interna de la operación.

6.1 Datos del cliente o usuario afectado

Dato	Campo en API	Requerido	Descripción
Nombre	customer.name	Sí	Nombre del cliente o usuario afectado
Correo	customer.email	Sí	Correo de contacto
Teléfono	customer.phone	No	Teléfono de contacto
ID externo	customer.external_customer_id	Sí	Identificador estable dentro del sistema integrado

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  }
}
```

6.2 Datos del problema o incidencia

Dato	Campo en API	Requerido	Descripción
Sección	ticket.section_code	Sí	Código activo del módulo donde ocurrió el problema
Prioridad	ticket.priority_id	No	Se usa cuando el sistema cuenta con catálogo de prioridades
Asunto	ticket.subject	Sí	Título breve del problema
Descripción	ticket.description	Sí	Explicación detallada
Referencia	ticket.external_reference	No	Identificador interno de venta, pedido u operación

```
{
  "ticket": {
    "section_code": "reportes",
    "priority_id": 1,
    "subject": "Error al generar reporte",
    "description": "El usuario intentó generar un reporte, pero el sistema mostró un error.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

6.3 Recomendación para asunto y descripción

Formato recomendado para el asunto:

```
[Sistema] - [Módulo] - [Problema principal]
```

La descripción debe incluir:

- Sistema y módulo donde ocurrió el problema.
- Cliente o usuario afectado.

- Acción realizada.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Referencia interna de la operación.

6.4 Catálogo activo de secciones para Mi Tienda en Línea

El frontend puede mostrar nombres amigables, pero debe enviar exactamente el código de la columna `section_code`.

Sección visible	section_code	Estado
Productos	productos	Activo
Almacenes	almacenes	Activo
Trabajadores	trabajadores	Activo
Categorías	categorias	Activo
Punto de Venta	punto-de-venta	Activo
Reportes	reportes	Activo
Entradas Producto	entradas-producto	Activo
Personaliza tu Ticket	personaliza-tu-ticket	Activo
Sitio web	sitio-web	Activo
Marca blanca	marca-blanca	Activo
Complementos	complementos	Activo
Suscripciones	suscripciones	Activo
Mi cuenta	mi-cuenta	Activo

Códigos inactivos

tienda-en-linea, pagos, ventas, inventario, pedidos, clientes y facturación. Pueden conservarse por historial, pero no deben mostrarse en el modal ni utilizarse para crear tickets.

La API responde 422 cuando `section_code` no existe, está inactivo o no pertenece al sistema identificado por el token.

7. Campos que no debe enviar el sistema integrado

Los siguientes valores son internos de The Business Ticket y deben ser asignados por la API.

Campo interno	Motivo
system_id	El sistema se identifica por token/API Key
company_id	Dato interno de administración
status_id	El estado inicial lo define The Business Ticket
folio	La API genera el folio
source	La API define el origen
public_tracking_code	La API genera el código público

Campo interno	Motivo
public_access_token_hash	Dato interno de seguridad
created_by / assigned_to	Asignación interna del flujo de soporte
external_customer_record_id	Relación interna; se resuelve mediante external_customer_id

8. Endpoints disponibles y clientes externos

Acción	Método	Endpoint
Registrar o actualizar cliente	POST	/api/external/customers
Consultar cliente	GET	/api/external/customers/{externalCustomerId}
Listar tickets del cliente	GET	/api/external/customers/{externalCustomerId}/tickets
Crear ticket	POST	/api/external/tickets
Consultar ticket por folio	GET	/api/external/tickets/{folio}
Agregar comentario	POST	/api/external/tickets/{folio}/comments
Adjuntar archivos	POST	/api/external/tickets/{folio}/attachments

La ruta base completa se forma anteponiendo <https://api.thebusinessticket.com/api>.

8.1 Registrar o actualizar cliente externo

```
POST https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "name": "Cliente Demo",
  "email": "cliente.demo@example.com",
  "phone": "7441234567"
}
```

La API busca al cliente mediante system_id + external_customer_id. Si ya existe, actualiza sus datos; de lo contrario, crea un nuevo registro.

8.2 Consultar cliente externo

```
GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001
```

La API responde 404 cuando el cliente no existe para el sistema identificado por el token.

8.3 Consultar tickets de un cliente externo

```
GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001/tickets?per_page=20&page=1
```

El listado incluye customer, tickets, meta y tracking_url. Solo devuelve tickets del cliente indicado.

9. Crear ticket externo

9.1 Endpoint

```
POST https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets
```

9.2 Body recomendado

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  },
  "ticket": {
    "section_code": "reportes",
    "priority_id": 1,
    "subject": "Error al generar reporte",
    "description": "El sistema mostró un error inesperado al generar el reporte.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

9.3 Respuesta exitosa esperada

```
{
  "ok": true,
  "message": "Ticket externo creado correctamente.",
  "ticket": {
    "folio": "TBT-YYYYMMDD-XXXXXX",
    "status": "Reciente",
    "tracking_url": "https://facturas.thebusinessticket.com/public/tickets/PUB-YYYYMMDD-XXXXXXX",
    "created_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  }
}
```

El sistema debe conservar external_customer_id, folio y tracking_url.

10. Consultar ticket por folio

```
GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX?external_customer_id=demo-client-001
```

external_customer_id es obligatorio. También puede enviarse mediante el header X-External-Customer-ID.

Protección de acceso

La API devuelve 404 cuando el folio no pertenece al cliente indicado y 422 cuando falta external_customer_id.

11. Agregar comentarios

```
POST https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX/comments
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "message": "El usuario informa que el problema continúa.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-comment-1001"
}
```

El comentario se agrega únicamente cuando el ticket pertenece al cliente externo indicado.

12. Adjuntar archivos

La API acepta multipart/form-data y archivos base64. El ticket debe pertenecer al cliente indicado.

12.1 Multipart/form-data

Campo	Descripción
external_customer_id	Identificador estable del cliente
message	Mensaje opcional
author_name	Sistema o usuario que envía el archivo
external_reference	Referencia interna
attachments[]	Uno o más archivos

12.2 Base64

```
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "message": "Se adjunta evidencia del error.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-attachment-1001",
  "attachments_base64": [
    {
      "filename": "evidencia-error.txt",
      "mime": "text/plain",
      "content": "cHJ1ZWJhIGRlIGFyY2hpdm8="
    }
  ]
}
```

12.3 Recomendaciones

- Validar tamaño y tipo de archivo antes de enviarlo.
- No enviar ejecutables ni contenido peligroso.
- Usar referencias externas únicas para evitar confusión.
- No registrar contenido base64 completo en logs de aplicación.

13. Respuestas y errores comunes

Código	Escenario	Acción sugerida
200	Consulta o actualización correcta	Procesar la respuesta
201	Cliente, ticket, comentario o adjunto creado	Guardar folio o tracking_url
401	Token no enviado o inválido	Revisar Authorization Bearer
403	Token inactivo, expirado o sin permiso	Revisar configuración del token
404	Cliente no encontrado o ticket ajeno	Verificar external_customer_id y folio
422	Datos inválidos, sección inactiva o falta external_customer_id	Validar body y catálogo
429	Límite de solicitudes excedido	Reintentar después
500	Error interno	Reportar referencia y hora

13.1 Sección inválida

```
{
  "ok": false,
  "code": "INVALID_SECTION_CODE",
  "message": "La sección indicada no es válida para este sistema."
}
```

13.2 Identificador externo no enviado

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_CUSTOMER_ID_REQUIRED",
  "message": "El external_customer_id es obligatorio."
}
```

13.3 Ticket no encontrado para el cliente

```
{
  "ok": false,
  "code": "TICKET_NOT_FOUND",
  "message": "Ticket no encontrado."
}
```

14. Dashboard de logs externos

El dashboard de logs externos permite auditar endpoint, método, código HTTP, token utilizado, fecha, duración y resultado. Para una integración correcta debe observarse código 201 al crear y 200 al consultar.

15. Dashboard de tokens externos

El dashboard de tokens externos permite crear, activar, desactivar y controlar vigencia de accesos. El token completo debe mostrarse una sola vez; después se conserva su hash y un prefijo de referencia.

16. Notificaciones internas

Cuando un sistema integrado crea un ticket, The Business Ticket genera una notificación interna para los usuarios responsables. La campana del panel permite abrir el ticket directamente.

17. Ejemplos de integración

17.1 Ejemplo cURL

```
curl -X POST "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO" \
-d '{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  },
  "ticket": {
    "section_code": "reportes",
    "priority_id": 1,
    "subject": "Error al generar reporte",
    "description": "El sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}'
```

17.2 Ejemplo Node.js

```
const axios = require("axios");

async function crearTicketDemo() {
  const response = await axios.post(
    "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets",
    {
      customer: {
        name: "Cliente Demo",
        email: "cliente.demo@example.com",
        phone: "7441234567",
        external_customer_id: "demo-client-001",
      },
      ticket: {
        section_code: "reportes",
        priority_id: 1,
        subject: "Error al generar reporte",
        description: "El sistema mostró un error inesperado.",
        external_reference: "demo-operation-1001",
      },
    },
    {
      headers: {
        Accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json",
        Authorization: "Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO",
      },
    }
  );
  return response.data;
}
```

17.3 Ejemplo Laravel

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::acceptJson()
    ->asJson()
    ->withToken('TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO')
    ->post(
        'https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets',
        [
            'customer' => [
                'name' => 'Cliente Demo',
                'email' => 'cliente.demo@example.com',
                'phone' => '7441234567',
                'external_customer_id' => 'demo-client-001',
            ],
            'ticket' => [
                'section_code' => 'reportes',
                'priority_id' => 1,
                'subject' => 'Error al generar reporte',
                'description' => 'El sistema mostró un error inesperado.',
                'external_reference' => 'demo-operation-1001',
            ],
        ],
    );

$data = $response->json();
```

17.4 Listar tickets del cliente

```
curl -X GET "https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001/tickets?
per_page=20&page=1" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO"
```

17.5 Consultar detalle protegido

```
curl -X GET "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX?
external_customer_id=demo-client-001" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO"
```

18. Checklist de validación

Validar	Criterio
☐	El sistema cuenta con token/API Key activo.
☐	El token se guarda en backend, no en frontend.
☐	La petición se realiza por HTTPS.
☐	Se envía Authorization: Bearer TOKEN.
☐	Se envía Accept: application/json.
☐	Se envía Content-Type: application/json cuando corresponde.
☐	Se envía customer.name y customer.email.
☐	Se genera y conserva external_customer_id estable.
☐	Se envía ticket.section_code activo.
☐	El frontend muestra únicamente las 13 secciones activas.
☐	Los códigos inactivos no aparecen en el selector.
☐	Se envía ticket.subject y ticket.description.

Validar	Criterio
☐	La API responde ok = true.
☐	La API devuelve folio y tracking_url.
☐	El ticket aparece en The Business Ticket.
☐	El listado devuelve únicamente tickets del cliente.
☐	El detalle, comentarios y adjuntos envían external_customer_id.
☐	Un cliente incorrecto recibe 404.
☐	Una solicitud protegida sin external_customer_id recibe 422.
☐	Vista pública y Copiar link usan tracking_url.
☐	El dashboard de logs muestra el código esperado.

19. Criterios de aceptación

- El sistema crea tickets usando únicamente el token asignado.
- El body no incluye IDs internos de The Business Ticket.
- El cliente se identifica con external_customer_id estable.
- El listado está aislado por cliente externo.
- Detalle, comentarios y adjuntos rechazan a otro cliente con 404.
- La ausencia de external_customer_id produce 422.
- El ticket se crea con folio y tracking_url.
- El sistema usa únicamente section_code activos.
- Los códigos inactivos permanecen fuera del selector.
- La creación y consulta quedan registradas en logs externos.

20. Conclusión

La integración combina autenticación por token/API Key, identidad estable por external_customer_id, aislamiento de tickets por cliente y validación de section_code contra el catálogo activo. Esto permite crear y consultar tickets de forma controlada, agregar comentarios y adjuntos de manera segura y ofrecer seguimiento público mediante tracking_url.

Resultado esperado

Una integración está lista cuando crea tickets con una sección activa, lista únicamente los tickets del cliente, protege las operaciones por external_customer_id y conserva folio y tracking_url.