

The Business Ticket

Guía de integración para desarrolladores

API de tickets - Sistema Integral Demo

Documento técnico para implementar la creación, consulta, comentarios y adjuntos de tickets desde un sistema ficticio de integración.

Campo	Valor
Sistema utilizado en ejemplos	Sistema Integral Demo
Tipo de documento	Guía técnica para desarrolladores
Versión	1.0
Fecha	14/07/2026
Alcance	Integración mediante API segura con token/API Key

Índice de contenido

- 1. Objetivo de la documentación
- 2. Consideraciones del sistema
- 3. Arquitectura recomendada
- 4. URL base y autenticación
- 5. Identificación del sistema por token/API Key
- 6. Datos que debe obtener el desarrollador
- 7. Campos que no debe enviar el sistema
- 8. Endpoints disponibles

- 9. Crear ticket externo
- 10. Consultar ticket por folio
- 11. Agregar comentarios
- 12. Adjuntar archivos
- 13. Respuestas y errores comunes
- 14. Dashboard de logs externos
- 15. Dashboard de tokens externos
- 16. Notificaciones internas
- 17. Ejemplos de integración
- 18. Checklist de validación
- 19. Criterios de aceptación
- 20. Conclusión

1. Objetivo de la documentación

Esta guía describe cómo un desarrollador puede integrar un sistema con la API de tickets de The Business Ticket. Para evitar exponer información real de operación, todos los ejemplos usan un sistema ficticio llamado Sistema Integral Demo.

El objetivo es conservar la misma estructura técnica de integración, los mismos endpoints y el mismo flujo de autenticación, pero sin mostrar IDs internos, tokens reales, nombres de sistemas reales o datos sensibles.

- Crear tickets desde el backend de un sistema autorizado.
- Consultar el estado de un ticket mediante folio.
- Agregar comentarios al ticket.
- Adjuntar evidencias o documentos.
- Verificar consumos mediante logs externos.
- Administrar accesos mediante tokens externos.

2. Consideraciones del sistema

Nota de alcance

En una implementación real, The Business Ticket asignará un token/API Key al sistema autorizado y configurará las secciones correspondientes.

El sistema solo se usa como ejemplo para explicar cómo debe integrarse un sistema real sin mencionar nombres internos.

Elemento	Valor usado en la guía	Observación
Sistema	Sistema Integral Demo	Nombre ficticio
Token	TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO	Valor ficticio, no usar en producción
Cliente	Cliente Demo	Dato de ejemplo
Sección	soporte-general	section_code de ejemplo
Referencia externa	demo-operation-1001	Identificador ficticio

3. Arquitectura recomendada

La integración debe realizarse desde el backend del sistema que se conectará con The Business Ticket. El token/API Key no debe estar expuesto en el navegador ni en código frontend.

3.1 Flujo correcto

Usuario del Sistema Integral Demo
↓
Frontend del Sistema Integral Demo
↓
Backend del Sistema Integral Demo
↓
The Business Ticket API

3.2 Flujo incorrecto

Usuario del Sistema Integral Demo
↓
Frontend del Sistema Integral Demo
↓
The Business Ticket API

El flujo incorrecto expone el token/API Key en el navegador. Por seguridad, el backend del sistema integrado debe ser el responsable de almacenar el token y consumir la API.

4. URL base y autenticación

4.1 URL base

La URL base de producción para la API es:

<https://api.thebusinessticket.com/api>

Los endpoints de integración usan el prefijo:

/external

4.2 Headers requeridos

Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO

El token mostrado es ficticio. En una integración real, el administrador de The Business Ticket debe generar y entregar el token correspondiente al sistema autorizado.

5. Identificación del sistema por token/API Key

The Business Ticket no identifica el sistema por un ID enviado en el body ni por una ruta diferente. Todos los sistemas autorizados consumen el mismo endpoint; el origen se determina por el token/API Key enviado en el header Authorization.

Sistema de ejemplo	Endpoint	Token usado	Resultado
Sistema Integral Demo	/api/external/tickets	TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO	El ticket queda asociado internamente al sistema del token

5.1 Flujo interno de validación

1. El backend del sistema integrado envía una solicitud a la API.
2. The Business Ticket lee el token enviado en Authorization Bearer.
3. El middleware valida que el token exista, esté activo y no esté expirado.
4. La API identifica internamente el sistema asociado al token.
5. El ticket se crea bajo ese sistema.
6. La sección enviada en section_code se valida contra las secciones permitidas para ese sistema.
7. La solicitud queda registrada en logs externos.

Regla principal

El sistema integrado no debe enviar system_id. El sistema origen se detecta por el token/API Key.

6. Datos que debe obtener el desarrollador

Antes de crear un ticket, el desarrollador debe obtener datos del usuario afectado, del problema reportado y de la referencia interna del sistema que origina la incidencia.

6.1 Datos del cliente o usuario afectado

Dato a obtener	Campo en API	Requerido	Descripción
Nombre del cliente o usuario	customer.name	Sí	Nombre de quien reporta o del cliente afectado
Correo electrónico	customer.email	Sí	Correo para identificar al cliente
Teléfono	customer.phone	No	Teléfono de contacto
ID externo del cliente	customer.external_customer_id	No	Identificador propio del sistema integrado

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  }
}
```

6.2 Datos del problema o incidencia

Dato a obtener	Campo en API	Requerido	Descripción
Código de sección	ticket.section_code	Sí	Sección funcional donde ocurrió el problema
Prioridad	ticket.priority_id	No	Solo si The Business Ticket entrega catálogo de prioridades
Asunto	ticket.subject	Sí	Título breve del problema
Descripción	ticket.description	Sí	Explicación detallada del problema
Referencia externa	ticket.external_reference	No	Identificador interno de operación, venta, pedido, transacción o proceso

```
{
  "ticket": {
    "section_code": "soporte-general",
    "subject": "Error al procesar una operación",
    "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

6.3 Recomendación para asunto y descripción

El asunto debe ser corto y permitir identificar el módulo o proceso afectado.

[Sistema] - [Módulo o proceso] - [Problema principal]

Ejemplo:

Sistema Integral Demo - Operaciones - Error al procesar una operación

La descripción debe incluir información suficiente para que el equipo de soporte pueda revisar la incidencia sin solicitar datos básicos adicionales.

Sistema: Sistema Integral Demo

Módulo: Operaciones

Cliente: Cliente Demo

Usuario que reporta: usuario.demo@example.com

Descripción del problema: El sistema mostró un error inesperado al completar una operación.

Acción realizada: El usuario presionó el botón Confirmar operación.

Resultado esperado: La operación debía finalizar correctamente.

Resultado obtenido: El sistema mostró un error y no guardó la operación.

Referencia externa: demo-operation-1001

7. Campos que no debe enviar el sistema integrado

El sistema integrado no debe enviar ni controlar datos internos de The Business Ticket. Estos valores son asignados por la API.

Campo interno	Motivo
system_id	El sistema se identifica por token/API Key, no por body
company_id	Es un dato interno de administración
status_id	El estado inicial lo define The Business Ticket
folio	La API genera el folio
source	La API define el origen del ticket
public_tracking_code	La API genera el código público de seguimiento
public_access_token_hash	Dato interno de seguridad
created_by / assigned_to	Asignación interna del flujo de soporte

8. Endpoints disponibles

Acción	Método	Endpoint
Crear ticket	POST	/api/external/tickets
Consultar ticket por folio	GET	/api/external/tickets/{folio}
Agregar comentario	POST	/api/external/tickets/{folio}/comments
Adjuntar archivos	POST	/api/external/tickets/{folio}/attachments

La ruta base completa se forma anteponiendo <https://api.thebusinessticket.com/api> a cada endpoint.

9. Crear ticket externo

9.1 Endpoint

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets>

9.2 Headers

Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO

9.3 Body recomendado

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  },
  "ticket": {
    "section_code": "soporte-general",
    "subject": "Error al procesar una operación",
    "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

9.4 Respuesta exitosa esperada

```
{
  "ok": true,
  "message": "Ticket externo creado correctamente.",
  "ticket": {
    "folio": "TBT-YYYYMMDD-XXXXXX",
    "status": "Reciente",
    "tracking_url": "https://facturas.thebusinessticket.com/public/tickets/PUB-YYYYMMDD-XXXXXXX",
    "created_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  }
}
```

El sistema integrado debe guardar principalmente el folio y el tracking_url. El folio permite consultas posteriores mediante API y el tracking_url permite seguimiento público sin iniciar sesión.

10. Consultar ticket por folio

GET <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}>

10.1 Headers

Accept: application/json

Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO

10.2 Ejemplo de solicitud

GET <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX>

La API solo debe permitir consultar tickets que pertenezcan al sistema asociado al token utilizado.

11. Agregar comentarios

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}/comments>

11.1 Body

```
{
  "message": "El usuario informa que el problema continúa después de intentar nuevamente.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-comment-1001"
}
```

El comentario se agrega al historial del ticket y puede ser consultado desde The Business Ticket.

12. Adjuntar archivos

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}/attachments>

La API permite adjuntar archivos como evidencia del problema. Se soportan dos formatos: multipart/form-data y base64.

12.1 Multipart/form-data

Campo	Descripción
message	Mensaje opcional para acompañar los archivos
author_name	Nombre del sistema o usuario que envía el archivo
external_reference	Referencia interna del sistema integrado
attachments[]	Uno o más archivos adjuntos

12.2 Base64

```
{
  "message": "Se adjunta evidencia del error.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-attachment-1001",
  "attachments_base64": [
    {
      "filename": "evidencia-error.txt",
      "mime": "text/plain",
      "content": "cHJ1ZWJhIGRlIGFyY2hpdm8="
    }
  ]
}
```

12.3 Restricciones de archivo

Regla	Valor
Extensiones permitidas	jpg, jpeg, png, webp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, zip
Tamaño máximo por archivo	10 MB

13. Respuestas y errores comunes

Código	Escenario	Acción sugerida
201	Ticket creado correctamente	Guardar folio y tracking_url
401	Token no enviado, inválido, inactivo o expirado	Revisar Authorization Bearer y estado del token
422	Datos inválidos o section_code incorrecto	Validar body y catálogo de secciones
429	Límite de solicitudes excedido	Reintentar después del periodo indicado
500	Error interno	Reportar con folio, referencia externa y hora del consumo

13.1 Token no enviado

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_API_TOKEN_REQUIRED",
  "message": "Token de API requerido."
}
```

13.2 Token inválido o inactivo

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_API_TOKEN_INVALID",
  "message": "Token de API inválido o inactivo."
}
```

13.3 Sección inválida

```
{
  "ok": false,
  "code": "INVALID_SECTION_CODE",
  "message": "El código de sección indicado no pertenece al sistema autorizado."
}
```

14. Dashboard de logs externos

The Business Ticket cuenta con un dashboard de logs externos para auditar los consumos de la API. Este panel permite confirmar si un sistema integrado está consumiendo correctamente los endpoints.

Dato mostrado	Uso
Sistema origen	Identifica el sistema asociado al token
Endpoint consumido	Muestra la ruta solicitada
Método HTTP	POST, GET, etc.
Código de respuesta	Permite saber si fue exitoso o falló
Referencia externa	Relaciona el consumo con un registro del sistema integrado
Error	Muestra código o mensaje si existió falla
Fecha y hora	Permite auditar el momento exacto del consumo

Uso operativo

Para validar una integración real, el desarrollador debe confirmar que el dashboard de logs externos muestre código 201 después de crear un ticket correctamente.

15. Dashboard de tokens externos

El dashboard de tokens externos permite administrar accesos de sistemas integrados sin manipular directamente la base de datos.

Función	Descripción
Crear token	Genera un token/API Key para un sistema autorizado
Ver prefijo	Permite identificar visualmente el token sin exponerlo completo

Ver último uso	Indica la última vez que el token consumió la API
Definir expiración	Permite controlar vigencia del acceso
Activar / desactivar	Permite revocar o habilitar el acceso

El token completo solo debe mostrarse una vez al momento de generarlo. Posteriormente solo debe mantenerse su hash y prefijo de referencia.

16. Notificaciones internas

Cuando un sistema integrado crea un ticket correctamente, The Business Ticket genera una notificación interna para los usuarios responsables del seguimiento.

Nuevo ticket externo de Sistema Integral Demo
Se creó el ticket TBT-YYYYMMDD-XXXXXX: Error al procesar una operación

La notificación puede visualizarse desde la campana del panel y permite abrir el ticket directamente.

17. Ejemplos de integración

17.1 Ejemplo cURL

```
curl -X POST "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO" \
-d '{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  },
  "ticket": {
    "section_code": "soporte-general",
    "subject": "Error al procesar una operación",
    "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

17.2 Ejemplo Node.js

```
const axios = require("axios");
```

```

async function crearTicketDemo() {
  const response = await axios.post(
    "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets",
    {
      customer: {
        name: "Cliente Demo",
        email: "cliente.demo@example.com",
        phone: "7441234567",
        external_customer_id: "demo-client-001",
      },
      ticket: {
        section_code: "soporte-general",
        subject: "Error al procesar una operación",
        description: "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
        external_reference: "demo-operation-1001",
      },
    },
    {
      headers: {
        Accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json",
        Authorization: "Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO",
      },
    }
  );

  return response.data;
}

```

17.3 Ejemplo Laravel

```

use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::withHeaders([
  'Accept' => 'application/json',
  'Content-Type' => 'application/json',
  'Authorization' => 'Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO',
])->post('https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets', [
  'customer' => [
    'name' => 'Cliente Demo',
    'email' => 'cliente.demo@example.com',
    'phone' => '7441234567',
    'external_customer_id' => 'demo-client-001',
  ],
  'ticket' => [
    'section_code' => 'soporte-general',
    'subject' => 'Error al procesar una operación',

```

```

    'description' => 'El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.',
    'external_reference' => 'demo-operation-1001',
  ],
);

$data = $response->json();

```

18. Checklist de validación

Validar	Criterio
☐	El sistema integrado cuenta con token/API Key activo.
☐	El token se guarda en backend, no en frontend.
☐	La petición se realiza por HTTPS.
☐	Se envía Authorization: Bearer TOKEN.
☐	Se envía Accept: application/json.
☐	Se envía Content-Type: application/json cuando el body es JSON.
☐	Se envía customer.name.
☐	Se envía customer.email.
☐	Se envía ticket.section_code.
☐	Se envía ticket.subject.
☐	Se envía ticket.description.
☐	La API responde ok = true.
☐	La API devuelve folio.
☐	La API devuelve tracking_url.
☐	El ticket aparece en The Business Ticket.
☐	El dashboard de logs externos muestra código 201.
☐	La campana muestra notificación interna.
☐	El tracking_url abre sin iniciar sesión.

19. Criterios de aceptación

Una integración se considera lista cuando cumple los siguientes criterios:

- El sistema integrado crea tickets usando únicamente el token/API Key asignado.
- El body no incluye IDs internos de The Business Ticket.
- El origen del ticket se detecta por token y no por datos enviados en el body.
- El ticket se crea con folio y tracking_url.
- El consumo queda registrado en logs externos.
- Se genera notificación interna para seguimiento.
- El sistema integrado puede consultar el ticket por folio.
- El sistema integrado puede agregar comentarios y adjuntos si se requiere.

20. Conclusión

La API conserva un endpoint común para los sistemas integrados. La identificación del origen se realiza mediante token/API Key, lo que permite una integración controlada, segura y escalable para futuros sistemas o empresas.