

The Business Ticket

Guía de integración para desarrolladores

API de tickets - Sistema Integral Demo

Documento técnico para implementar el registro de clientes externos, la creación, consulta, comentarios, adjuntos y seguimiento público de tickets desde un sistema ficticio de integración.

Campo	Valor
Sistema utilizado en ejemplos	Sistema Integral Demo
Tipo de documento	Guía técnica para desarrolladores
Versión	1.1
Fecha	21/07/2026
Alcance	Integración mediante API segura con token/API Key, clientes externos y seguimiento público
Actualización principal	Identidad estable por external_customer_id, listado por cliente y protección de acceso

Índice de contenido

- 1. Objetivo de la documentación
- 2. Consideraciones del sistema
- 3. Arquitectura recomendada
- 4. URL base y autenticación
- 5. Identificación del sistema por token/API Key
- 6. Datos que debe obtener el desarrollador

- 7. Campos que no debe enviar el sistema
- 8. Endpoints disponibles y clientes externos
- 9. Crear ticket externo
- 10. Consultar ticket por folio
- 11. Agregar comentarios
- 12. Adjuntar archivos
- 13. Respuestas y errores comunes
- 14. Dashboard de logs externos
- 15. Dashboard de tokens externos
- 16. Notificaciones internas
- 17. Ejemplos de integración
- 18. Checklist de validación
- 19. Criterios de aceptación
- 20. Conclusión

1. Objetivo de la documentación

Esta guía describe cómo un desarrollador puede integrar un sistema con la API de tickets de The Business Ticket. Para evitar exponer información real de operación, todos los ejemplos usan un sistema ficticio llamado Sistema Integral Demo.

El objetivo es conservar la estructura técnica de integración, los contratos de API y el flujo de autenticación, sin mostrar IDs internos, tokens reales, nombres de sistemas reales o datos sensibles.

- Crear tickets desde el backend de un sistema autorizado.
- Registrar o actualizar clientes externos mediante un identificador estable.
- Consultar los tickets asociados exclusivamente a un cliente externo.
- Consultar el estado de un ticket mediante folio.
- Agregar comentarios al ticket.
- Adjuntar evidencias o documentos.
- Verificar consumos mediante logs externos.
- Administrar accesos mediante tokens externos.
- Abrir o copiar el enlace de seguimiento público devuelto por la API.

2. Consideraciones del sistema

Nota de alcance

En una implementación real, The Business Ticket asignará un token/API Key al sistema autorizado y configurará las secciones correspondientes.

El sistema solo se usa como ejemplo para explicar cómo debe integrarse un sistema real sin mencionar nombres internos.

Elemento	Valor usado en la guía	Observación
Sistema	Sistema Integral Demo	Nombre ficticio
Token	TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO	Valor ficticio, no usar en producción
Cliente	Cliente Demo	Dato de ejemplo; se identifica con demo-client-001
Sección	soporte-general	section_code de ejemplo
Referencia externa	demo-operation-1001	Identificador ficticio

3. Arquitectura recomendada

La integración debe realizarse desde el backend del sistema que se conectará con The Business Ticket. El token/API Key no debe estar expuesto en el navegador ni en código frontend.

3.1 Flujo correcto

Usuario del Sistema Integral Demo
↓
Frontend del Sistema Integral Demo
↓
Backend del Sistema Integral Demo
↓
The Business Ticket API

3.2 Flujo incorrecto

Usuario del Sistema Integral Demo
↓
Frontend del Sistema Integral Demo
↓
The Business Ticket API

El flujo incorrecto expone el token/API Key en el navegador. Por seguridad, el backend del sistema integrado debe ser el responsable de almacenar el token y consumir la API.

4. URL base y autenticación

4.1 URL base

La URL base de producción para la API es:

<https://api.thebusinessticket.com/api>

Los endpoints de integración usan el prefijo:

/external

4.2 Headers requeridos

Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO

El token mostrado es ficticio. En una integración real, el administrador de The Business Ticket debe generar y entregar el token correspondiente al sistema autorizado.

5. Identificación del sistema por token/API Key

The Business Ticket no identifica el sistema por un ID enviado en el body ni por una ruta diferente. Todos los sistemas autorizados consumen el mismo endpoint; el origen se determina por el token/API Key enviado en el header Authorization.

Sistema de ejemplo	Endpoint	Token usado	Resultado
Sistema Integral Demo	/api/external/tickets	TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO	El ticket queda asociado internamente al sistema del token

5.1 Flujo interno de validación

1. El backend del sistema integrado envía una solicitud a la API.
2. The Business Ticket lee el token enviado en Authorization Bearer.
3. El middleware valida que el token exista, esté activo y no esté expirado.
4. La API identifica internamente el sistema asociado al token.
5. La API resuelve o reutiliza al cliente externo mediante system_id + external_customer_id.
6. El ticket queda relacionado internamente con el registro del cliente externo.
7. El ticket se crea bajo ese sistema.
8. La sección enviada en section_code se valida contra las secciones permitidas para ese sistema.
9. La solicitud queda registrada en logs externos.

Regla principal

El sistema integrado no debe enviar system_id. El sistema origen se detecta por el token/API Key.

6. Datos que debe obtener el desarrollador

Antes de crear un ticket, el desarrollador debe obtener los datos del cliente o usuario afectado, un identificador externo estable, la información del problema y la referencia interna del sistema que origina la incidencia.

6.1 Datos del cliente o usuario afectado

Dato a obtener	Campo en API	Requerido	Descripción
Nombre del cliente o usuario	customer.name	Sí	Nombre de quien reporta o del cliente afectado
Correo electrónico	customer.email	Sí	Correo de contacto; no sustituye al identificador externo estable
Teléfono	customer.phone	No	Teléfono de contacto
ID externo del cliente	customer.external_customer_id	Sí*	Identificador estable y único dentro del sistema integrado. Debe conservarse entre solicitudes.

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  }
}
```

Nota: el asterisco indica que external_customer_id es obligatorio para una integración completa con sincronización, “Mis tickets”, consulta protegida, comentarios y adjuntos.

6.2 Datos del problema o incidencia

Dato a obtener	Campo en API	Requerido	Descripción
Código de sección	ticket.section_code	Sí	Sección funcional donde ocurrió el problema
Prioridad	ticket.priority_id	No	Solo si The Business Ticket entrega catálogo de prioridades
Asunto	ticket.subject	Sí	Título breve del problema

Descripción	ticket.description	Sí	Explicación detallada del problema
Referencia externa	ticket.external_reference	No	Identificador interno de operación, venta, pedido, transacción o proceso

```
{
  "ticket": {
    "section_code": "soporte-general",
    "subject": "Error al procesar una operación",
    "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

6.3 Recomendación para asunto y descripción

El asunto debe ser corto y permitir identificar el módulo o proceso afectado.

[Sistema] - [Módulo o proceso] - [Problema principal]

Ejemplo:

Sistema Integral Demo - Operaciones - Error al procesar una operación

La descripción debe incluir información suficiente para que el equipo de soporte pueda revisar la incidencia sin solicitar datos básicos adicionales.

Sistema: Sistema Integral Demo
Módulo: Operaciones
Cliente: Cliente Demo
Usuario que reporta: usuario.demo@example.com
Descripción del problema: El sistema mostró un error inesperado al completar una operación.
Acción realizada: El usuario presionó el botón Confirmar operación.
Resultado esperado: La operación debía finalizar correctamente.
Resultado obtenido: El sistema mostró un error y no guardó la operación.
Referencia externa: demo-operation-1001

7. Campos que no debe enviar el sistema integrado

El sistema integrado no debe enviar ni controlar datos internos de The Business Ticket. Estos valores son asignados por la API.

Campo interno	Motivo
system_id	El sistema se identifica por token/API Key, no por body
company_id	Es un dato interno de administración
status_id	El estado inicial lo define The Business Ticket

folio	La API genera el folio
source	La API define el origen del ticket
public_tracking_code	La API genera el código público de seguimiento
public_access_token_hash	Dato interno de seguridad
created_by / assigned_to	Asignación interna del flujo de soporte
external_customer_record_id	Relación interna entre tickets y clientes externos; la administra The Business Ticket

8. Endpoints disponibles y clientes externos

Acción	Método	Endpoint
Registrar o actualizar cliente externo	POST	/api/external/customers
Consultar cliente externo	GET	/api/external/customers/{externalCustomerId}
Consultar tickets del cliente externo	GET	/api/external/customers/{externalCustomerId}/tickets
Crear ticket	POST	/api/external/tickets
Consultar ticket por folio	GET	/api/external/tickets/{folio}
Agregar comentario	POST	/api/external/tickets/{folio}/comments
Adjuntar archivos	POST	/api/external/tickets/{folio}/attachments

La ruta base completa se forma anteponiendo <https://api.thebusinessticket.com/api> a cada endpoint.

8.1 Registrar o actualizar cliente externo

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers>

Body recomendado:

```
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "name": "Cliente Demo",
  "email": "cliente.demo@example.com",
  "phone": "7441234567"
}
```

The Business Ticket busca al cliente mediante la combinación system_id + external_customer_id. Si ya existe, actualiza sus datos; si no existe, crea un nuevo cliente externo.

Respuesta esperada:

```
{
  "ok": true,
  "message": "Cliente externo registrado correctamente.",
  "customer": {
```

```
"external_customer_id": "demo-client-001",
"name": "Cliente Demo",
"email": "cliente.demo@example.com",
"phone": "7441234567"
}
}
```

Códigos principales: 201 cuando el cliente es creado, 200 cuando es actualizado, 422 para datos inválidos y 401/403 para problemas de autenticación.

8.2 Consultar cliente externo

GET <https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/{externalCustomerId}>

Ejemplo:

GET <https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001>

```
{
  "ok": true,
  "customer": {
    "external_customer_id": "demo-client-001",
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "created_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
    "updated_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  }
}
```

La API responde 404 cuando el cliente externo no existe para el sistema identificado por el token.

8.3 Consultar tickets de un cliente externo

GET <https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/{externalCustomerId}/tickets>

Parámetros opcionales de paginación:

Parámetro	Descripción
per_page	Cantidad de tickets por página. Rango permitido: 1 a 50.
page	Número de página solicitado.

Ejemplo:

GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001/tickets?per_page=20&page=1

```
{
  "ok": true,
  "customer": {
    "external_customer_id": "demo-client-001",
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567"
  },
  "tickets": [
```

```
{
  "folio": "TBT-YYYYMMDD-XXXXXX",
  "subject": "Error al procesar una operación",
  "description": "El sistema mostró un error inesperado.",
  "tracking_url": "https://facturas.thebusinessticket.com/public/tickets/PUB-YYYYMMDD-XXXXXXXX",
  "status": {
    "id": 1,
    "name": "Reciente",
    "color": "#2563eb"
  },
  "priority": {
    "id": 1,
    "name": "Baja",
    "color": "#16a34a"
  },
  "section": {
    "id": 10,
    "name": "Soporte general"
  },
  "created_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
  "updated_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
  "resolved_at": null
}
],
"meta": {
  "current_page": 1,
  "per_page": 20,
  "last_page": 1,
  "total": 1
}
}
```

El campo `tracking_url` permite abrir la vista pública del ticket o copiar el enlace. El listado se filtra por el cliente externo y no debe mostrar tickets de otros clientes.

9. Crear ticket externo

9.1 Endpoint

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets>

9.2 Headers

Accept: application/json
 Content-Type: application/json
 Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO

9.3 Body recomendado

```
{
  "customer": {
    "name": "Cliente Demo",
    "email": "cliente.demo@example.com",
    "phone": "7441234567",
    "external_customer_id": "demo-client-001"
  },
  "ticket": {
    "section_code": "soporte-general",
    "subject": "Error al procesar una operación",
    "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
    "external_reference": "demo-operation-1001"
  }
}
```

9.4 Respuesta exitosa esperada

```
{
  "ok": true,
  "message": "Ticket externo creado correctamente.",
  "ticket": {
    "folio": "TBT-YYYYMMDD-XXXXXX",
    "status": "Reciente",
    "tracking_url": "https://facturas.thebusinessticket.com/public/tickets/PUB-YYYYMMDD-XXXXXXXX",
    "created_at": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
  }
}
```

El sistema integrado debe conservar `external_customer_id`, `folio` y `tracking_url`. El identificador externo mantiene la identidad del cliente, el folio permite consultas posteriores mediante API y `tracking_url` permite seguimiento público sin iniciar sesión.

10. Consultar ticket por folio

GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}?external_customer_id={externalCustomerId}

10.1 Headers

Accept: application/json
Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO
X-External-Customer-ID: demo-client-001 (alternativa al parámetro de URL)

10.2 Ejemplo de solicitud

GET https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX?external_customer_id=demo-client-001

La API solo debe devolver el ticket cuando pertenece al sistema del token y al cliente indicado. Responde 404 cuando el folio no pertenece al cliente y 422 cuando no se envía `external_customer_id`.

11. Agregar comentarios

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}/comments>

11.1 Body

```
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "message": "El usuario informa que el problema continúa después de intentar nuevamente.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-comment-1001"
}
```

El comentario se agrega al historial del ticket únicamente cuando el folio pertenece al cliente externo. `external_customer_id` también puede enviarse mediante el header `X-External-Customer-ID`.

12. Adjuntar archivos

POST <https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/{folio}/attachments>

La API permite adjuntar archivos como evidencia del problema. Se soportan multipart/form-data y base64. El ticket debe pertenecer al cliente indicado mediante `external_customer_id` o `X-External-Customer-ID`.

12.1 Multipart/form-data

Campo	Descripción
<code>external_customer_id</code>	Identificador estable del cliente externo
<code>message</code>	Mensaje opcional para acompañar los archivos
<code>author_name</code>	Nombre del sistema o usuario que envía el archivo
<code>external_reference</code>	Referencia interna del sistema integrado
<code>attachments[]</code>	Uno o más archivos adjuntos

12.2 Base64

```
{
  "external_customer_id": "demo-client-001",
  "message": "Se adjunta evidencia del error.",
  "author_name": "Sistema Integral Demo",
  "external_reference": "demo-attachment-1001",
  "attachments_base64": [
    {
      "filename": "evidencia-error.txt",
      "mime": "text/plain",
      "content": "cHJ1ZWJhIGRIIGFyY2hpdm8="
    }
  ]
}
```

12.3 Restricciones de archivo

Regla	Valor
Extensiones permitidas	jpg, jpeg, png, webp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, txt, zip
Tamaño máximo por archivo	10 MB

13. Respuestas y errores comunes

Código	Escenario	Acción sugerida
200	Consulta o actualización correcta	Procesar customer, tickets, meta o detalle devuelto
201	Cliente, ticket, comentario o adjunto creado correctamente	Guardar folio, tracking_url o referencia devuelta
401	Token no enviado, inválido, inactivo o expirado	Revisar Authorization Bearer y estado del token
404	Cliente no encontrado o ticket ajeno al cliente indicado	Verificar external_customer_id y folio
422	Datos inválidos, sección incorrecta o falta external_customer_id	Validar body, parámetros y catálogo de secciones
429	Límite de solicitudes excedido	Reintentar después del periodo indicado
500	Error interno	Reportar con folio, referencia externa y hora del consumo

13.1 Token no enviado

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_API_TOKEN_REQUIRED",
}
```

```
{
  "message": "Token de API requerido."
}
```

13.2 Token inválido o inactivo

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_API_TOKEN_INVALID",
  "message": "Token de API inválido o inactivo."
}
```

13.3 Sección inválida

```
{
  "ok": false,
  "code": "INVALID_SECTION_CODE",
  "message": "El código de sección indicado no pertenece al sistema autorizado."
}
```

13.4 Identificador externo no enviado

```
{
  "ok": false,
  "code": "EXTERNAL_CUSTOMER_ID_REQUIRED",
  "message": "El identificador del cliente externo es obligatorio."
}
```

13.5 Ticket no encontrado para el cliente

```
{
  "ok": false,
  "code": "TICKET_NOT_FOUND",
  "message": "Ticket no encontrado para este cliente externo."
}
```

14. Dashboard de logs externos

The Business Ticket cuenta con un dashboard de logs externos para auditar los consumos de la API. Este panel permite confirmar si un sistema integrado está consumiendo correctamente los endpoints.

Dato mostrado	Uso
Sistema origen	Identifica el sistema asociado al token
Endpoint consumido	Muestra la ruta solicitada
Método HTTP	POST, GET, etc.
Código de respuesta	Permite saber si fue exitoso o falló
Referencia externa	Relaciona el consumo con un registro del sistema integrado

Error	Muestra código o mensaje si existió falla
Fecha y hora	Permite auditar el momento exacto del consumo

Uso operativo

Para validar una integración real, el desarrollador debe confirmar código 201 al crear un ticket y código 200 al consultar el cliente, el listado o el detalle protegido. Los intentos con cliente incorrecto deben quedar registrados con 404 y las solicitudes sin external_customer_id con 422.

15. Dashboard de tokens externos

El dashboard de tokens externos permite administrar accesos de sistemas integrados sin manipular directamente la base de datos.

Función	Descripción
Crear token	Genera un token/API Key para un sistema autorizado
Ver prefijo	Permite identificar visualmente el token sin exponerlo completo
Ver último uso	Indica la última vez que el token consumió la API
Definir expiración	Permite controlar vigencia del acceso
Activar / desactivar	Permite revocar o habilitar el acceso

El token completo solo debe mostrarse una vez al momento de generarlo. Posteriormente solo debe mantenerse su hash y prefijo de referencia.

16. Notificaciones internas

Cuando un sistema integrado crea un ticket correctamente, The Business Ticket genera una notificación interna para los usuarios responsables del seguimiento.

Nuevo ticket externo de Sistema Integral Demo

Se creó el ticket TBT-YYYYMMDD-XXXXXX: Error al procesar una operación

La notificación puede visualizarse desde la campana del panel y permite abrir el ticket directamente.

17. Ejemplos de integración

17.1 Ejemplo cURL

```
curl -X POST "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO" \
-d '{
```

```

"customer": {
  "name": "Cliente Demo",
  "email": "cliente.demo@example.com",
  "phone": "7441234567",
  "external_customer_id": "demo-client-001"
},
"ticket": {
  "section_code": "soporte-general",
  "subject": "Error al procesar una operación",
  "description": "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
  "external_reference": "demo-operation-1001"
}
}'

```

17.2 Ejemplo Node.js

```

const axios = require("axios");

async function crearTicketDemo() {
  const response = await axios.post(
    "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets",
    {
      customer: {
        name: "Cliente Demo",
        email: "cliente.demo@example.com",
        phone: "7441234567",
        external_customer_id: "demo-client-001",
      },
      ticket: {
        section_code: "soporte-general",
        subject: "Error al procesar una operación",
        description: "El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.",
        external_reference: "demo-operation-1001",
      },
    },
    {
      headers: {
        Accept: "application/json",
        "Content-Type": "application/json",
        Authorization: "Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO",
      },
    }
  );

  return response.data;
}

```

17.3 Ejemplo Laravel

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::withHeaders([
    'Accept' => 'application/json',
    'Content-Type' => 'application/json',
    'Authorization' => 'Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO',
])->post('https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets', [
    'customer' => [
        'name' => 'Cliente Demo',
        'email' => 'cliente.demo@example.com',
        'phone' => '7441234567',
        'external_customer_id' => 'demo-client-001',
    ],
    'ticket' => [
        'section_code' => 'soporte-general',
        'subject' => 'Error al procesar una operación',
        'description' => 'El usuario intentó completar una operación, pero el sistema mostró un error inesperado.',
        'external_reference' => 'demo-operation-1001',
    ],
]);

$data = $response->json();
```

17.4 Consultar tickets del cliente con cURL

```
curl -X GET "https://api.thebusinessticket.com/api/external/customers/demo-client-001/tickets?per_page=20&page=1" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO"
```

17.5 Consultar detalle protegido con cURL

```
curl -X GET "https://api.thebusinessticket.com/api/external/tickets/TBT-YYYYMMDD-XXXXXX?external_customer_id=demo-client-001" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_DEL_SISTEMA_DEMO"
```

18. Checklist de validación

Validar	Criterio
☐	El sistema integrado cuenta con token/API Key activo.
☐	El token se guarda en backend, no en frontend.
☐	La petición se realiza por HTTPS.
☐	Se envía Authorization: Bearer TOKEN.
☐	Se envía Accept: application/json.
☐	Se envía Content-Type: application/json cuando el

	body es JSON.
☐	Se envía customer.name.
☐	Se envía customer.email.
☐	Se envía ticket.section_code.
☐	Se envía ticket.subject.
☐	Se envía ticket.description.
☐	La API responde ok = true.
☐	La API devuelve folio.
☐	La API devuelve tracking_url.
☐	El ticket aparece en The Business Ticket.
☐	El dashboard de logs externos muestra código 201.
☐	La campana muestra notificación interna.
☐	El tracking_url abre sin iniciar sesión.
☐	El sistema integrado genera y conserva un external_customer_id estable.
☐	El cliente se registra o actualiza sin crear duplicados por cambios de nombre, correo o teléfono.
☐	El listado de tickets devuelve únicamente los tickets del cliente externo.
☐	La respuesta del listado incluye tracking_url.
☐	El detalle, los comentarios y los adjuntos envían external_customer_id o X-External-Customer-ID.
☐	Un cliente incorrecto recibe 404 y no accede al ticket.
☐	Una solicitud protegida sin external_customer_id recibe 422.
☐	Las funciones Vista pública y Copiar link utilizan tracking_url.

19. Criterios de aceptación

Una integración se considera lista cuando cumple los siguientes criterios:

- El sistema integrado crea tickets usando únicamente el token/API Key asignado.
- El body no incluye IDs internos de The Business Ticket.
- El origen del ticket se detecta por token y no por datos enviados en el body.
- El ticket se crea con folio y tracking_url.
- El consumo queda registrado en logs externos.
- Se genera notificación interna para seguimiento.
- El sistema integrado puede consultar el ticket por folio.
- El sistema integrado puede agregar comentarios y adjuntos si se requiere.
- El sistema integrado genera y conserva un external_customer_id estable para cada cliente.
- The Business Ticket reutiliza el cliente existente mediante system_id + external_customer_id.

- El listado de tickets está aislado por cliente externo.
- El detalle, los comentarios y los adjuntos rechazan solicitudes de otro cliente con código 404.
- La ausencia de `external_customer_id` en operaciones protegidas produce código 422.
- El `tracking_url` permite abrir la vista pública y copiar el enlace del ticket.

20. Conclusión

La API conserva endpoints comunes para los sistemas integrados. El sistema origen se identifica mediante token/API Key y cada cliente mediante un `external_customer_id` estable. Esta combinación permite registrar clientes sin duplicarlos, aislar sus tickets, proteger detalle, comentarios y adjuntos, y ofrecer seguimiento público mediante `tracking_url` de forma controlada, segura y escalable.