



Creación de Barra de Menú

Enero 2026

Crear nuevo proyecto

- Ingresar el siguiente comando

```
npm create vite@latest barnav -- --template react
```

- Instalar las dependencias y ejecutar aplicación

```
cd barnavegacion  
npm install  
npm run dev
```

Instalar Tailwind CSS

Ingresar la siguiente página [Tailwind](#) para mayor referencia

- Abrir una terminal e ingresar el siguiente comando

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
```

- Abrir el archivo vite.config.js y agregar la siguiente configuración

```
import { defineConfig } from 'vite'  
import react from '@vitejs/plugin-react'  
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'  
  
// https://vite.dev/config/  
export default defineConfig({  
  plugins: [react(), tailwindcss()],  
})
```

- Eliminar el archivo src\App.css, pero eliminar las referencias del componente src\App.jsx
- Borrar el contenido del archivo src\index.css, agregar el siguiente contenido

```
@import "tailwindcss";
```

Estructura de Carpeta

- Definir la estructura de carpetas en la aplicación

```
src |  
  componentes  
  data  
  pages
```

- Instalar librerías

```
npm i react-icons@latest  
npm install motion@latest
```

- Crear el componente src|componentes|Navbar.jsx, modificar su contenido con el siguiente código

```
import React from 'react'  
  
const Navbar = () => {  
  return (  
    <div>Navbar</div>  
  )  
}  
  
export default Navbar
```

- Crear archivo src|data|[data.js](#), qué contendrá los elementos del menú

```
const navbarLinks = [  
  {  
    id: 1,  
    name: "Home",  
    title: "Inicio",  
    url: "/home"  
  }, {  
    id: 2,  
    name: "About",  
    title: "Acerca de",  
    url: "/about"  
  },  
  {  
    id: 3,  
    name: "courses",  
    title: "Cursos",  
    url: "/courses"  
  }  
];  
  
export { navbarLinks };
```

- Importar el archivo [data.js](#) en componente Navbar

```
import data from 'autoprefixer/data/index.js'
```

- En el mismo componente Navbar.jsx, importar los iconos de [react-icons](#)

```
import { CiSearch } from "react-icons/ci";
import { ImBooks } from "react-icons/im";
import { MdMenu } from "react-icons/md";
import { PiShoppingCartLight } from "react-icons/pi";
```

- Modificar el componente App.jsx eliminando su contenido y volver a crear su estructura agregando la importación del NavBar

```
import Navbar from '../componentes/Navbar'
```

```
const App = () => {
  return (
    <div className='overflow-x-hidden'>
      <Navbar />
    </div>
  )
}
```

```
export default App
```

- Definir la estructura básica del NavBar

```
import React from 'react'
import { navbarLinks } from '../data/data'
import { CiSearch } from "react-icons/ci";
import { ImBooks } from "react-icons/im";
import { MdMenu } from "react-icons/md";
import { PiShoppingCartLight } from "react-icons/pi";

const Navbar = () => {
  return (
    <>
      <nav>
        <div>
          {
            //Sección de Logo
          }

          {
```

```

        //Sección de Menú
    }

    {
        //Sección de Íconos
    }

    {
        //Sección de Móvil
    }
    </div>
</nav>
{
    //
}
</>
)
}

export default Navbar

```

- Configurar el archivo src\index.css para los diferentes configuraciones de dispositivos en los que se visualizará la aplicación

```

@import "tailwindcss";
@theme {
    --color-primary: #ff8901;
    --color-secondary: #fb923c;

    --container-center: true;
    --container-padding: 2rem;
}

@media (width >= 640px) {
    /* sm */
    --container-padding: 2rem;
}

@media (width >= 1024px) {
    /* lg */
    --container-padding: 4rem;
}

@media (width >= 1280px) {
    /* xl */
    --container-padding: 5rem;
}

```

- Ir a la sección del Navbar, definir el className del menú de barra de navegación

```
<nav>
  <div className='container flex justify-between font-bold
    items-center py-8'>
```

NOTA:

- Al combinar **flex** y **justify-between**, los elementos dentro del contenedor se empujan hacia los extremos opuestos.

- En el mismo componente Navbar.jsx, definir la sección de Logo

```
<div className='text-2xl flex items-center gap-2 uppercase'>
  <ImBooks />
  <p>El sitio de BARG</p>
  <p className='text-secondary'>Cursos</p>
</div>
```

EL SITIO DE BARG CURSOS

Inicio

Acerca de

Cursos



Ingresar

- Seguimos con la sección de Menú

Importamos los enlaces en [data.js](#)

```
import { navbarLinks } from "../data/data";
```

Definimos la sección de Menú

```
<div className="hidden md:block">
  <ul className="flex items-center gap-7 text-gray-600">
    {navbarLinks.map((item) => (
      <li key={item.id}>
        <a
          href={item.url}
          className="inline-block py-1 px-3 hover:text-primary"
        >
          {item.title}
        </a>
      </li>
    ))}
  </ul>
</div>
```

EL SITIO DE BARG CURSOS

Inicio

Acerca de

Cursos



Ingresar

- Sección de Iconos

```
<div className="flex items-center gap-4">
  <button className="text-2xl hover:bg-primary hover:text-white
rounded-full p-2 duration-300">
    <CiSearch />
  </button>
  <button className="text-2xl hover:bg-primary hover:text-white
rounded-full p-2 duration-300">
    <PiShoppingCartLight />
  </button>
  <button className="hover:bg-primary font-semibold rounded-md
text-white bg-secondary px-4 py-2 duration-300 border-primary hidden md:block">
    Ingresar
  </button>
</div>
```

EL SITIO DE BARG **CURSOS**

Inicio

Acerca de

Cursos

Q

🛒

Ingresar

- Sección móvil

Crear un estado para el cierre del menú en dispositivos móviles

```
import { useState } from "react";

const Navbar = () => {

  const [abierto, setAbierto] = useState(false);
```

Ubicar la sección móvil, agrega el siguiente código

```
<div className="md:hidden">
  <MdMenu onClick={() => setAbierto(!abierto)}
    className="text-4xl" />
</div>
```

Reduce el ancho del navegador para que aparezca el icono

EL SITIO DE BARG **CURSOS**

Q

🛒

☰

- Para el menú responsivo importamos la librería [FrameMotions](#) Véase referencia [Motion](#) e instalamos la librería

```
npm install motion@latest
```

- Creamos un componente `src/componentes/MenuResponsivo.jsx`
- importamos las librerías y el contenido del menú

```
import { navbarLinks } from "../data/data";
import { AnimatePresence, motion } from "motion/react";
```

- Definimos el menú responsivo

```
const MenuResponsivo = ({ open, navbarLinks }) => {
  const animacion = {
    initial: { opacity: 0, y: -100 },
    animate: { opacity: 1, y: 0 },
    exit: { opacity: 0, y: -100 },
    transition: { duration: 0.3 },
  };
  return (
    <AnimatePresence mode="await">
      {open && (
        <motion.div {...animacion} className="absolute top-20 left-0 w-full h-screen z-20">
          <div className="text-xl font-semibold uppercase bg-primary text-white rounded-b-md py-7 m-6">
            <ul className="flex flex-col justify-center items-center gap-10">
              {navbarLinks.map((item) => (
                <li key={item.id}>{item.title}</li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        </motion.div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
export default MenuResponsivo;
```

- Una vez definido, hacemos referencia al componente en el componente `Navbar`

```
import MenuResponsivo from "../MenuResponsivo";
```

- Inmediatamente después que cerramos la etiqueta `<nav>`, definimos dentro de la sección del `Navbar` las instrucciones para invocar el menú responsivo

```
<MenuResponsivo open={abierto} navbarLinks={navbarLinks} />
```



INICIO

ACERCA DE

CURSOS

Tarea 01 Barra de Navegación

- Subir tú aplicación en un repositorio de Github con el código documentado.
- Agregar al menos dos elementos de animación.
- Agregar un Banner a tú sitio Web
- Desplegar tu aplicación con Docker, pegar evidencias.

Responder las siguientes preguntas:

Docker

1. Crear el archivo `Dockerfile`

Crea un archivo llamado `Dockerfile` (sin extensión) en la raíz de tu proyecto:

`Dockerfile`

```
# Etapa 1: Construcción (Build)
```

```
FROM node:20-alpine AS build

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm install

COPY . .

RUN npm run build


# Etapa 2: Servidor de Producción (Nginx)

FROM nginx:stable-alpine

# Copiamos los archivos compilados desde la etapa 'build'

# Si usas Vite es 'dist', si usas CRA es 'build'

COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

# Copiamos una configuración personalizada de Nginx si es necesario

# COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

2. Configurar el archivo `.dockerignore`

Para evitar que Docker copie archivos innecesarios (como la carpeta `node_modules`), crea un archivo `.dockerignore`:

Plaintext

```
node_modules

dist

build

.git
```

```
.env
```

```
Dockerfile
```

3. Construir y Ejecutar el Contenedor

Ejecuta los siguientes comandos en tu terminal:

1. Construir la imagen:

```
docker build -t mi-app-react .
```

2. Correr el contenedor:

```
docker run -p 8080:80 mi-app-react
```

Ahora puedes abrir tu navegador en `http://localhost:8080`.