



LA RUTA DE LA ELECTRÓNICA



DEL PROTOTIPO A PRODUCCIÓN

El diseño electrónico exitoso requiere un diagnóstico preciso que equilibre el **hardware**, el **firmware**, **las normativas** y los costos antes de lanzar un producto al mercado masivo.



SOLUCIÓN

El diseño electrónico exitoso requiere un diagnóstico preciso que equilibre el hardware, el firmware, **las normativas y los costos antes de lanzar un producto al mercado masivo.**

CASO HIPOTÉTICO

Una startup desarrolla un dispositivo IoT (Internet de las Cosas) que funciona bien en el laboratorio, **pero al fabricar las primeras 1,000 unidades sufre caídas de conexión**, alto consumo de batería y rechazo por costos de manufactura.

CAUSAS

La ruta se verifica con indicadores mínimos: eficiencia energética (**consumo de corriente**), **integridad de señal**, **tasa de fallos en pruebas de estrés**, **cumplimiento de normas (CE/FCC)** y costo por unidad optimizado.



VARIABLES

El diseño electrónico exitoso requiere un diagnóstico preciso que equilibre el hardware, el firmware, las normativas y los costos antes de lanzar un producto al mercado masivo.

Lorem ipsum

INDICADORES

El diseño **electrónico exitoso requiere un diagnóstico preciso que equilibre el hardware**, el firmware, las normativas y los costos antes de lanzar un producto al mercado masivo.

Lorem ipsum

CRITERIO FINAL

El diseño electrónico exitoso requiere un diagnóstico preciso que equilibre el **hardware**, el **firmware**, **las normativas y los costos antes de lanzar** un producto al mercado masivo.

