Banco de Perguntas Kahoot — M1S11

HTML semântico (a11y + SEO), localStorage, fetch e Browser APIs (setTimeout, setInterval, Geolocation)

Desenvolvimento Front-End [React] T4 | Módulo 1 | Semana 11 | Professor: Lisandro Faria Pinheiro | Padrão de cadastro: quatro alternativas, tempo sugerido e comentário docente exibido após a revelação da resposta. **Versão de 05/10/2026:** seis perguntas para cada encontro (06/10, 08/10 e 09/10), alinhadas à apresentação de 67 slides. As perguntas são de **revisão formativa em aula** e não repetem as 10 questões da Atividade Avaliativa Semanal do AVA.

Aula 1 | 06/10 | HTML semântico, acessibilidade e SEO

Questão 1 | 20 segundos

Qual tag marca a região de navegação principal do site para o leitor de tela?

Opção	Alternativa	Status
A	`<div class="menu">`	Incorreta
B	`<nav>`	**CORRETA**
C	`<ul>`	Incorreta
D	`<aside>`	Incorreta

Comentário docente: `<nav>` é o landmark de navegação; com `aria-label` ganha um nome. Uma `<div class="menu">` parece igual na tela, mas não carrega significado; `<ul>` é só uma lista; `<aside>` é conteúdo complementar.

Questão 2 | 20 segundos

Quantos `<h1>` a página deve ter no curso?

Opção	Alternativa	Status
A	Um por `<section>`	Incorreta
B	Quantos forem necessários para destacar	Incorreta
C	Um só, para o assunto principal	**CORRETA**
D	Nenhum: usar só `<h2>`	Incorreta

Comentário docente: Um só `<h1>` descreve o assunto da página; `<h2>` e `<h3>` descem sem pular nível, como o índice de um livro. Vários `<h1>` confundem o leitor de tela e o buscador.

Questão 3 | 20 segundos

O `<label for="email">` se liga ao campo por qual atributo do `<input>`?

Opção	Alternativa	Status
A	`id="email"`	**CORRETA**
B	`name="email"`	Incorreta
C	`class="email"`	Incorreta
D	`type="email"`	Incorreta

Comentário docente: O `for` aponta para o `id` do campo. O `name` serve ao envio do formulário; `class` ao CSS; `type` ao tipo de dado. Só o `id` cria o vínculo que o leitor de tela anuncia.

Questão 4 | 30 segundos

Uma imagem puramente decorativa (um enfeite que não traz informação) deve receber qual `alt`?

Opção	Alternativa	Status
A	`alt="imagem"`	Incorreta
B	Nenhum atributo `alt`	Incorreta
C	`alt="enfeite bonito de folhas verdes"`	Incorreta
D	`alt=""` (vazio)	**CORRETA**

Comentário docente: `alt=""` diz ao leitor de tela para **ignorar** a imagem. `alt="imagem"` e descrições de enfeite só acrescentam ruído; sem o atributo, alguns leitores falam o nome do arquivo.

Questão 5 | 20 segundos

O que faz a `<meta name="description">`?

Opção	Alternativa	Status
A	Define o título que aparece na aba do navegador	Incorreta
B	Define o resumo que o Google pode exibir abaixo do título do resultado	**CORRETA**
C	Carrega a folha de estilos da página	Incorreta
D	Muda a cor de fundo na impressão	Incorreta

Comentário docente: É o resumo do resultado de busca (SEO on-page). O título da aba e do resultado vem do `<title>`. A `meta keywords`, por sua vez, foi abandonada pelos buscadores.

Questão 6 | 30 segundos

Qual prática prejudica a navegação por teclado?

Opção	Alternativa	Status
A	Remover o `outline` do foco sem oferecer alternativa	**CORRETA**

B	Usar `:focus-visible` com contorno âmbar	Incorreta
C	Colocar um skip link no início da página	Incorreta
D	Usar `<button>` em vez de `<div onclick>`	Incorreta

Comentário docente: Sem o contorno de foco, quem navega com Tab não sabe onde está. As outras três práticas **ajudam**: foco visível, skip link e elementos nativos (que já recebem Tab, Enter e Espaço).

Aula 2 | 08/10 | localStorage e setTimeout

Questão 7 | 20 segundos

O que `localStorage.getItem('chave')` devolve quando a chave não existe?

Opção	Alternativa	Status
A	`undefined`	Incorreta
B	Uma string vazia	Incorreta
C	`null`	**CORRETA**
D	O número `0`	Incorreta

Comentário docente: `getItem` devolve `null` para chave inexistente — por isso `JSON.parse(null)` também é `null` e a 1ª visita precisa do `|| []`.

Questão 8 | 20 segundos

Que tipo de valor o `localStorage` guarda?

Opção	Alternativa	Status
A	Sempre string (texto)	**CORRETA**
B	Qualquer tipo, inclusive objetos	Incorreta
C	Só números	Incorreta
D	Só arrays	Incorreta

Comentário docente: Tudo vira texto. Por isso objetos e arrays precisam de `JSON.stringify` ao salvar e `JSON.parse` ao ler; um número salvo volta como string.

Questão 9 | 30 segundos

Qual par de funções converte um array em texto para salvar e o reconstrói ao ler?

Opção	Alternativa	Status
A	`toString()` e `split(',')`	Incorreta
B	`JSON.stringify` e `JSON.parse`	**CORRETA**
C	`parseInt` e `parseFloat`	Incorreta
D	`Object.keys` e `Object.values`	Incorreta

Comentário docente: `stringify` gera o texto JSON e `parse` recria a estrutura. O `toString()` de um array de objetos produz `[object Object]`, de onde não dá para recuperar nada.

Questão 10 | 30 segundos

Qual é a principal diferença entre `sessionStorage` e `localStorage`?

Opção	Alternativa	Status
A	O `sessionStorage` guarda 100 vezes mais dados	Incorreta
B	O `sessionStorage` é enviado ao servidor a cada requisição	Incorreta
C	O `sessionStorage` sincroniza com outros dispositivos	Incorreta
D	O `sessionStorage` é apagado quando a aba é fechada	**CORRETA**

Comentário docente: A API é a mesma (`setItem` / `getItem`), mas o `sessionStorage` vive só enquanto a aba estiver aberta. Quem viaja ao servidor em toda requisição são os **cookies**.

Questão 11 | 30 segundos

Qual comando apaga somente a chave `previsaocerta:cidades`, preservando as demais chaves do site?

Opção	Alternativa	Status
A	`localStorage.removeItem('previsaocerta:cidades')`	**CORRETA**
B	`localStorage.clear()`	Incorreta
C	`localStorage.getItem('previsaocerta:cidades')`	Incorreta
D	`localStorage = null`	Incorreta

Comentário docente: `removeItem` apaga uma chave. O `clear()` apaga **todas** as chaves da origem; `getItem` apenas lê.

Questão 12 | 30 segundos

O que acontece com `setTimeout(esconderAviso, 3)`?

Opção	Alternativa	Status
A	O aviso some em 3 segundos	Incorreta
B	O aviso some em 3 minutos	Incorreta
C	O aviso some em 3 **milissegundos**, quase na hora	**CORRETA**
D	O aviso some a cada 3 segundos, repetidamente	Incorreta

Comentário docente: O tempo do `setTimeout` é em **milissegundos**: 3000 ms = 3 s. E ele dispara **uma única vez**; quem repete é o `setInterval`.

Aula 3 | 09/10 | fetch e Browser APIs

Questão 13 | 30 segundos

Em `const dados = await resposta.json()`, por que existe um segundo `await` depois do `await fetch(url)`?

Opção	Alternativa	Status
A	Porque o primeiro `await` não funciona sozinho	Incorreta
B	Porque ler e converter o corpo da resposta também é assíncrono	**CORRETA**
C	Porque o `json()` faz uma nova requisição à internet	Incorreta
D	Porque o `await` precisa aparecer sempre em par	Incorreta

Comentário docente: O `fetch` entrega a resposta assim que os cabeçalhos chegam; o corpo ainda está sendo recebido. O `resposta.json()` devolve uma Promise, por isso é preciso esperar de novo.

Questão 14 | 30 segundos

Um `fetch` para um endereço que responde 404. O que acontece com a Promise?

Opção	Alternativa	Status
A	Ela **não** é rejeitada: `resposta.ok` vale `false`	**CORRETA**
B	Ela é rejeitada e cai no `catch`	Incorreta
C	O navegador lança um `SyntaxError`	Incorreta
D	O `fetch` devolve `null`	Incorreta

Comentário docente: O `fetch` só rejeita quando a rede falha. 404 e 500 chegam como resposta "normal", e `response.ok` (verdadeiro de 200 a 299) é quem denuncia o problema.

Questão 15 | 30 segundos

Na busca de uma cidade inexistente no Geocoding da Open-Meteo, o que vem na resposta?

Opção	Alternativa	Status
A	`results` vem como array vazio `[]`	Incorreta
B	Um erro HTTP 500	Incorreta
C	`results` vem como `null`	Incorreta
D	O campo `results` simplesmente não existe	**CORRETA**

Comentário docente: O campo `results` **some**. Por isso é preciso checar `!dados.results` antes de usar `results[0]`, ou ocorre um `TypeError`.

Questão 16 | 20 segundos

Qual a diferença entre `setTimeout` e `setInterval`?

Opção	Alternativa	Status
A	O primeiro repete; o segundo executa uma vez	Incorreta
B	Os dois repetem, mas em unidades diferentes	Incorreta
C	O primeiro executa uma vez; o segundo repete a cada intervalo	**CORRETA**
D	O `setInterval` bloqueia a página até terminar	Incorreta

Comentário docente: `setTimeout` = uma vez, depois de N ms. `setInterval` = repete a cada N ms até o `clearInterval`. Nenhum dos dois bloqueia a página.

Questão 17 | 30 segundos

Como parar um `setInterval` criado antes?

Opção	Alternativa	Status
A	Guardar o id devolvido e chamar `clearInterval(id)`	**CORRETA**
B	Chamar `clearTimeout(id)` sem guardar nada	Incorreta
C	Recarregar a página dentro da própria função	Incorreta
D	Não é possível parar um `setInterval`	Incorreta

Comentário docente: O `setInterval` devolve um id; é preciso guardá-lo numa variável para poder chamar `clearInterval(id)`. Sem o id, o timer vira um "vazamento".

Questão 18 | 30 segundos

O usuário clica em Bloquear no pedido de permissão da geolocalização. Qual é a melhor reação do app?

Opção	Alternativa	Status
A	Pedir a permissão em laço até o usuário aceitar	Incorreta
B	Tratar o callback de erro e oferecer a busca pelo nome da cidade	**CORRETA**
C	Estimar o local pelo IP sem avisar	Incorreta
D	Esconder o botão e não dizer nada	Incorreta

Comentário docente: O `getCurrentPosition` recebe uma função de erro. Respeitar a recusa e oferecer um caminho alternativo (fallback) mantém o app útil e honesto.

Gabarito consolidado

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1 (06/10)	B	7 (08/10)	C	13 (09/10)	B
2 (06/10)	C	8 (08/10)	A	14 (09/10)	A
3 (06/10)	A	9 (08/10)	B	15 (09/10)	D
4 (06/10)	D	10 (08/10)	D	16 (09/10)	C
5 (06/10)	B	11 (08/10)	A	17 (09/10)	A
6 (06/10)	A	12 (08/10)	C	18 (09/10)	B

Conferência técnica

- As 18 respostas foram conferidas contra o comportamento real do navegador (Edge/Chromium) com a rede simulada: `getItem` devolvendo `null`, valores sempre string, `sessionStorage` × `localStorage`, `removeItem` × `clear`, `setTimeout` em milissegundos, `setInterval` / `clearInterval`, `fetch` com status 404 (a Promise **não** rejeita) e geolocalização negada.
- A questão 15 (campo `results` ausente no Geocoding) segue a documentação da Open-Meteo e o slide 53; **confirme ao vivo** com uma busca de cidade inexistente antes de aplicar o Kahoot, pois depende da API real.
- As questões 1 a 6 cobrem o Encontro 1 (slides 8–23); 7 a 12, o Encontro 2 (slides 27–42); 13 a 18, o Encontro 3 (slides 47–65).
- O Kahoot é formativo (revisão em aula); a Atividade Avaliativa do AVA é somativa e traz outros contextos e comandos.