

Interface

1. User部分

1.1 用户注册接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 请求功能 | 新用户注册 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/register | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_name | 用户名 | 用户的邮箱号 |
| | String | user_pwd | 登录密码 | 6~12位, 加密SHA-1或MD5 |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//注册成功 { "msg": "1" "token": "c3VjY2Vzcw==" } //注册失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 注册返回的信息 | 注册成功返回: 1 注册失败返回: 0 |
| | String | token | 当注册成功时返回的用户token | |
| | String | errorCode | 失败时返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 失败时对错误代码的文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.2 用户登录接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 请求功能 | 用户登录 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/login | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_name | 用户名 | 用户的邮箱号 |
| | String | user_pwd | 登录密码 | 6~12位, 加密SHA-1或MD5 |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//登录成功 { "msg": "1" "token": "c3VjY2Vzcw==" } //登录失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 登录返回的信息 | 登录成功返回: 1 登录失败返回: 0 |
| | String | token | 当登录成功时返回的用户token | |
| | String | errorCode | 失败时返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 失败时对错误代码的文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.3 获取用户信息接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| 请求功能 | 获取用户信息 | | | |
| 请求方式 | GET | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/view_info | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_name | 用户名 | 用户的邮箱号 |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//获取成功 { "msg": "1" "info": { "user_id": "xxxx" "user_name": "xxxxx" "user_bio": "hello world" "user_sports": [{ "date": "yyyyMMdd", "total": "", "running": "100", "walking": "110", "cycling": "120" }, ...] } } } //获取失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功: 1 失败: 0 |
| | JSONObject | info | 用户info对象 | |
| | String | user_id | 用户编号 | 从属info |
| | String | user_name | 用户昵称 | 从属info |
| | String | user_bio | 用户个人介绍 | 从属info |
| | JSONArray | user_sports | 用户运动记录 | 从属info |
| | String | date | 运动记录日期 | 从属user_sports 格式:yyyyMMdd |

| | | | | |
|----|--------|-----------|-------------------|---------------|
| | String | total | 运动总消耗 | 从属user_sports |
| | String | running | 跑步部分消耗 | 从属user_sports |
| | String | walking | 步行部分消耗 | 从属user_sports |
| | String | cycling | 骑车部分消耗 | 从属user_sports |
| | String | errorCode | 失败时返回 错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 失败时对错误代码 的文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.4 添加好友接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 请求功能 | 添加好友功能 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/add_friend | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | friend_id | 添加好友编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "01XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功: 1 失败: 0 |
| | String | errorCode | 失败时错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.5 修改用户资料接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 请求功能 | 修改用户资料接口 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/modify_info | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_bio | 用户个人签名 | |
| | int | user_sex | 用户性别 | 0 male 1 female |
| | int | user_age | 用户年龄 | |
| | float | user_weight | 用户体重 | |
| | float | user_height | 用户身高 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1" } //失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功返回：1 失败返回：0 |
| | String | errorCode | 失败时返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 失败时对错误代码的文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.6 修改用户登录密码接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 请求功能 | 修改用户登录密码 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/modify_pwd | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | old_pwd | 旧密码 | |
| | String | new_pwd | 新密码 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1" } //失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功返回: 1 失败返回: 0 |
| | String | errorCode | 失败时返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 失败时对错误代码的文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.7 获取用户好友列表接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 请求功能 | 获取用户好友列表 | | | |
| 请求方式 | GET | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/list_friend | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1", "count": 20, "friend_list": [{ "user_id": "xxx", "user_name": "xxx", "user_bio": "xxx", "user_latitude": 90.11231, "user_longitude": 120.123123 }, ...] } //失败 { "msg": "0" "errorCode": "01XX" "errorMsg": "xxxxxxx"} </pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功返回: 1 失败返回: 0 |
| | int | count | 好友的数量 | >=0 |
| | JSONArray | friend_list | 好友列表 | |
| | String | user_id | 好友编号 | 从属JSONArray |
| | String | user_name | 好友昵称 | 从属JSONArray |

| | | | | |
|----|--------|----------------|----------|-------------|
| | String | user_bio | 好友个性签名 | 从属JSONArray |
| | double | user_latitude | 好友最近运动维度 | 从属JSONArray |
| | double | user_longitude | 好友最近运动经度 | 从属JSONArray |
| | String | errorCode | 失败返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

1.8 删除好友接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 删除好友 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/user/del_friend | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | friend_id | 添加好友编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "01XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2. Sports Plan 部分

2.1 获取用户每日运动情况接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 请求功能 | 获取用户每日运动情况 | | | |
| 请求方式 | GET | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/view_daily | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_name | 用户名 | 用户的邮箱号 |
| | String | date | 查看日期 | yyyyMMdd |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1", "daily": { "total": 4000, "current": 3500, "walking": { "active": "1" "calories": 8879, "time": 2, "distance": 1200, "steps": 4500, "velocity": 1, "route": [{ "longitude": 120, "latitude": 90}, ...], "moment": [{ "period": "10", "calories": 450 },...] }, "running": {...}, "cycling": {...} } } //失败 {"msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx"}</pre> | | | |

| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
|------|------------|-----------|---------------|-------------------------------|
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| * | JSONObject | daily | 每日运动情况对象 | |
| | int | total | 预计总消耗 | 卡 |
| | int | curren | 当前消耗 | 卡 |
| ** | JSONObject | walking | 当日步行运动量 | |
| | String | active | 是否启用 | 1表示有不行记录 0表示没有记录 |
| | int | calories | 步行消耗的热量 | 卡 |
| | int | time | 步行时间 | 小时 |
| | int | distance | 步行距离 | 米 |
| | int | steps | 步行步数 | 步 |
| | float | velocity | 步行速度 | 米/时 |
| *** | JSONArray | route | 步行路线的坐标 | |
| | double | longitude | 步行路线某点经度 | |
| | double | latitude | 步行路线某点维度 | |
| *** | JSONArray | moment | 步行当日每个时刻的运动记录 | |
| | int | period | 时间点 | 0~24; 0 表示 0点~0点59 以此类推 |
| | int | calories | 当前时间点的消耗 | 卡 |
| ** | JSONObject | running | 当日跑步运动量 | 同walking |
| ** | JSONObject | cycling | 当日骑车运动量 | 同walking |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 运动模块以02开头 |
| | String | erroMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.2 上传运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 同步上传运动计划 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/upload_plan | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| * | JSONObject | sport_plan | 运动计划对象 | |
| | int | total_calorie | 预计总热量 | 卡 |
| | int | total_time | 预计总时长 | 米 |
| | String | start_time | 运动计划开始时间 | yyyyMMdd |
| ** | JSONObject | s_walking | 步行部分计划 | |
| | int | walking_calorie | 步行部分预计热量 | 卡 |
| | int | walking_time | 步行部分预计时长 | 米 |
| ** | JSONObject | s_running | 跑步部分计划 | 同步行部分 |
| | int | running_calorie&time | 跑步部分热量时长 | 卡 & 米 |
| ** | JSONObject | s_cycling | 骑车部分计划 | 同步行部分 |
| | int | cycling_calorie&time | 骑车部分热量时长 | 卡 & 米 |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 运动模块以02开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.3 查看运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| 请求功能 | 查看用户运动计划 | | | |
| 请求方式 | GET | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/list_detail | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | plan_id | 运动计划编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1", "sport_plan": { "total": 4000, "current": 3500, "walking": { "active": "1", "calorie": 1000, "time": 2, "distance": 1200, "steps": 4500, "velocity": 1, "route": [{ "longitude": 120, "latitude": 90 } , ...], "moment": [{ "period": "10", "calories": 450 },...] }, "running": {...}, "cycling": {...}, "shared": [{ "user_id": " ", "user_name": " ", "progress": " " },...] } } //失败 { "msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |

| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
|------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| * | JSONObject | sport_plan | 运动计划对象 | |
| | int | total | 预计总消耗 | 卡 |
| | int | curren | 当前消耗 | 卡 |
| ** | JSONObject | walking | 当日步行运动量 | |
| | String | active | 是否启用 | 1表示有不行记录 0表示没有记录 |
| | int | calories | 步行消耗的热量 | 卡 |
| | int | time | 步行时间 | 小时 |
| | int | distance | 步行距离 | 米 |
| | int | steps | 步行步数 | 步 |
| | float | velocity | 步行速度 | 米/时 |
| *** | JSONArray | route | 步行路线的坐标 | |
| | double | longitude | 步行路线某点经度 | |
| | double | latitude | 步行路线某点维度 | |
| *** | JSONArray | moment | 步行当日每个时刻的运动记录 | |
| | int | period | 时间点 | 0~24; 0 表示 0点~0点59 以此类推 |
| | int | calories | 当前时间点的消耗 | 卡 |
| ** | JSONObject | running | 当日跑步运动量 | 同walking |
| ** | JSONObject | cycling | 当日骑车运动量 | 同walking |
| ** | JSONArray | shared | 所有参与该运动计划的用户信息列表 | |
| | String | user_id | 参与者的用户编号 | |
| | String | user_name | 参与者的用户昵称 | |
| | int | progress | 参与者当前进度 | 百分比 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 运动模块以02开头 |
| | String | erroMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.4 获取运动计划列表接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 请求功能 | 获取用户的运动计划列表 | | | |
| 请求方式 | GET | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/list | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1", "count": 5, "list": ["0101","0102","0103",] } //失败 { "msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | int | count | 当前用户运动计划的数量 | >=0 |
| | JSONArray | list | 包含运动计划编号的列表 | >=0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 运动模块以02开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.5 同步运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 请求功能 | 同步更新用户的运动计划 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/asy | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | JSONObject | sport_plan | 运动计划对象 | |
| | String | plan_id | 运动计划编号 | |
| | int | current_calorie | 当前已消耗热量 | |
| | JSONObject | walking | 步行部分对象 | 可为空 |
| | int | calories | 步行消耗的热量 | 卡 |
| | int | time | 步行时间 | 小时 |
| | int | distance | 步行距离 | 米 |
| | int | steps | 步行步数 | 步 |
| | float | velocity | 步行速度 | 米/时 |
| | JSONArray | route | 步行路线的坐标 | |
| | double | longitude | 步行路线某点经度 | |
| | double | latitude | 步行路线某点维度 | |
| | JSONArray | moment | 步行当日每个时刻的运动记录 | |
| | int | period | 时间点 | 0~24; 0 表示 0点~0点59 以此类推 |
| | int | calories | 当前时间点的消耗 | 卡 |
| | JSONObject | running | 当日跑步运动量 | 同walking |
| | JSONObject | cycling | 当日骑车运动量 | 同walking |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg":"1"} //失败 {"msg":"0","errorCode":"02XX","errorMsg":"xxxxxxx"} | | | |

| | | | | |
|----|--------|-----------|----------|-----------|
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 运动模块以02开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.6 删除用户运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 删除用户运动计划接口 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/delete | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | plan_id | 运动计划编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

2.7 共享运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 共享运动计划接口 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/share | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | target_id | 被共享用户编号 | |
| | String | plan_id | 运动计划编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | 具体实现方式待定，返回成功表示后台已经接受到该共享请求;但是对方是否接受，还无法判定。 | | | |

2.8 接受共享运动计划接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 接受共享运动计划接口 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sport/verify_share | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | target_id | 共享用户编号 | |
| | String | plan_id | 运动计划编号 | |
| | boolean | acceptance | 是否接受该计划 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 {"msg": "1"} //失败 {"msg": "0", "errorCode": "02XX", "errorMsg": "xxxxxxx"} | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | 用户模块以01开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

3. SayHi部分

3.1 发送SayHi接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 请求功能 | SayHi发送 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sh/send | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | target_id | sayhi对象用户编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 { "msg": "1" } //失败 { "msg": "0", "errorCode": "03XX", "errorMsg": "xxxxxxx" } | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | sh模块以03开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

3.2 回复SayHi接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 请求功能 | 回复SayHi | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sh/reply | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| | String | reply_id | sayhi回复用户编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | //成功 { "msg": "1" } //失败 { "msg": "0", "errorCode": "03XX", "errorMsg": "xxxxxxx" } | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | sh模块以03开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |

3.3 获取用户SayHi记录接口

| 请求部分 | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 请求功能 | 获取用户SayHi记录列表 | | | |
| 请求方式 | POST | | | |
| 请求URL | http://www.api.com/v1/sh/list | | | |
| 请求头(Head) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | Authorization | 登录获取token | - |
| 请求体(Body) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | - | - | - | - |
| 请求参数(Param) | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | user_id | 用户编号 | |
| 响应部分 | | | | |
| 响应内容 | <pre>//成功 { "msg": "1" "count": 20, "list" : [{ "send_id": "xxx", "target_id": "xxxx", "status" : 1 },...] } //失败 { "msg": "0", "errorCode": "03XX", "errorMsg": "xxxxxxx" }</pre> | | | |
| 响应参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数解释 | 备注 |
| | String | msg | 返回的信息 | 成功 1 失败 0 |
| | int | count | SayHi记录数 | |
| | JSONArray | list | SayHi记录列表 | |
| | String | send_id | 发起用户编号 | |
| | String | target_id | 接收用户编号 | |
| | int | status | SayHi状态 | 0~2代表3种状态 |
| | String | errorCode | 返回错误代码 | sh模块以03开头 |
| | String | errorMsg | 错误代码文字描述 | |
| 备注 | | | | |