DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE FERPAV

DURCISSEUR DE SURFACE LIQUIDE POUR LA RÉNOVATION OU LE CHANGEMENT DE COULEUR DES SOLS

TOPCOAT

Le Top Coat est un système (revêtement) de très faible épaisseur spécialement formulé, et le produit utilisé est dénommé Ferpav.

Le produit Ferpav est utilisé pour la reconstruction de sols en béton imprimé, de revêtements (salles de bains, cuisines, salons, meubles, portes, etc.), de sols intérieurs lisses ou travaillés, de sols extérieurs, etc.

Facile à appliquer. Excellente adhérence aussi bien en présence de résine qu'en contact direct avec le durcisseur de surface ou le béton.

Rapidité de mise en œuvre à coûts réduits. Peut être recouvert de résine de protection DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT, etc.

DESCRIPTION

Le produit Ferpav est bicomposant : Ferpav plus Acril FP ; Acril FP est une résine colorée disponible en 24 couleurs, spécialement formulée pour la ligne de produits Top Coat.

Le support doit être sain, propre, sec, exempt de poussière ou de graisses. Les parties friables, la laitance de ciment ou toute autre substance étrangère doivent être soigneusement éliminées. Le béton constituant la surface de contact doit en outre être statiquement stable et résistant.

Les éventuels nids de gravier, cavités et gros trous doivent être régularisés avec du durcisseur de surface Corpav gâché avec de l'eau et du Polimero 20 dans la proportion de 1 pour 2. En présence de résine sur le sol, appliquer soigneusement le solvant « Diluente-DS » et masser au rouleau afin de consolider le fond ; une fois le sol sec, appliquer au rouleau le produit Uni-primer 280 New et, après au moins 48 heures, procéder à l'application du Ferpav.

Le produit Ferpav s'applique par pulvérisation, en veillant tout particulièrement à l'étendre uniformément sans laisser de bandes non couvertes.

Pour le traitement du béton imprimé, le produit Ferpav doit bien sécher pendant au moins 5 jours (les températures peuvent faire varier les délais), puis être vieilli avec le produit Antique (selon le type de finition que l'on souhaite obtenir), afin de créer un effet moucheté sur la surface.

Une fois le produit Antique sec, protéger le sol avec la résine DS-CS.

Si le produit Ferpav est utilisé pour des revêtements ou des sols décorés, il peut être coloré, nuancé, peint, etc. de différentes manières. Il devra ensuite être protégé avec la résine DS-CS, ou Epox 645, ou Cera MT, ou DS-Poltec.

Le Ferpav est un produit fourni en conditionnements, avec les deux composants en quantités prédosées : Comp. A (Ferpav) de 20 kg + Comp. B (Acril FP) de 7,450 kg (la quantité peut varier selon les couleurs).

PRÉPARATION

Ajouter le composant A au composant B en prélevant la totalité du produit.

Mélanger soigneusement ; lorsque le mélange obtenu est homogène dans toutes ses parties, procéder à l'application par pulvérisation. Il est possible de répéter l'application plusieurs fois, après ponçage.

Consommation théorique : 0,500 kg par m^2

Température d'application : de + 5°C à + 35°C

Durée de vie du mélange à 20°C, dans le conditionnement : 60 minutes

Durcissement au toucher : 5-7 heures

Trafic léger : 3 jours

Durcissement complet : 7 jours

Délai de recouvrement : après 96 heures

Ferpav couleur : BLANC

Dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans des lieux frais et secs, à une température comprise entre +5°C et +35°C, le produit se conserve pendant 12 mois.

Nettoyage des outils : les outils de travail doivent être nettoyés immédiatement à l'eau après leur utilisation.

Ne pas appliquer sur des supports présentant de l'eau stagnante.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C. Le produit craint le gel.

Les produits sont exempts de solvants et physiologiquement inoffensifs. Il est toutefois conseillé d'utiliser des gants en caoutchouc ordinaires.

L'usage de gants et de masques de protection est recommandé. Tenir hors de portée des enfants. En présence de remontées de sels, le produit pourrait se décoller du support ; effectuer au préalable un traitement avec un produit anti-sel, après avoir préalablement éliminé la résine du sol. Effectuer un essai avant de réaliser le travail, afin de vérifier l'adhérence du Ferpav avec l'anti-sel.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.