DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA FERPAV

ENDURECEDOR LÍQUIDO PARA RECUPERAÇÃO OU MUDANÇA DE COR DE PAVIMENTOS

TOPCOAT

O Top Coat é um sistema (revestimento) de baixíssima espessura, especificamente formulado, e o produto utilizado denomina-se Ferpav.

O produto Ferpav é utilizado para a reconstrução de pavimentos em concreto (betão) estampado, revestimentos (banheiros, cozinhas, salas, móveis, portas, etc.), pavimentos interiores lisos ou trabalhados, pavimentos exteriores, etc.

Fácil de aplicar. Excelente aderência, tanto na presença de resina como em contato direto com o endurecedor de superfície ou com o concreto.

Rapidez de execução com custos contidos. Pode ser repintado com resina protetora DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT, etc.

DESCRIÇÃO

O produto Ferpav é bicomponente: Ferpav mais Acril FP; o Acril FP é uma resina colorida disponível em 24 cores, especificamente formulada para a linha de produtos Top Coat.

O substrato deve estar são, limpo, seco, isento de pó ou gorduras. Partes friáveis, leitança de cimento ou outras substâncias estranhas devem ser cuidadosamente removidas. O concreto que constitui a superfície de contato deve ser, além disso, estaticamente estável e resistente.

Eventuais ninhos de brita, cavidades e buracos grandes devem ser regularizados com endurecedor de superfície Corpav amassado com água e Polimero 20 na proporção de 1 para 2. Na presença de resina no pavimento, aplicar com cuidado o solvente “Diluente-DS” e trabalhá-lo com rolo, a fim de consolidar o substrato; com o pavimento seco, aplicar a rolo o produto Uni-primer 280 New e, após pelo menos 48 horas, proceder à aplicação do Ferpav.

O produto Ferpav deve ser aplicado por pulverização, tendo muito cuidado em estendê-lo uniformemente sem deixar faixas.

Para o tratamento do concreto estampado, o produto Ferpav deve secar bem durante pelo menos 5 dias (as temperaturas podem fazer variar os tempos) e, em seguida, deve ser envelhecido com o produto Antique (conforme o tipo de acabamento que se pretende obter), para criar um efeito manchado na superfície.

Quando o produto Antique estiver seco, proteger o pavimento com resina DS-CS.

Se o produto Ferpav for utilizado para revestimentos ou pavimentos decorados, este pode ser colorido, esfumado, pintado, etc., de várias maneiras. Em seguida, deverá ser protegido com resina DS-CS, ou Epox 645, ou Cera MT, ou DS-Poltec.

O Ferpav é um produto fornecido em embalagens, com quantidade pré-dosada nos dois componentes: Comp. A (Ferpav) de 20 kg + Comp. B (Acril FP) de 7,450 kg (a quantidade pode variar conforme as cores).

PREPARAÇÃO

Adicionar o componente A ao componente B, retirando todo o produto.

Misturar cuidadosamente; quando a mistura resultante estiver homogênea em todas as suas partes, proceder à aplicação por pulverização. É possível repetir a aplicação várias vezes, após lixamento.

Consumo teórico: 0,500 kg por m^2

Temperatura de aplicação: de +5 °C a +35 °C

Pot life a 20 °C, na embalagem: 60 minutos

Endurecimento ao toque: 5-7 horas

Tráfego leve: 3 dias

Endurecimento completo: 7 dias

Tempo de repintura: após 96 horas

Cor do Ferpav: BRANCO

Nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em locais frescos e secos, a uma temperatura entre +5 °C e +35 °C, o produto conserva-se durante 12 meses.

Limpeza das ferramentas: as ferramentas de trabalho devem ser limpas imediatamente com água após o uso.

Não aplicar sobre substratos com água estagnada.

Não aplicar com temperaturas inferiores a +5 °C. O produto é sensível ao gelo.

É isento de solventes e fisiologicamente inócuo. Recomenda-se, em todo o caso, o uso de luvas de borracha normais.

Recomenda-se o uso de luvas e máscaras de proteção. Manter fora do alcance das crianças. Na presença de sais de ascensão capilar, o produto poderá descolar-se do substrato; efetuar previamente um tratamento com produto antissal, removendo antes a resina do pavimento. Efetuar um teste antes de executar o trabalho, para verificar a aderência do Ferpav com o antissal.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.