DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ FERPAV

ЖИДКИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

TOPCOAT

Top Coat — это специально разработанная система (покрытие) очень малой толщины, а используемый продукт называется Ferpav.

Продукт Ferpav применяется для восстановления полов из штампованного бетона, покрытий (ванные комнаты, кухни, гостиные, мебель, двери и т. д.), гладких или фактурных полов внутри помещений, полов снаружи помещений и т. д.

Прост в нанесении. Отличная адгезия как при наличии смолы, так и при прямом контакте с упрочнителем или бетоном.

Быстрота выполнения работ при умеренных затратах. Допускает перекрытие защитной смолой DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT и т. д.

ОПИСАНИЕ

Продукт Ferpav двухкомпонентный: Ferpav плюс Acril FP; Acril FP — это цветная смола, доступная в 24 цветах, специально разработанная для линейки продуктов Top Coat.

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, без пыли и жиров. Рыхлые части, цементное молочко и другие посторонние вещества должны быть тщательно удалены. Кроме того, бетон, образующий контактную поверхность, должен быть статически стабильным и прочным.

Возможные гравийные гнёзда, полости и крупные выбоины должны быть выровнены упрочнителем Corpav, затворённым водой и Polimero 20 в соотношении 1 к 2. При наличии смолы на полу аккуратно нанести растворитель «Diluente-DS» и растереть валиком, чтобы укрепить основание; на сухой пол нанести валиком продукт Uni-primer 280 New и не ранее чем через 48 часов приступить к нанесению Ferpav.

Продукт Ferpav наносится распылением; необходимо уделять особое внимание равномерному распределению, не оставляя непокрытых полос.

При обработке штампованного бетона продукту Ferpav необходимо дать хорошо высохнуть в течение не менее 5 дней (температура может влиять на сроки), после чего его состаривают продуктом Antique (в зависимости от желаемого типа отделки) для создания на поверхности пятнистого эффекта.

После высыхания продукта Antique защитить пол смолой DS-CS.

Если продукт Ferpav используется для покрытий или декоративных полов, его можно окрашивать, растушёвывать, расписывать и т. д. различными способами. Затем его необходимо защитить смолой DS-CS, либо Epox 645, либо Cera MT, либо DS-Poltec.

Ferpav поставляется в упаковках с предварительно дозированным количеством двух компонентов: комп. A (Ferpav) 20 кг + комп. B (Acril FP) 7,450 кг (количество может варьироваться в зависимости от

цвета).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Добавить компонент A к компоненту B, используя весь продукт целиком.

Тщательно перемешать; когда полученная смесь станет однородной во всех своих частях, приступить к нанесению распылением. Нанесение можно повторять несколько раз после предварительной шлифовки.

Теоретический расход: 0,500 кг на м^2

Температура нанесения: от + 5°C до + 35°C

Жизнеспособность при 20°C, в упаковке: 60 минут

Высыхание на отлип: 5-7 часов

Лёгкое движение: 3 дня

Полное отверждение: 7 дней

Время перекрытия: по истечении 96 часов

Цвет Ferpav: БЕЛЫЙ

В оригинальных герметично закрытых упаковках, в прохладном и сухом месте, при температуре от +5°C до +35°C продукт хранится 12 месяцев.

Очистка инструментов. Рабочие инструменты необходимо очищать водой сразу после использования.

Не наносить на основания со стоячей водой.

Не наносить при температуре ниже +5°C. Продукт боится мороза.

Продукты не содержат растворителей и физиологически безвредны. Тем не менее рекомендуется использовать обычные резиновые перчатки.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и респираторы. Хранить в недоступном для детей месте. При наличии высолов (солей капиллярного подъёма) продукт может отслоиться от основания: предварительно выполнить обработку противосолевым составом, заранее удалив смолу с пола. Перед выполнением работ провести испытание, чтобы проверить адгезию Ferpav к противосолевому составу.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.