DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE FERPAV

FORCUES I LËNGSHËM (CORAZZANTE) PËR RIGJENERIMIN OSE NDRYSHIMIN E NGJYRËS SË DYSHEMESË

TOPCOAT

Top Coat është një sistem (veshje) me trashësi shumë të vogël, i formuluar posaçërisht, dhe produkti i përdorur quhet Ferpav.

Produkti Ferpav përdoret për rindërtimin e dyshemeve prej betoni të stampuar, veshjeve (banjo, kuzhina, sallone, mobilie, dyer etj.), dyshemeve të brendshme të lëmuara ose të punuara, dyshemeve të jashtme etj.

I lehtë për t'u aplikuar. Ngjitje e shkëlqyer si në prani të rrëshirës, ashtu edhe në kontakt të drejtpërdrejtë me forcuesin (corazzante) ose betonin.

Vënie e shpejtë në punë me kosto të kufizuara. Mund të mbilyhet me rrëshirë mbrojtëse DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT etj.

PËRSHKRIMI

Produkti Ferpav është dykomponentësh: Ferpav plus Acril FP; Acril FP është një rrëshirë me ngjyrë, e disponueshme në 24 ngjyra, e formuluar posaçërisht për linjën e produkteve Top Coat.

Nënshtresa duhet të jetë e shëndoshë, e pastër, e thatë, pa pluhur ose yndyrna. Pjesët e thërrmueshme, qumështi i çimentos ose substanca të tjera të huaja duhet të hiqen me kujdes. Betoni që përbën sipërfaqen e kontaktit duhet, gjithashtu, të jetë statikisht i qëndrueshëm dhe rezistent.

Foletë e mundshme të zhavorrit, zgavrat dhe gropat e mëdha duhet të rregullohen me forcues Corpav të përzier me ujë dhe Polimero 20 në raport 1 me 2. Në prani të rrëshirës mbi dysheme, aplikoni me kujdes tretësin “Diluente-DS” dhe masazhoni me rul, me qëllim që të konsolidohet nënshtresa; kur dyshemeja të jetë e thatë, aplikoni me rul produktin Uni-primer 280 New dhe pas të paktën 48 orësh vazhdoni me aplikimin e Ferpav.

Produkti Ferpav aplikohet me spërkatje, duke bërë shumë kujdes që të shtrohet në mënyrë uniforme, pa lënë korridore.

Për trajtimin e betonit të stampuar, produkti Ferpav duhet të lihet të thahet mirë për të paktën 5 ditë (temperaturat mund t'i ndryshojnë kohët) dhe më pas duhet të antikizohet me produktin Antique (sipas llojit të përfundimit që dëshirohet të arrihet), për të krijuar një efekt me njolla mbi sipërfaqe.

Pasi produkti Antique të jetë tharë, mbrojeni dyshemenë me rrëshirë DS-CS.

Nëse produkti Ferpav përdoret për veshje ose dysheme të dekoruara, ai mund të ngjyroset, të nuancohet, të pikturohet etj. në mënyra të ndryshme. Më pas duhet të mbrohet me rrëshirë DS-CS, ose Epox 645, ose Cera MT, ose DS-Poltec.

Ferpav është një produkt që furnizohet në ambalazhe, me sasi të paradozuar në dy përbërësit: Komp. A (Ferpav) prej 20 kg + Komp. B (Acril FP) prej 7,450 kg (sasia mund të ndryshojë në varësi të ngjyrave).

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

PËRGATITJA

Shtoni përbërësin A te përbërësi B, duke marrë të gjithë produktin.

Përzieni me kujdes; kur përzierja që rezulton është homogjene në të gjitha pjesët e saj, vazhdoni me aplikimin me spërkatje. Është e mundur të përsëritet aplikimi disa herë, pas një zmerilimi paraprak.

Konsumi teorik: 0,500 kg për m^2

Temperatura e aplikimit: nga +5°C deri në +35°C

Jeta e përdorimit (pot life) në 20°C, në ambalazh: 60 minuta

Ngurtësimi në prekje: 5-7 orë

Trafik i lehtë: 3 ditë

Ngurtësimi i plotë: 7 ditë

Koha e mbilyerjes: pas 96 orësh

Ngjyra e Ferpav: E BARDHË

Në ambalazhet origjinale, të mbyllura hermetikisht, në vende të freskëta dhe të thata, në temperaturë midis +5°C dhe +35°C ruhen për 12 muaj.

Pastrimi i veglave: veglat e punës duhet të pastrohen menjëherë me ujë pas përdorimit të tyre.

Mos e aplikoni mbi nënshtresa me ujë të ndenjur.

Mos e aplikoni në temperatura nën +5°C. Produkti dëmtohet nga ngrica.

Nuk përmban tretës dhe është fiziologjikisht i padëmshëm. Megjithatë këshillohet përdorimi i dorezave të zakonshme prej gome.

Rekomandohet përdorimi i dorezave dhe i maskave mbrojtëse. Mbajeni larg fëmijëve. Në prani të kripërave nga lagështia ngjitëse produkti mund të shkëputet nga nënshtresa; kryeni paraprakisht një trajtim me produkt kundër kripërave, duke hequr më parë rrëshirën e dyshemesë. Kryeni një provë përpara se të bëni punën, për të verifikuar ngjitjen e Ferpav me produktin kundër kripërave.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it