TEHNICKI LIST FERPAV

TECNI OCVRSCIVACZA SANACIJU ILI PROMENU BOJE PODNE OBLOGE

TOPCOAT

Top Coat je sistem (obloga) vrlo male debljine, posebno formulisan, a proizvod koji se koristi naziva se Ferpav.

Proizvod Ferpav koristi se za obnovu podova od stampanog betona, obloga (kupatila, kuhinje, saloni, namestaj, vrata itd.), glatkih ili obradenih unutrasnjih podova, spoljasnjih podova itd.

Lako se nanosi. Odlicna adhezija kako u prisustvu smole tako i u direktnom kontaktu sa posipnim ocvrscivacem ili betonom.

Brza ugradnja uz umerene troskove. Moze se prelakirati zastitnom smolom DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT itd.

OPIS

Proizvod Ferpav je dvokomponentan: Ferpav plus Acril FP; Acril FP je obojena smola dostupna u 24 boje, posebno formulisana za liniju proizvoda Top Coat.

Podloga mora biti zdrava, cista, suva, bez prasine i masnoca. Trosne delove, cementno mleko ili druge strane materije treba pazljivo ukloniti. Beton koji cini kontaktnu povrsinu mora, osim toga, biti staticki stabilan i otporan.

Eventualna gnezda sljunka, supljine i velike rupe moraju se izravnati posipnim ocvrscivacem Corpav umesanim sa vodom i proizvodom Polimero 20 u odnosu 1 prema 2. Ako na podu ima smole, pazljivo naneti rastvarac „Diluente-DS“ i razraditi ga valjkom; radi konsolidacije podloge, na suv pod valjkom naneti proizvod Uni-primer 280 New i nakon najmanje 48 sati pristupiti nanosenju proizvoda Ferpav.

Proizvod Ferpav nanosi se prskanjem, vodeci narocito racuna da se rasporedi ravnomerno, bez ostavljanja pruga.

Kod obrade stampanog betona, proizvod Ferpav treba ostaviti da se dobro osusi najmanje 5 dana (temperature mogu uticati na promenu vremena susenja), a zatim ga patinirati proizvodom Antique (u zavisnosti od vrste zavrsne obrade koja se zeli postici), kako bi se na povrsini stvorio efekat mrlja.

Kada se proizvod Antique osusi, zastititi pod smolom DS-CS.

Ako se proizvod Ferpav koristi za obloge ili dekorisane podove, moze se bojiti, sencti, oslikavati itd. na razlicite nacine. Nakon toga mora se zastititi smolom DS-CS, ili Epox 645, ili Cera MT, ili DS-Poltec.

Ferpav je proizvod koji se isporucuje u pakovanjima sa unapred odmerenim kolicinama dve komponente: komp. A (Ferpav) od 20 kg + komp. B (Acril FP) od 7,450 kg (kolicina moze varirati u zavisnosti od boje).

PRIPREMA

Dodati komponentu A komponenti B, uzimajuci celokupnu kolicinu proizvoda.

Pažljivo mešati; kada dobijena smeša postane homogena u svim svojim delovima, pristupiti nanošenju prskanjem. Nanošenje je moguće ponoviti više puta, uz prethodno brušenje.

Teorijska potrošnja: 0,500 kg po m^2

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C

Vreme upotrebljivosti na 20°C, u pakovanju: 60 minuta

Suvo na dodir: 5-7 sati

Lak saobraćaj: 3 dana

Potpuno očvršćavanje: 7 dana

Vreme za prelakiranje: nakon 96 sati

Boja proizvoda Ferpav: BELA

U originalnim, hermetički zatvorenim pakovanjima, na hladnom i suvom mestu, na temperaturi između +5°C i +35°C, proizvod se čuva 12 meseci.

Čišćenje alata: radni alat mora se odmah nakon upotrebe oprati vodom.

Ne nanositi na podloge sa stajaćom vodom.

Ne nanositi na temperaturama nižim od +5°C. Proizvod je osetljiv na mraz.

Proizvod ne sadrži rastvarače i fiziološki je bezopasan. Ipak se preporučuje upotreba običnih gumenih rukavica.

Preporučuje se upotreba rukavica i zaštitnih maski. Čuvati van domašaja dece. U prisustvu soli koje kapilarno izbijaju iz podloge proizvod bi se mogao odvojiti od podloge; prethodno izvršiti tretman proizvodom protiv soli, uz prethodno uklanjanje smole sa poda. Pre izvođenja radova uraditi probu, kako bi se proverila adhezija proizvoda Ferpav na sredstvo protiv soli.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.