DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA GHIAINO 4/8
AGGREGATO GROSSO DI GHIAIA NATURALE ALLUVIONALE SILICO-CARBONATICA

DESCRIZIONE

GHIAINO 4/8 è un aggregato "grosso" di ghiaia naturale alluvionale non frantumata, silico-carbonatica, con presenza di minerali potenzialmente reattivi agli alcali. Granulometria d/D 4/8 mm. Aggregato di origine naturale, selezionato e lavato, con marcatura CE secondo le norme armonizzate EN 12620:2002+A1:2008 (aggregati per calcestruzzo) ed EN 13242:2002+A1:2007 (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per uso in opere di ingegneria civile e costruzione di strade).

- Granulometria 4/8 mm, categorie G_C 85/20 (EN 12620) e G_C 80/20 (EN 13242).
- Resistenza alla frammentazione Los Angeles LA 25; resistenza all'usura M_{DE} 30.
- Resistenza al gelo/disgelo F1; assorbimento d'acqua 1,2%.
- Reattività alcali-silice RA3: verificare la compatibilità con il cemento impiegato.

UTILIZZI

Produzione di calcestruzzo. Opere di ingegneria civile e costruzione strade. Inerte per pavimentazioni continue in resina e cemento, rivestimenti decorativi e ghiaia a vista.

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 2+. Prestazioni dichiarate ai sensi del Reg. UE 305/2011 (Dichiarazione di prestazione del produttore n. 03/2, organismo notificato 0476, certificato n. 0476-CPR-0220).

CARATTERISTICA	CATEGORIA / VALORE	EN 12620:2008	EN 13242:2007
Norma di riferimento		EN 12620:2008	EN 13242:2007
Granulometria EN 933-1 (designazione, categoria, tolleranza)	d/D: 4/8	G_C 85/20	G_C 80/20
Classificazione UNI 10006 / UNI 11531-1	Categoria	NA	A1-a
Indice di plasticità UNI 10006 / UNI 11531-1	Categoria	NA	Non plastico
Indice di appiattimento EN 933-3	Categoria (FI)	NPD	NPD
Indice di forma EN 933-4	Categoria (SI)	NPD	NPD
Contenuto di fini EN 933-1	Categoria (f)	1,5	2
Equivalente in sabbia EN 933-8	Cat./Valore (SE)	--	--
Blu di metilene EN 933-9	Categoria (MB/MB_F)	--	--
Contenuto di conchiglie EN 933-7	Categoria (SC)	--	--
Percentuale di superfici frantumate EN 933-5	Categoria (C)	--	NR/70
Spigolosità dell'aggregato fine EN 933-6	Categoria (E_{CS})	--	--
Resistenza alla frammentazione EN 1097-2	Categoria (LA)	25	25
Resistenza all'urto EN 1097-2	Categoria (SZ)	--	--
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso EN 1097-1	Categoria (M_{DE})	30	30
Resistenza alla levigabilità dell'aggr. grosso EN 1097-8	Categoria (PSV)	NPD	--

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

CARATTERISTICA	CATEGORIA / VALORE	EN 12620:2008	EN 13242:2007
Resistenza all'abrasione superficiale EN 1097-8	Categoria (AAV)	10	--
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati EN 1097-9	Categoria (A_N)	NPD	--
Massa volumica apparente EN 1097-6	Valore (ra) Mg/m^3	NPD	NPD
Massa volumica dei granuli pre-essiccati EN 1097-6	Valore (rrd) Mg/m^3	NPD	NPD
Massa volumica dei granuli a SSA EN 1097-6	Valore (rssd) Mg/m^3	2,66	NPD
Massa volumica in mucchio EN 1097-3	Valore (rb) Mg/m^3	NPD	NPD
Assorbimento di acqua EN 1097-6	Cat./Valore (WA)	1,2	NPD
Resistenza al gelo/disgelo EN 1367-1	Categoria (F)	1	NPD
Degradabilità al solfato di magnesio EN 1367-2	Categoria (MS)	NPD	--
Resistenza allo shock termico EN 1367-5	Valore (V_{LA} o V_{SZ})	--	--
Affinità degli aggr. grossi ai leganti bituminosi EN 12697-11	Valore	--	--
"Sonnenbrand" del basalto EN 1367-3	Categoria (SB_{SZ} o SB_{LA})	--	--
Humus (presa e indurimento) EN 1744-1 (15.1)	Passa/non passa	Assenti	NPD
Contaminanti leggeri EN 1744-1 (14.2)	Categoria (m_{LPC})	--	--
Stabilità di volume (disintegr. silic. dicalcico) EN 1744-1 (19.1)	Passa/non passa	--	--
Reattività alcali-silice EN 8520-22	Categoria di reattività	RA3	--
Cloruri EN 1744-1 (7)	Valore	< 0,03%	--
Solfati solubili in acido EN 1744-1 (12)	Categoria (AS)	0,2	0,2
Solfati solubili in acqua EN 1744-1 (10)	Categoria (SS)	--	--
Zolfo totale EN 1744-1 (11)	Passa/non passa	< 1%	--
Contenuto di carbonato dei fini EN 196-2	Valore	NPD	--
Emissione di radioattività (solo per materiali per edifici)		Inferiore ai limiti di legge	
Rilascio di metalli pesanti			
Rilascio di idrocarburi poliaromatici			
Rilascio di altre sostanze pericolose			

NPD: nessuna prestazione determinata. --: requisito non applicabile al tipo di materiale o alla norma.

AVVERTENZE

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate nella dichiarazione di prestazione del produttore, emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011. Per un utilizzo sicuro del prodotto fare riferimento all'ultima versione della scheda di sicurezza. Prodotto per uso professionale.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 GHIAINO 4/8 | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione del prodotto sono riportate sulla scheda di sicurezza.