DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA COLORPASTA W
PASTA PIGMENTATA IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

COLORPASTA W è una pasta pigmentata in dispersione acquosa ad elevata compatibilità e stabilità, idonea per differenti sistemi resinosi, anche alcalini. Formulabile in riferimento alla tabella RAL o alle principali codifiche colore; idonea per l'utilizzo in sistemi tintometrici.

COLORPASTA W è disponibile in una completa gamma di colorazioni con pigmenti inorganici e organici, molto stabili alla luce e in ambienti alcalini.

- Pasta colorante concentrata ad elevata compatibilità.
- Esente da solventi e plastificanti, priva di formaldeide, APE-free.
- Pigmenti inorganici e organici ad alta stabilità alla luce e agli ambienti alcalini.

È disponibile una specifica cartella **"40 Colori Design Systems"** che raccoglie una mirata selezione di tinte, in linea con le richieste del design contemporaneo; accanto al codice colore è riportato il valore di riflettanza della luce (LRV), il cui valore, unitamente al gloss del prodotto di finitura, può contribuire ai crediti LEED NC 4.1 "EQc6 – Interior Lighting" in relazione al capitolo "Indoor Environmental Quality". Per maggiori dettagli consultare il documento LEED Compliance Design Systems.

UTILIZZI

COLORPASTA W è particolarmente indicata per colorare sistemi di finitura a base acqua non pigmentati. È perfettamente compatibile anche con rasanti e autolivellanti a base acqua. Trova impiego anche per la pigmentazione di sistemi PU-cemento o per schiarire fondi epossicementizi intrinsecamente scuri.

COLORPASTA W è idonea per lo sviluppo di sistemi tintometrici ad elevata affidabilità.

APPLICAZIONE

Indicazioni generali

Prima di utilizzare COLORPASTA W è sempre necessario provvedere a un'accurata miscelazione per omogeneizzare l'eventuale sedimento.

Modalità di impiego

Per le modalità di incorporazione e le percentuali di impiego consultare le schede tecniche degli specifici prodotti. Nel caso si voglia utilizzare COLORPASTA W in sistemi differenti da quelli Design Systems è indispensabile effettuare attente valutazioni e test preliminari sulla compatibilità.

In caso di applicazioni in esterno avere cura di selezionare tinte idonee. In questi casi contattare il servizio tecnico Design Systems.

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	A richiesta secondo cartella RAL o principali sistemi di codifica (verificare la fattibilità del colore con il servizio tecnico Design Systems). Per il design è disponibile la cartella "40 Colori Design Systems".
Consumo	Dipendente dal prodotto e dal grado di coprenza desiderato
Peso specifico (a 25°C)	1,10 – 1,90 g/ml
Viscosità (a 25°C)	100 – 4.000 mPa · s (Brookfield)
pH (a 25°C)	Tra 7 e 11
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	8 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C

AVVERTENZE

Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile, utilizzare materiale proveniente da un unico lotto di produzione. In caso di prodotti vernicianti, le tonalità del giallo, dell'arancione e alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco). Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ecc.) tendono a cedere colore nel caso in cui siano sottoposti ad abrasione, a secco o a umido: in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente.

Si consiglia di controllare i colori alla luce diurna e/o con l'illuminazione del locale di destinazione per una maggiore resa e, se necessario, di effettuare la scelta sulla base di campionature fisiche.

Prodotto ad uso professionale: l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 COLORPASTA W | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it