DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية RE-COLOR® منتج حاصل على براءة اختراع

عامل فصل ومُعتِّق للأرضيات المطبوعة

الوصف

منتج RE-COLOR مصنوع على أساس مذيبات وأصباغ وإضافات عالية الجودة؛ يُستخدم كعامل فصل بين قالب الطبع والسطح الأسمنتي وكمُعتِّق في آن واحد؛ للأرضيات المطبوعة منخفضة السُّمك بمنتج Masbeton وللأرضيات المطبوعة من الخرسانة.

نظام التطبيق

يُخلط المنتج بعناية. على الأرضية الملوّنة والمملّسة الجاهزة للطبع، يُطبَّق منتج RE-COLOR بالرش، ويجب دائمًا رجّه قبل الاستخدام؛ يُطبَّق منتج RE-COLOR على قوالب الطبع في البداية ثم على الأرضية فقط. وفي مرحلة الطبع، بعد رفع القالب، يُرَش منتج RE-COLOR فورًا ومجددًا على السطح المطبوع، بكمية كافية لإحداث التأثير المرقّط و/أو المعتَّق المطلوب.

متوسط الاستهلاك 110 g لكل m^2، ويعتمد كثيرًا على نوع التعتيق المراد الحصول عليه. عندما يجف السطح المعالج، لمدة لا تقل عن 3 أيام، تُحمى الأرضية براتنج DS-CS.

مزايا استخدام RE-COLOR بدلًا من عامل الفصل البودرة:

- إلغاء مرحلة غسل الأرضية المطبوعة، مع توفير اقتصادي كبير، وفي الأيام التالية ميزة إنتاج أمتار مربعة إضافية من الأرضيات المطبوعة.
- يحقق منتج RE-COLOR أيضًا إنضاجًا (stagionatura) أو معالجة لاحقة (curing)، وهي مجموعة التدابير الوقائية التي يجب أن تخضع لها الخرسانة «الفتية»، بهدف إبقائها دافئة ورطبة، مما يسمح بتبخر أبطأ لماء الخرسانة ويحميها من الحرارة الخارجية والرياح. وينعكس الحفاظ على الحرارة والرطوبة إيجابًا على مقاومة الخرسانة للضغط والشد، وعلى متانتها ونفاذيتها وانكماشها اللدن.
- ولا يُستهان أيضًا بإزالة الغبار سواء في مرحلة الطبع أو في مرحلة الغسل.
- يتيح منتج RE-COLOR أيضًا، أثناء تنفيذ الطبع، إصلاح أي شقوق دقيقة سطحية ناتجة عن تصلّب المُقسّي (corazzante)، وهو ما لا يمكن إجراؤه عادةً مع عوامل الفصل البودرة، لأن هذه الأخيرة تترك على الأرضية خطوطًا لونية تلطّخها.
- في بعض الحالات أثناء تنفيذ الأرضية المطبوعة، لا يمكن تمليس المُقسّي بشكل كامل، على سبيل المثال بمحاذاة جدار أو في زاوية أو بالقرب من غرف التفتيش والشبكات والمصارف وغيرها... وأصبح من الممكن الآن تمليس المُقسّي حتى لو كان منتج RE-COLOR فوقه.
- في حالة هطول المطر، تبقى الأرضية المطبوعة بعامل الفصل البودرة ملطّخة وأكثر قتامة، مما يحدث اختلافًا حتى بين صبّة وأخرى. ومع منتج RE-COLOR لن يحدث ذلك بعد الآن.
- آثار الأقدام على عامل الفصل البودرة الناتجة عن مرور أشخاص غرباء لا يدركون المشكلة، والتي تضطر العامل إلى معالجة خاصة لإزالتها مع ضياع الوقت؛ مع منتج RE-COLOR تُلغى هذه المشكلة.
- في مرحلة الإصلاح، على سبيل المثال إزالة خيط من الأسمنت خرج بين قالب وآخر، سنرى في تلك النقطة اللون الرمادي للأسمنت. مع عامل الفصل البودرة التقليدي يجب الانتباه كثيرًا لإعادة إنتاج نفس لون الفاصل، أما مع منتج RE-COLOR فسيكون الأمر في غاية السهولة، لأنه معاير مسبقًا بالدرجة اللونية.
- تشكيلة واسعة من الألوان، يمكنكم أيضًا خلطها فيما بينها للحصول على درجات لونية أخرى.

تحذيرات

تُهوَّى بيئة العمل. أثناء التطبيق تُستخدم ملابس واقية مثل القفازات والنظارات الواقية وكمامة مناسبة للمنتج. تُغسل قوالب الطبع بالماء والمنظف في نهاية العمل.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

التخزين

يبلغ عمر المنتج في عبوته الأصلية السليمة 12 شهرًا.

العبوة

عبوة بلاستيكية سعة 20 لترًا

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.