DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA RE-COLOR® producto patentado
DESMOLDEANTE ENVEJECEDOR PARA PAVIMENTOS IMPRESOS

DESCRIPCIÓN

El producto RE-COLOR, a base de disolventes, pigmentos y aditivos de alta calidad, se utiliza tanto como desmoldeante entre el molde y la superficie cementosa como envejecedor, para pavimentos impresos de bajo espesor con el producto Masbeton y para pavimentos impresos de hormigón.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Mezclar cuidadosamente el producto. Sobre el pavimento coloreado y alisado, listo para ser impreso, aplicar por pulverización el producto RE-COLOR; este debe agitarse siempre antes de su uso. El producto RE-COLOR se aplica inicialmente sobre los moldes y después solo sobre el pavimento. En la fase de estampado, una vez retirado el molde, nebulizar de inmediato y de nuevo el producto RE-COLOR sobre la superficie impresa, en cantidad suficiente para crear el efecto moteado y/o envejecido deseado.

El consumo medio es de 110 g por m^2; depende en gran medida del tipo de envejecimiento que se desee obtener. Cuando la superficie tratada esté seca, durante al menos 3 días, proteger el pavimento con resina DS-CS.

Ventajas de utilizar RE-COLOR en lugar del desmoldeante en polvo:

- Eliminación de la fase de lavado del pavimento impreso, con un gran ahorro económico y, los días siguientes, la ventaja de poder producir otros m^2 de pavimento impreso.
- El producto RE-COLOR actúa también como curado o postratamiento (curing), es decir, el conjunto de medidas de protección a las que debe someterse el hormigón "joven" con el fin de mantenerlo caliente y húmedo, permitiendo una evaporación más lenta del agua del hormigón y protegiéndolo del calor exterior y del viento. La conservación del calor y de la humedad repercute positivamente en la resistencia del hormigón a compresión y a tracción, en la durabilidad, en la permeabilidad y en la retracción plástica.
- No hay que subestimar tampoco la eliminación del polvo, tanto en la fase de estampado como en la de lavado.
- El producto RE-COLOR permite también, durante la ejecución del estampado, la reparación de eventuales microfisuras superficiales debidas al endurecimiento del endurecedor superficial, lo que normalmente no es posible con los desmoldeantes en polvo, ya que estos dejan estrías de color sobre el pavimento, manchándolo.
- En algunos casos, durante la realización del pavimento impreso, no se consigue alisar perfectamente el endurecedor superficial, por ejemplo a lo largo de un muro, en una esquina, cerca de arquetas, rejillas, desagües, etc. Desde ahora es posible alisar el endurecedor superficial incluso cuando sobre él ya hay producto RE-COLOR.
- En caso de lluvia, el pavimento impreso con desmoldeante en polvo quedará manchado y más oscuro, creando una diferencia incluso entre un vertido y otro. Con el producto RE-COLOR esto ya no ocurrirá.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

- Las pisadas sobre el desmoldeante en polvo, causadas por el paso de personas ajenas que no se dan cuenta del problema y que obligan al operario a un tratamiento especial para eliminarlas, con la consiguiente pérdida de tiempo: con el producto RE-COLOR este problema queda eliminado.
- En la fase de reparación, por ejemplo al eliminar la salida de un filamento de cemento entre molde y molde, en ese punto se verá el gris del cemento. Con el desmoldeante en polvo tradicional habrá que prestar mucha atención para recrear el mismo color de la junta; con el producto RE-COLOR será muy sencillo, porque ya viene predosificado en la tonalidad.
- Una gran variedad de colores, que además podrán mezclarse entre sí para generar otras tonalidades.

ADVERTENCIAS

Ventilar el ambiente de trabajo. Durante la aplicación utilizar prendas de protección como guantes, gafas y mascarilla adecuada al producto. Lavar los moldes con agua y detergente al final del trabajo.

ALMACENAMIENTO

El producto en su envase original intacto tiene una vida útil de 12 meses.

ENVASE

Garrafa de 20 litros

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.