DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA RE-COLOR® produto patenteado
AGENTE DESMOLDANTE E ENVELHECEDOR PARA PAVIMENTOS ESTAMPADOS

DESCRIÇÃO

O produto RE-COLOR, à base de solventes, pigmentos e aditivos de alta qualidade, é utilizado tanto como agente desmoldante entre o molde de estampagem e a superfície cimentícia como envelhecedor; para pavimentos estampados de baixa espessura com o produto Masbeton e para pavimentos estampados em betão.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Misturar cuidadosamente o produto. Sobre o pavimento colorido e alisado, pronto a ser estampado, aplicar o produto RE-COLOR por pulverização; este deve ser sempre agitado antes de ser utilizado. O produto RE-COLOR deve ser aplicado inicialmente sobre os moldes e depois apenas sobre o pavimento. Durante a estampagem, uma vez retirado o molde, pulverizar de imediato e novamente o produto RE-COLOR sobre a superfície estampada, em quantidade suficiente para criar o efeito manchado e/ou envelhecido pretendido.

O consumo médio é de 110 g por m^2; depende muito do tipo de efeito envelhecido que se pretende obter. Quando a superfície tratada estiver seca, durante pelo menos 3 dias, proteger o pavimento com a resina DS-CS.

Vantagens da utilização do RE-COLOR em vez do agente desmoldante em pó:

- Eliminação da fase de lavagem do pavimento estampado, com uma grande poupança económica e, nos dias seguintes, a vantagem de poder produzir mais m^2 de pavimento estampado.
- O produto RE-COLOR assegura também a cura, ou pós-tratamento, ou curing, que é o conjunto de medidas de proteção a que deve ser submetido o betão "jovem", a fim de o manter quente e húmido, permitindo uma evaporação mais lenta da água do betão e protegendo-o do calor exterior e do vento. A conservação do calor e da humidade repercute-se positivamente na resistência do betão à compressão e à tração, na durabilidade, na permeabilidade e na retração plástica.
- Não é de menosprezar também a eliminação do pó, tanto na fase de estampagem como na de lavagem.
- O produto RE-COLOR permite ainda, durante a execução da estampagem, a reparação de eventuais microfissuras superficiais, devidas ao endurecimento do endurecedor de superfície (corazzante), o que normalmente não é possível com os desmoldantes em pó, porque estes libertam no pavimento estrias de cor, manchando-o.
- Em alguns casos, durante a execução do pavimento estampado, não é possível alisar perfeitamente o endurecedor de superfície, por exemplo ao longo de uma parede, num canto, junto a caixas de visita, grelhas, ralos, etc. A partir de agora é possível alisar o endurecedor de superfície, mesmo que sobre ele já esteja o produto RE-COLOR.
- Em caso de chuva, o pavimento estampado com o desmoldante em pó ficará manchado e mais escuro, criando uma diferença inclusive entre uma betonagem e outra. Com o produto RE-COLOR isso deixa de acontecer.

- As pegadas sobre o desmoldante em pó, provocadas pela passagem de pessoas estranhas que não se apercebem do problema e que obrigam o operador a um tratamento especial para a sua eliminação, com perdas de tempo: com o produto RE-COLOR este problema é eliminado.
- Na fase de reparação, por exemplo na eliminação da saída de um filamento de cimento entre um molde e outro, nesse ponto ver-se-á o cinzento do cimento. Com o desmoldante em pó tradicional, será preciso muita atenção para recriar a mesma cor da junta; com o produto RE-COLOR será muito simples, porque já vem pré-doseado na tonalidade.
- Uma grande variedade de cores, que poderão também ser misturadas por si, gerando outras tonalidades.

ADVERTÊNCIAS

Arejar o ambiente de trabalho. Durante a aplicação, usar vestuário de proteção, como luvas, óculos e máscara adequada ao produto. Lavar os moldes com água e detergente no final do trabalho.

ARMAZENAMENTO

O produto, na sua embalagem original intacta, tem uma validade de 12 meses.

EMBALAGEM

Bidão de 20 litros

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.