DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST RE-COLOR® patentirani proizvod
SREDSTVO ZA ODVAJANJE I PATINIRANJE ZA STAMPANE PODOVE

OPIS

Proizvod RE-COLOR, na bazi rastvaraca, pigmenata i aditiva visokog kvaliteta, koristi se kako kao sredstvo za odvajanje između kalupa i cementne povrsine, tako i kao sredstvo za patiniranje (antikiranje); za stampane podove male debljine izradene proizvodom Masbeton i za stampane betonske podove.

NACIN PRIMENE

Pazljivo promesati proizvod. Na obojen i izgletovan pod, spreman za stampanje, naneti prskanjem proizvod RE-COLOR; proizvod se uvek mora promesati pre upotrebe. Proizvod RE-COLOR se prvo nanosi na kalupe, a zatim samo na pod. U fazi stampanja, odmah nakon uklanjanja kalupa, ponovo rasprsiti proizvod RE-COLOR na stampanu povrsinu, u kolicini dovoljnoj da se stvori zeljeni mrljasti i/ili patinirani efekat.

Prosecna potrosnja iznosi 110 g po m^2; u velikoj meri zavisi od vrste patiniranja koja se zeli postici. Kada je obradena povrsina suva, najmanje 3 dana, zastititi pod smolom DS-CS.

Prednosti upotrebe proizvoda RE-COLOR umesto sredstva za odvajanje u prahu:

- Eliminisanje faze pranja stampanog poda, uz veliku ekonomsku usteđu i, narednih dana, prednost izrade dodatnih m^2 stampanog poda.
- Proizvod RE-COLOR takođe obezbeđuje negu betona (naknadnu obradu ili „curing“), odnosno skup zastitnih mera kojima se mora podvrgnuti „mladi“ beton kako bi se odrzao toplim i vlaznim, omogucávajuci sporije isparavanje vode iz betona i stiteci ga od spoljasnje toplote i vetra. Ocuvanje toplote i vlage pozitivno utice na cvrstocu betona na pritisak i zatezanje, na trajnost, propusnost i plasticno skupljanje.
- Ne treba potceniti ni eliminisanje prasine, kako u fazi stampanja tako i u fazi pranja.
- Proizvod RE-COLOR omogucáva, cak i tokom izvođenja stampanja, popravku eventualnih povrsinskih mikroprslina nastalih usled ocvrscávanja posipnog ocvrscivaca, sto sa sredstvima za odvajanje u prahu obicno nije mogucé izvesti, jer prah ostavlja pruge boje na podu i prlja ga.
- U nekim slucajevima, u fazi izrade stampanog poda, nije mogucé savrseno izgletovati posipni ocvrscivac, na primer duz zida, u uglu, blizu sahtova, resetki, odvoda itd. Od sada je mogucé gletovati posipni ocvrscivac cak i kada se na njemu vec nalazi proizvod RE-COLOR.
- U slucaju kise, pod stampan sa sredstvom za odvajanje u prahu ostacé umrljan i tamniji, stvarajuci razliku i između jednog i drugog izlivanja. Sa proizvodom RE-COLOR to se vise necé desavati.
- Otisci stopa na sredstvu za odvajanje u prahu, koje ostavljaju prolaznici koji ne shvataju problem i koji primoravaju izvođaca na poseban tretman radi njihovog uklanjanja, uz gubitak vremena – sa proizvodom RE-COLOR ovaj problem je eliminisan.
- U fazi popravke, na primer pri uklanjanju cementne niti koja je iscurila između dva kalupa, na tom mestu cé se videti siva boja cementa. Sa tradicionalnim sredstvom za odvajanje u prahu moracé se veoma paziti

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

da se ponovo dobije ista boja fuge, dok cé sa proizvodom RE-COLOR to biti vrlo jednostavno, jer je vec unapred doziran u odgovarajucém tonu.

- Veliki izbor boja, koje možete i sami međusobno mesati, dobijajući druge tonove.

UPOZORENJA

Provetravati radni prostor. Tokom nanošenja koristiti zaštitnu opremu kao što su rukavice, zaštitne naočare i maska odgovarajucá za proizvod. Po završetku rada kalupe oprati vodom i deterdžentom.

SKLADIŠTENJE

Proizvod u originalnoj neoštecénoj ambalaži ima rok trajanja 12 meseci.

PAKOVANJE

Kanister od 20 litara

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slucáju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucáju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.