DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE ANTIQUE
VIEILLISSEUR POUR SOLS IMPRIMÉS

DESCRIPTION

Le produit ANTIQUE, à base de solvants, de pigments et d'additifs, est utilisé pour vieillir les sols imprimés.

Il s'utilise après avoir imprimé la surface avec l'agent de démoulage liquide Retop, pour des travaux tant intérieurs qu'extérieurs, là où il n'est pas possible d'appliquer l'agent de démoulage en poudre DS-R.

SYSTÈME D'APPLICATION

Sur un sol imprimé, bien sec et propre, appliquer une première couche de résine DS-CS ; une fois le sol sec, appliquer par pulvérisation le vieillisseur liquide ANTIQUE ; attendre que le produit soit sec et, si nécessaire, appliquer une deuxième couche. Lorsque la surface traitée est complètement sèche, protéger la surface avec une dernière couche de résine DS-CS

AVERTISSEMENTS

Dans les conditions normales d'utilisation, le produit n'est pas nocif pour les personnes chargées de sa manipulation. Aérer le local de travail. Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer ; porter des vêtements de protection tels que gants, lunettes et masque.

L'utilisation du produit est réservée aux seuls professionnels.

RENDEMENT

20 litres suffisent pour environ 100 m^2

STOCKAGE

Le produit, dans son récipient d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois

CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 20 litres.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it