DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية COLORSTYLE

ملوّن أسمنتي

الوصف

يعتمد نظام اللياسة المطبوعة (INTONACO STAMPATO) «Wall System» على 5 منتجات:

- Starmix لياسة جاهزة مسبقة الخلط بلون أبيض
- Pemid، الذي يُضاف إلى الخليط مع Starmix
- Retop، منتج عامل فصل يمنع التصاق قوالب الطبع بملاط Starmix
- Protewall، الذي يحفظ السطح من العوامل الجوية.
- ColorStyle، منتج ملوّن يمنح بدرجاته اللونية المختلفة الـ 7 تأثيرًا معتَّقًا ومقاومة أكبر للمنتج النهائي

معلومات عامة

بتطبيق منتج ColorStyle، يُلوَّن الجدار حتى قبل طبعه، مع اختيار الدرجة اللونية من جدول الألوان أو إنشائها بخلط عدة ألوان معًا. ولحماية أكبر للياسة المطبوعة (INTONACO STAMPATO) يُنصح بفرش منتج ColorStyle على كامل السطح، بحيث يُحمى العمل بأكمله ويُقوّى. ويتمتع ColorStyle، بفضل تركيبته، بقدرة جيدة على التنفس. وهو علاوة على ذلك مقاوم لتقلبات الطقس والأشعة فوق البنفسجية والماء والعوامل الجوية بشكل عام. ولكل هذه الخصائص يُستخدم لتلوين سطح اللياسة المطبوعة وتدريجه وتقسيته سواء في الداخل أو في الخارج. يتميز المنتج بمقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية (UV) وللتآكل بالاحتكاك.

نظام التطبيق

يُعجن المنتج مع نحو 45% من الماء، ويُخلط ColorStyle حتى الحصول على خليط متجانس بلزوجة مناسبة، حسب الأداة المستخدمة، ويُفضَّل خلطه بخلاّط (فراشة) مركّب على مثقاب. يُستخدم منتج ColorStyle بالرول أو بالفرش أو بالأفضل بالرش وغير ذلك...

- يُطبَّق منتج ColorStyle بطريقة الطري على الطري، بعد تطبيق Starmix (الخليط الأسمنتي الجاهز) وتمليسه؛ وفي حالة تكوّن قشرة سطحية، يُرطَّب السطح جيدًا بالرش ويُملَّس حتى تلين الطبقة السطحية تمامًا، ثم يُلوَّن بمنتج ColorStyle.
- يُفرش على Starmix خليط لوني من ColorStyle بشكل موحّد على السطح (للحصول على درجة لونية واحدة) أو عدة خلائط لونية من ColorStyle تُطبَّق على مناطق (للوصول إلى تدرّجات بدرجات لونية متنوعة وتأثيرات طبيعية)؛ يُملَّس السطح قبل الطبع. من المهم إجراء الطبع عندما يكون كل من Starmix و ColorStyle لا يزالان طريين، وذلك لتجنب أي شقوق في الخلائط المطبَّقة؛ وفي حالة الجفاف المفرط لمنتج ColorStyle، يُرش قليل من الماء على السطح ويُملَّس حتى تلين الطبقة السطحية تمامًا ثم يُطبع فورًا.
- في اليوم التالي أو بعد عدة أيام (دون تجاوز يومين حسب درجات الحرارة)، يمكن بواسطة ColorStyle إجراء تلوينات لاحقة (على سبيل المثال: الفواصل) أو إصلاحات، باستخدام الفرش أو الإسفنج.
- تشير الإرشادات المذكورة أعلاه إلى درجات حرارة حول 20°، وعلى أي حال فإن أزمنة التشغيل تحددها درجات الحرارة.

الطبع

يتم الطبع بواسطة قوالب مطاطية مبللة مسبقًا بمنتج Retop، الذي يمنع التصاق ColorStyle بالقالب. يُرطَّب السطح ويُملَّس بمالج التشطيب الفولاذي قبل الطبع، مع تليين الطبقة السطحية تمامًا؛ والمهم ألا تظهر شقوق سطحية، وإن كان من الممكن إصلاحها مباشرة بعد الطبع أو حتى في اليوم التالي. وبعد طبع كامل السطح بالتصميم أو التصاميم المختارة، يُترك المنتج ليجف، ويُشطَّب حسب درجات الحرارة في اليوم نفسه أو في اليوم التالي بواسطة أدوات الحفر (Incisori) من Design Systems. وقد يُحدث الطبع، بسبب انخفاض منسوب ملاط Starmix، شقوقًا دقيقة، كما يحدث في وجود الرياح و/أو في حالة درجات الحرارة

المرتفعة. ولا تسبب هذه الشقوق الدقيقة مشكلات إنشائية للمنتج، ويمكن إصلاحها بإغلاقها بمنتج Starmix أو بـ ColorStyle.
ويمكن استخدام منتج ColorStyle أيضًا لملء الفواصل بين حجر وآخر، بالمنتج كما هو أو بإضافة نحو 2 kg (8%) من ColorStyle إلى كيس 25 kg من منتج Starmix.

حماية السطح الحامل

بعد تشطيب اللياسة المطبوعة يجب حمايتها بمنتج Protewall بالرش أو بالفرشاة أو بالرول، مع الانتباه إلى السيلان.

مجال الاستخدام

بتطبيق منتج ColorStyle، يُلوَّن الجدار حتى قبل طبعه، مع اختيار الدرجة اللونية من جدول الألوان أو إنشائها بخلط عدة ألوان معًا.
ولحماية أكبر للياسة المطبوعة (INTONACO STAMPATO) يُنصح بفرش منتج ColorStyle على كامل السطح، بحيث يُحمى العمل بأكمله ويُقوّى. ويتمتع ColorStyle، بفضل تركيبته، بقدرة جيدة على التنفس. وهو علاوة على ذلك مقاوم لتقلبات الطقس والأشعة فوق البنفسجية والماء والعوامل الجوية بشكل عام، ولكل هذه الخصائص فهو مناسب للبيئات الداخلية والخارجية على حد سواء.

معدل التغطية

بـ 1 kg من المنتج يُنفَّذ نحو 6 m^2، لكن هذا الاستهلاك قد يتغير كليًا حسب نوع التلوين المنفَّذ.

التخزين

يُحفظ المنتج عند درجات حرارة أعلى من 5°.

العبوة

كيس سعة 5 kg.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. وبالتالي لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. تقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها فيما يتعلق بالاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. تلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله.
وتنصح شركة Design Systems بإجراء اختبارات دائمًا قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it