DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT COLORSTYLE
ZEMENTGEBUNDENES FARBMITTEL

BESCHREIBUNG

Das System INTONACO STAMPATO (Stempelputz) “Wall System” besteht aus 5 Produkten:

- Starmix, vorgemischter Putz in der Farbe Weiß
- Pemid, das der Mischung mit Starmix zugegeben wird
- Retop, Trennmittel, das verhindert, dass die Stempelmatten am Starmix-Mörtel haften bleiben
- Protewall, das die Oberfläche vor Witterungseinflüssen schützt.
- ColorStyle, ein Farbmittel, das mit seinen 7 verschiedenen Farbtönen einen antiken Effekt und eine höhere Widerstandsfähigkeit des fertigen Produkts verleiht

ALLGEMEINES

Mit dem Auftrag des Produkts ColorStyle wird die Wand bereits vor dem Stempeln eingefärbt, wobei der Farbton aus der Farbtabelle gewählt oder durch Mischen mehrerer Farben erzeugt wird. Für einen besseren Schutz des INTONACO STAMPATO wird empfohlen, das Produkt ColorStyle auf die gesamte Fläche aufzutragen, um das gesamte Werk zu schützen und zu verfestigen. ColorStyle weist dank seiner Zusammensetzung eine gute Atmungsaktivität auf. Es ist außerdem beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser und Witterungseinflüsse im Allgemeinen. Aufgrund all dieser Eigenschaften wird es verwendet, um die Oberfläche des Intonaco Stampato innen wie außen einzufärben, zu schattieren und zu härten. Das Produkt weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Abrieb auf.

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Produkt mit ca. 45% Wasser anmachen und ColorStyle rühren, bis eine homogene Mischung mit einer dem verwendeten Werkzeug angepassten Viskosität entsteht, am besten mit einem Rührquirl an einer Bohrmaschine. Das Produkt ColorStyle wird mit der Rolle, mit Pinseln oder besser noch im Spritzverfahren usw. aufgetragen.

- Das Produkt ColorStyle wird nass in nass nach dem Auftrag und Glätten des Starmix (zementgebundener Trockenmörtel) aufgetragen; falls sich eine Oberflächenkruste bildet, die Oberfläche durch Besprühen gut nässen und glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist, und anschließend mit dem Produkt ColorStyle einfärben.
- Auf den Starmix eine ColorStyle-Farbmischung gleichmäßig auf die Fläche auftragen (um einen einheitlichen Farbton zu erhalten) oder mehrere ColorStyle-Farbmischungen zonenweise auftragen (um Schattierungen in verschiedenen Farbtönen und natürliche Effekte zu erzielen); die Oberfläche vor dem Stempeln glätten. Es ist wichtig, das Stempeln auszuführen, solange sowohl Starmix als auch ColorStyle noch frisch sind, um eventuelle Risse in den aufgetragenen Mischungen zu vermeiden; bei übermäßigem Austrocknen des Produkts ColorStyle etwas Wasser auf die Oberfläche sprühen und glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist, und unmittelbar danach stempeln.

- Am folgenden Tag oder nach mehreren Tagen (je nach Temperatur nicht mehr als zwei Tage) können mit ColorStyle weitere Einfärbungen (zum Beispiel der Fugen) oder Ausbesserungen mit Pinseln oder Schwämmen vorgenommen werden.
- Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Temperaturen um 20°; in jedem Fall werden die Verarbeitungszeiten von den Temperaturen bestimmt.

Stempeln

Das Stempeln erfolgt mit Gummi-Stempelmatten, die zuvor mit dem Produkt Retop benetzt wurden, damit ColorStyle nicht an der Matte haften bleibt. Vor dem Stempeln die Oberfläche nässen und mit einer Glättkelle glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist; wichtig ist, dass keine Oberflächenrisse sichtbar werden, auch wenn diese unmittelbar nach dem Stempeln oder auch am folgenden Tag ausgebessert werden können. Sobald die gesamte Fläche mit dem/den gewählten Muster(n) gestempelt ist, lässt man das Produkt trocknen; je nach Temperatur wird es am selben oder am folgenden Tag mit Design Systems-Gravurwerkzeugen nachbearbeitet. Da das Stempeln die Höhe des Starmix-Mörtels verringert, können Mikrorisse entstehen, ebenso bei Wind und/oder hohen Temperaturen. Diese Mikrorisse verursachen keine strukturellen Probleme am Produkt und können ausgebessert werden, indem man sie mit dem Produkt Starmix oder mit ColorStyle wieder schließt. Das Produkt ColorStyle kann auch zum Verfugen zwischen den Steinen verwendet werden, entweder unverändert oder unter Zugabe von ca. 2 kg (8%) ColorStyle zu einem 25-kg-Sack des Produkts Starmix.

Schutz des Untergrunds

Der fertiggestellte Intonaco Stampato ist mit dem Produkt Protewall im Spritzverfahren, mit Pinsel oder Rolle zu schützen, wobei auf Läufer zu achten ist.

Einsatzbereich

Mit dem Auftrag des Produkts ColorStyle wird die Wand bereits vor dem Stempeln eingefärbt, wobei der Farbton aus der Farbtabelle gewählt oder durch Mischen mehrerer Farben erzeugt wird. Für einen besseren Schutz des INTONACO STAMPATO wird empfohlen, das Produkt ColorStyle auf die gesamte Fläche aufzutragen, um das gesamte Werk zu schützen und zu verfestigen. ColorStyle weist dank seiner Zusammensetzung eine gute Atmungsaktivität auf. Es ist außerdem beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser und Witterungseinflüsse im Allgemeinen; aufgrund all dieser Eigenschaften ist es sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.

VERBRAUCH

Mit 1 kg Produkt werden ca. 6 m^2 ausgeführt; dieser Verbrauch kann sich jedoch je nach Art der ausgeführten Einfärbung völlig ändern.

LAGERUNG

Das Produkt bei Temperaturen über 5° lagern.

VERPACKUNG

Beutel mit 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it