DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA COLORSTYLE
COLORANTE CEMENTOSO

DESCRIPCIÓN

El sistema REVOQUE ESTAMPADO (INTONACO STAMPATO) “Wall System” se compone de 5 productos:

- Starmix, revoque premezclado de color blanco
- Pemid, que se añade a la masa junto con Starmix
- Retop, agente desmoldeante que impide que los moldes de estampado se adhieran al mortero Starmix
- Protewall, que protege la superficie de los agentes atmosféricos.
- ColorStyle, un producto colorante que con sus 7 tonalidades diferentes aporta un efecto envejecido y una mayor resistencia al producto acabado

GENERALIDADES

Con la aplicación del producto ColorStyle, la pared se coloreará incluso antes de ser estampada, eligiendo la tonalidad en la carta de colores o creándola mezclando varios colores entre sí. Para una mayor protección del REVOQUE ESTAMPADO se recomienda extender el producto ColorStyle sobre toda la superficie, de modo que proteja y refuerce toda la obra. ColorStyle, gracias a su composición, presenta una buena capacidad de transpirabilidad. Es, además, resistente a la intemperie, a los rayos ultravioleta, al agua y a los agentes atmosféricos en general. Por todas estas características se utiliza para colorear, matizar y endurecer la superficie del Revoque Estampado tanto en interiores como en exteriores. El producto presenta una excelente resistencia a los rayos UV y a las abrasiones.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Amasar el producto con aproximadamente un 45% de agua, mezclar ColorStyle hasta obtener una mezcla homogénea, con la viscosidad adecuada según la herramienta utilizada, preferiblemente mezclando con un batidor acoplado a un taladro. El producto ColorStyle se aplica con rodillo, con brochas o, mejor aún, por proyección, etc.

- El producto ColorStyle se aplica fresco sobre fresco tras la aplicación y el alisado de Starmix (premezclado cementoso); en caso de que se forme una costra superficial, mojar bien la superficie por pulverización y alisar hasta reblandecer totalmente la capa superficial y, a continuación, colorear con el producto ColorStyle.
- Extender sobre Starmix una mezcla de color ColorStyle de manera uniforme sobre la superficie (para obtener una única tonalidad) o varias mezclas de colores ColorStyle, aplicándolas por zonas (para conseguir matices de distintas tonalidades y efectos naturales); alisar la superficie antes de estampar. Es importante realizar el estampado cuando tanto Starmix como ColorStyle estén todavía frescos, para evitar posibles grietas en las mezclas aplicadas; en caso de secado excesivo del producto ColorStyle, pulverizar un poco de agua sobre la superficie y alisar hasta reblandecer totalmente la capa superficial e inmediatamente después estampar.

- Al día siguiente o después de varios días (no superar los dos días, según las temperaturas), con ColorStyle se pueden realizar coloraciones posteriores (por ejemplo: de las juntas) o reparaciones, utilizando brochas o esponjas.
- Las indicaciones arriba indicadas se refieren a temperaturas en torno a los 20°; en cualquier caso, los tiempos de trabajo vienen dictados por las temperaturas.

Estampado

El estampado se realizará mediante moldes de goma previamente mojados con el producto Retop, el cual impedirá que ColorStyle se adhiera al molde. Mojar y alisar la superficie con una llana de acero antes de estampar, reblandeciendo totalmente la capa superficial; lo importante es que no aparezcan grietas superficiales, aunque estas pueden repararse inmediatamente después del estampado o incluso al día siguiente. Una vez estampada toda la superficie con el/los diseño/s elegido/s, se dejará secar el producto y, según las temperaturas, se rematará el mismo día o al día siguiente mediante las herramientas de grabado Design Systems. El estampado, al provocar una disminución de cota del mortero Starmix, puede crear microfisuras, al igual que en presencia de viento y/o en caso de altas temperaturas. Dichas microfisuras no crean problemas estructurales al producto y pueden repararse cerrándolas con el producto Starmix o con ColorStyle. El producto ColorStyle puede usarse también para rejuntar entre piedra y piedra, con el producto tal cual o añadiendo aproximadamente 2 kg (8%) de ColorStyle a un saco de 25 kg de producto Starmix.

Protección del soporte

Una vez rematado, el Revoque Estampado debe protegerse con el producto Protewall por proyección, con brocha o rodillo, prestando atención a los chorreones.

Campo de aplicación

Con la aplicación del producto ColorStyle, la pared se coloreará incluso antes de ser estampada, eligiendo la tonalidad en la carta de colores o creándola mezclando varios colores entre sí. Para una mayor protección del REVOQUE ESTAMPADO se recomienda extender el producto ColorStyle sobre toda la superficie, de modo que proteja y refuerce toda la obra. ColorStyle, gracias a su composición, presenta una buena capacidad de transpirabilidad. Es, además, resistente a la intemperie, a los rayos ultravioleta, al agua y a los agentes atmosféricos en general; por todas estas características está indicado tanto para ambientes interiores como exteriores.

RENDIMIENTO

Con 1 kg de producto se cubren aproximadamente 6 m^2, pero este consumo puede cambiar completamente según el tipo de coloración que se realice.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°.

ENVASE

Bolsa de 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.