DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ COLORSTYLE
COLORANT PE BAZĂ DE CIMENT

DESCRIERE

Sistemul TENCUIALĂ AMPRENTATĂ (INTONACO STAMPATO) „Wall System” se bazează pe 5 produse:

- Starmix, tencuială premixată de culoare albă
- Pemid, care se adaugă în amestec cu Starmix
- Retop, agent de decofrare care nu permite matrițelor să se lipească de mortarul Starmix
- Protewall, care protejează suprafața împotriva agenților atmosferici.
- ColorStyle, un produs colorant care, cu cele 7 tonuri diferite ale sale, oferă un efect antichizat și o rezistență sporită produsului finit

GENERALITĂȚI

Prin aplicarea produsului ColorStyle, peretele va fi colorat înainte chiar de a fi amprentat, alegând tonul din paleta de culori sau creându-l prin amestecarea mai multor culori între ele. Pentru o protecție sporită a TENCUIELII AMPRENTATE se recomandă aplicarea produsului ColorStyle pe întreaga suprafață, astfel încât întreaga lucrare să fie protejată și consolidată. ColorStyle, datorită compoziției sale, prezintă o bună capacitate de respirabilitate. Este, de asemenea, rezistent la intemperii, la razele ultraviolete, la apă și la agenții atmosferici în general. Datorită tuturor acestor caracteristici, se utilizează pentru colorarea, nuanțarea și întărirea suprafeței Tencuielii Amprentate, atât la interior, cât și la exterior. Produsul prezintă o rezistență excelentă la razele UV și la abraziune.

SISTEM DE APLICARE

Amestecați produsul cu aproximativ 45% apă, amestecând ColorStyle până la obținerea unui amestec omogen, cu vâscozitate adecvată în funcție de unealta utilizată, de preferință cu un mixer montat pe o bormașină. Produsul ColorStyle se aplică cu rola, cu pensule sau, și mai bine, prin pulverizare etc.

- Produsul ColorStyle se aplică proaspăt pe proaspăt, după aplicarea și netezirea Starmix (premixat pe bază de ciment); în cazul în care se formează o crustă la suprafață, udați bine suprafața prin pulverizare și neteziți până la înmuierea completă a stratului superficial, apoi colorați cu produsul ColorStyle.
- Întindeți pe Starmix un amestec de culoare ColorStyle, uniform pe suprafață (pentru a obține un singur ton) sau mai multe amestecuri de culori ColorStyle, aplicate pe zone (pentru a obține nuanțe de diferite tonuri și efecte naturale); neteziți suprafața înainte de amprentare. Este important ca amprentarea să se execute când atât Starmix, cât și ColorStyle sunt încă proaspete, pentru a evita eventualele crăpături în amestecurile aplicate; în cazul uscării excesive a produsului ColorStyle, pulverizați puțină apă pe suprafață și neteziți până la înmuierea completă a stratului superficial, apoi amprentați imediat.
- În ziua următoare sau după mai multe zile (nu depășiți două zile, în funcție de temperaturi), cu ColorStyle se pot executa colorări ulterioare (de exemplu: ale rosturilor) sau reparații, utilizând pensule sau bureți.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

- Indicațiile de mai sus se referă la temperaturi de aproximativ 20°; în orice caz, timpii de lucru sunt dictați de temperaturi.

Amprentarea

Amprentarea se va realiza cu ajutorul matrițelor de cauciuc umezite în prealabil cu produsul Retop, care nu va permite lipirea ColorStyle de matriță. Udați și neteziți suprafața cu o gletieră de oțel înainte de amprentare, înmuind complet stratul superficial; este important să nu apară crăpături la suprafață, chiar dacă acestea pot fi reparate imediat după amprentare sau chiar în ziua următoare. Odată amprentată întreaga suprafață cu desenul/desenele ales(e), produsul se lasă să se usuce și, în funcție de temperaturi, va fi finisat în aceeași zi sau în ziua următoare cu ajutorul Incizoarelor Design Systems. Amprentarea, creând o coborâre a nivelului mortarului Starmix, poate crea microfisuri, la fel ca în prezența vântului și/sau în caz de temperaturi ridicate. Aceste microfisuri nu creează probleme structurale produsului și pot fi reparate, închizându-le cu produsul Starmix sau cu ColorStyle. Produsul ColorStyle poate fi folosit și pentru rostuirea între piatră și piatră, cu produsul ca atare sau adăugând aproximativ 2 kg (8%) de ColorStyle într-un sac de 25 kg de produs Starmix.

Protecția suportului

Tencuiala Amprentată, odată finisată, trebuie protejată cu produsul Protewall aplicat prin pulverizare, cu pensula sau cu rola, acordând atenție scurgerilor.

Domeniu de utilizare

Prin aplicarea produsului ColorStyle, peretele va fi colorat înainte chiar de a fi amprentat, alegând tonul din paleta de culori sau creându-l prin amestecarea mai multor culori între ele. Pentru o protecție sporită a TENCUIELII AMPRENTATE se recomandă aplicarea produsului ColorStyle pe întreaga suprafață, astfel încât întreaga lucrare să fie protejată și consolidată. ColorStyle, datorită compoziției sale, prezintă o bună capacitate de respirabilitate. Este, de asemenea, rezistent la intemperii, la razele ultraviolete, la apă și la agenții atmosferici în general; datorită tuturor acestor caracteristici, este indicat atât pentru medii interioare, cât și exterioare.

CONSUM

Cu 1 kg de produs se realizează aproximativ 6 m^2, dar acest consum poate varia complet în funcție de tipul de colorare executat.

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi peste 5°.

AMBALARE

Sac de 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.