DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ COLORSTYLE
ЦЕМЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Система ШТАМПОВАННАЯ ШТУКАТУРКА (INTONACO STAMPATO) «Wall System» включает 5 продуктов:

- Starmix — сухая штукатурная смесь белого цвета
- Pemid, который добавляется в смесь со Starmix
- Retop — разделительный состав, не позволяющий штампам прилипать к раствору Starmix
- Protewall, защищающий поверхность от атмосферных воздействий.
- ColorStyle — красящий продукт, который благодаря своим 7 различным оттенкам придаёт эффект состаривания и повышенную прочность готовому изделию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При нанесении продукта ColorStyle стена окрашивается ещё до штампования, при этом оттенок выбирается по таблице цветов или создаётся смешиванием нескольких цветов. Для лучшей защиты ШТАМПОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ рекомендуется наносить продукт ColorStyle на всю поверхность, чтобы защитить и упрочнить всю работу. ColorStyle благодаря своему составу обладает хорошей паропроницаемостью. Кроме того, он устойчив к непогоде, ультрафиолетовым лучам, воде и атмосферным воздействиям в целом. Благодаря всем этим характеристикам он применяется для окрашивания, тонирования и упрочнения поверхности Штампованной штукатурки как внутри, так и снаружи помещений. Продукт обладает отличной стойкостью к УФ-излучению и истиранию.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Замешать продукт примерно с 45% воды, перемешивать ColorStyle до получения однородной смеси с вязкостью, подходящей для используемого инструмента; лучше всего перемешивать венчиком с помощью дрели. Продукт ColorStyle наносится валиком, кистями или, ещё лучше, распылением и т. д.

- Продукт ColorStyle наносится «мокрым по мокрому» после нанесения и заглаживания Starmix (цементной сухой смеси); если образовалась поверхностная корка, хорошо смочить поверхность распылением и заглаживать до полного размягчения поверхностного слоя, после чего окрасить продуктом ColorStyle.
- Нанести на Starmix цветную смесь ColorStyle равномерно по всей поверхности (для получения единого оттенка) или несколько цветных смесей ColorStyle, нанося их участками (для получения переходов различных оттенков и естественных эффектов); загладить поверхность перед штампованием. Штампование важно выполнять, пока и Starmix, и ColorStyle ещё свежие, чтобы избежать возможных трещин в нанесённых смесях; в случае чрезмерного высыхания продукта ColorStyle распылить немного воды на поверхность и заглаживать до полного размягчения поверхностного слоя, после чего сразу штамповать.
- На следующий день или через несколько дней (не более двух дней, в зависимости от температуры) с помощью ColorStyle можно выполнять последующие окрашивания (например, швов) или ремонт,

используя кисти или губки.

- Приведённые выше указания относятся к температуре около 20°C; в любом случае время обработки определяется температурой.

Штампование

Штампование выполняется с помощью резиновых штампов, предварительно смоченных продуктом Retop, который не даст ColorStyle прилипнуть к штампу. Перед штампованием смочить и загладить поверхность стальной гладилкой, полностью размягчив поверхностный слой; важно, чтобы не проявлялись поверхностные трещины, хотя их можно отремонтировать сразу после штампования или на следующий день. После штампования всей поверхности выбранным рисунком (рисунками) продукту дают высохнуть и, в зависимости от температуры, в тот же или на следующий день выполняют доводку с помощью резцов Design Systems. Штампование, вызывая понижение уровня раствора Starmix, может создавать микротрещины, равно как и ветер и/или высокие температуры. Такие микротрещины не создают структурных проблем для продукта; их можно отремонтировать, заделав продуктом Starmix или ColorStyle. Продукт ColorStyle можно также использовать для заполнения швов между камнями — продукт как есть либо с добавлением около 2 кг (8%) ColorStyle в мешок 25 кг продукта Starmix.

Защита основания

Штампованная штукатурка после доводки должна быть защищена продуктом Protewall, наносимым распылением, кистью или валиком, с осторожностью во избежание подтёков.

Область применения

При нанесении продукта ColorStyle стена окрашивается ещё до штампования, при этом оттенок выбирается по таблице цветов или создаётся смешиванием нескольких цветов. Для лучшей защиты ШТАМПОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ рекомендуется наносить продукт ColorStyle на всю поверхность, чтобы защитить и упрочнить всю работу. ColorStyle благодаря своему составу обладает хорошей паропроницаемостью. Кроме того, он устойчив к непогоде, ультрафиолетовым лучам, воде и атмосферным воздействиям в целом. Благодаря всем этим характеристикам он подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

РАСХОД

1 кг продукта достаточно примерно на 6 м^2, однако этот расход может полностью измениться в зависимости от типа выполняемого окрашивания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт при температуре выше 5°C.

УПАКОВКА

Мешок 5 кг.

DESIGN SYSTEMS

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.