DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST COLORSTYLE
CEMENTNO BOJILO

OPIS

Sistem STAMPANOG MALTERA (INTONACO STAMPATO) „Wall System“ koristi 5 proizvoda:

- Starmix, predmesani malter bele boje
- Pemid, koji se dodaje u mesavinu sa proizvodom Starmix
- Retop, sredstvo za odvajanje koje ne dozvoljava da se kalupi zalepe za malter Starmix
- Protewall, koji stiti povrsinu od atmosferskih uticaja.
- ColorStyle, proizvod za bojenje koji sa svojih 7 razlicitih tonova daje anticki efekat i vecu otpornost gotovom proizvodu

OPSTE INFORMACIJE

Primenom proizvoda ColorStyle zid ce biti obojen jos pre stampanja, biranjem tona iz karte boja ili tona dobijenog medusobnim mesanjem vise boja. Radi vece zastite STAMPANOG MALTERA preporucuje se nanosenje proizvoda ColorStyle na celu povrsinu, kako bi se celo delo zastitilo i ojacalo. ColorStyle, zahvaljujuci svom sastavu, ima dobru paropropusnost. Osim toga, otporan je na nevreme, ultraljubicaste zrake, vodu i atmosferske uticaje uopste. Zbog svih ovih karakteristika koristi se za bojenje, sencenje i ocvrscavanje povrsine stampanog maltera kako u unutrasnjim tako i u spoljasnjim prostorima. Proizvod ima odlicnu otpornost na UV zrake i habanje.

NACIN PRIMENE

Zamesati proizvod sa oko 45% vode, mesati ColorStyle dok se ne dobije homogena mesavina odgovarajuce viskoznosti, u zavisnosti od alata koji se koristi, najbolje mesalicom pomocu busilice. Proizvod ColorStyle nanosi se valjkom, cetkama ili, jos bolje, prskanjem itd.

- Proizvod ColorStyle nanosi se svezе na svezе, nakon nanosenja i gletovanja proizvoda Starmix (cementni predmesani malter); ako se stvori povrsinska kora, dobro pokvasiti povrsinu prskanjem i gletovati dok se povrsinski sloj potpuno ne omeksa, a zatim obojiti proizvodom ColorStyle.
- Na Starmix naneti mesavinu boje ColorStyle, ravnomerno po povrsini (za dobijanje jednog tona) ili vise mesavina boja ColorStyle, nanosecí ih po zonama (za postizanje nijansi razlicitih tonova i prirodnih efekata); izgletovati povrsinu pre stampanja. Vazno je da se stampanje izvede dok su i Starmix i ColorStyle jos svezi, kako bi se izbegle eventualne pukotine na nanetim mesavinama; u slucaju prekomernog susenja proizvoda ColorStyle, poprskati malo vode po povrsini i gletovati dok se povrsinski sloj potpuno ne omeksa, a odmah zatim stampati.
- Sledeceg dana ili nakon vise dana (ne prelaziti dva dana, u zavisnosti od temperature), proizvodom ColorStyle mogu se izvesti naknadna bojenja (na primer: fuga) ili popravke, pomocu cetki ili sundera.
- Gore navedena uputstva odnose se na temperature oko 20°; u svakom slucaju, vreme obrade zavisi od temperature.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Štampanje

Štampanje se vrši gumenim kalupima prethodno nakvašenim proizvodom Retop, koji sprečava da se ColorStyle zalepi za kalup. Pre štampanja pokvasiti i izgletovati površinu čeličnom gletaricom, potpuno omekšavajući površinski sloj; važno je da se ne pojave površinske pukotine, iako se one mogu popraviti odmah nakon štampanja ili sledećeg dana. Kada se cela površina odštampa izabranim motivom/motivima, proizvod se ostavlja da se osuši, u zavisnosti od temperature, dorađuje se istog ili sledećeg dana pomoću alata za graviranje Design Systems. Štampanje, pošto izaziva sleganje nivoa maltera Starmix, može stvoriti mikropukotine, kao i u prisustvu vetra i/ili pri visokim temperaturama. Takve mikropukotine ne stvaraju strukturne probleme proizvodu i mogu se popraviti zatvaranjem proizvodom Starmix ili ColorStyle. Proizvod ColorStyle može se koristiti i za fugovanje između kamena i kamena, kao takav ili dodavanjem oko 2 kg (8%) proizvoda ColorStyle u džak od 25 kg proizvoda Starmix.

Zaštita podloge

Štampani malter, nakon završne obrade, štiti se proizvodom Protewall nanetim prskanjem, četkom ili valjkom, pazeći na curenje.

Područje primene

Primenom proizvoda ColorStyle zid će biti obojen još pre štampanja, biranjem tona iz karte boja ili tona dobijenog međusobnim mešanjem više boja. Radi veće zaštite ŠTAMPANOG MALTERA preporučuje se nanošenje proizvoda ColorStyle na celu površinu, kako bi se celo delo zaštitilo i ojačalo. ColorStyle, zahvaljujući svom sastavu, ima dobru paropropusnost. Osim toga, otporan je na nevreme, ultraljubičaste zrake, vodu i atmosferske uticaje uopšte; zbog svih ovih karakteristika pogodan je kako za unutrašnje tako i za spoljašnje prostore.

POTROŠNJA

Sa 1 kg proizvoda pokriva se oko 6 m^2, ali ova potrošnja može se potpuno promeniti u zavisnosti od vrste bojenja koje se izvodi.

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama višim od 5°.

PAKOVANJE

Vreća od 5 kg.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.