DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT CORPAV
FARBIGES HARTSTOFFEINSTREUMITTEL

BESCHREIBUNG

Das Hartstoffeinstreumittel Corpav ist eine vorgemischte, gebrauchsfertige Zusammensetzung für den professionellen Einsatz; es ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und wurde speziell für die Herstellung von Stempelbetonböden entwickelt, wird aber sehr häufig auch in anderen Anwendungen wie zum Beispiel Industrieböden eingesetzt.

Das Hartstoffeinstreumittel Corpav ist eine Mischung, die hauptsächlich aus drei Bestandteilen (zertifizierter Portlandzement, kugelförmiger Quarz auf Silikatbasis, Pigmente aus synthetisch-mineralischen Oxiden) sowie speziellen Additiven besteht. Diese Zusammensetzung ist in der Lage, die Betonoberfläche zu verbessern und ihre Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

ALLGEMEINES

Farben: 21 Standardfarben, weitere Farben auf Bestellung erhältlich (mindestens 10 Doppelzentner)

UV-Beständigkeit – ausgezeichnet

Abriebfestigkeit – ausgezeichnet

Das Produkt bei Temperaturen über 5°C lagern; das Produkt ist innerhalb von 6 Monaten zu verbrauchen. Die Farben des Produkts Corpav können leichte Farbabweichungen aufweisen, von Charge zu Charge sowie je nach Beton und/oder der Kombination von Hartstoffeinstreumittel und Trennmittel. Die Sonnenstrahlung kann in der Sommerzeit die Farbe während des Glättens verändern.

Das beste Produkt für den Innen- und Außenbereich, z. B.: Alleen, Straßen, Gehwege, Terrassen, Schwimmbadränder, Rampen, Plätze, Einkaufs- und Industriezentren und jeder andere Ort, an dem ein Boden gefordert ist, der schön, dauerhaft beständig, einzigartig und individuell gestaltbar ist.

REFERENZTABELLE

EMPFOHLENE MENGEN JE NACH ANFORDERUNG			
Dunkle Farben und leichter Verkehr	2,5 – 3 kg/m^2	Helle Farben und schwerer Verkehr	4,5 – 5 kg/m^2
Mittlere Farben und mittlerer Verkehr	3,5 – 4 kg/m^2		

In keinem Fall 6 kg/m^2 überschreiten

ANWENDUNGSSYSTEM

Es ist wesentlich, das Hartstoffeinstreumittel auf den frischen, feuchten Beton aufzustreuen, es mit den speziellen Werkzeugen von Design Systems zu glätten und den Vorgang zu wiederholen, bis die vorgesehene Dosierung bzw. Färbung erreicht ist. Das Produkt nicht unter 5°C verwenden. Das Produkt nicht bei Regen verwenden, es sei denn, es ist eine geeignete Abdeckung vorhanden. Die zu verwendende Produktmenge wird durch zwei Faktoren bestimmt: zum einen durch den Verkehr, den der Boden aufnehmen muss, zum

anderen durch die für den Boden gewählte Farbe. Zu beachten ist, dass beim Auftragen mehrerer Farbtöne des Hartstoffeinstreumittels Corpav (sogenannter schattierter Stempelboden) die Farbtöne und Farbintensitäten je nach Größe des herzustellenden Bodens unterschiedlich ausfallen.

WARNHINWEISE

Das Produkt ist mit geeigneten Atemschutzmasken zu verwenden; der Kontakt mit Haut, Augen, Schleimhäuten usw. ist zu vermeiden. In diesem Fall die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt aufsuchen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Belüftung sorgen. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken wird empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.