DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ CORPAV
ÎNTĂRITOR DE SUPRAFAȚĂ COLORAT

DESCRIERE

Întăritorul de suprafață (corazzante) Corpav este un compus premixat, gata de utilizare profesională; există în diferite nuanțe de culoare și este un produs creat special pentru realizarea de pardoseli din beton amprentat, deși foarte adesea este utilizat și în alte aplicații, cum ar fi, de exemplu, pardoselile industriale.

Întăritorul de suprafață Corpav este un amestec compus în principal din trei ingrediente (ciment tip Portland certificat, cuarț sferoidal pe bază de siliciu, pigmenți din oxizi sintetici-minerali) plus aditivi specifici. Acest compus are capacitatea de a îmbunătăți suprafața betonului și de a-i mări rezistența la uzură.

GENERALITĂȚI

Culori: 21 standard, alte culori disponibile la comandă (minimum 10 chintale)

Rezistență la razele UV – excelentă

Rezistență la abraziune – excelentă

Depozitați produsul la temperaturi de peste 5°C; produsul trebuie utilizat în termen de 6 luni. Culorile produsului Corpav pot prezenta ușoare variații de culoare de la un lot la altul și în funcție de beton și/sau de combinația dintre întăritorul de suprafață și agentul de decofrare. Razele soarelui, în perioada de vară, pot face ca nuanța să varieze în faza de drișcuire.

Cel mai bun produs de utilizat atât la interior, cât și la exterior, de exemplu: alei, străzi, trotuare, terase, margini de piscină, rampe, piețe, centre comerciale și industriale și orice alt loc care necesită o pardoseală frumoasă, rezistentă în timp, unică și personalizabilă.

TABEL DE REFERINȚĂ

CANTITĂȚI RECOMANDATE ÎN FUNCȚIE DE CERINȚE			
Culori închise și trafic ușor	2,5 – 3 kg/m^2	Culori deschise și trafic intens	4,5 – 5 kg/m^2
Culori medii și trafic mediu	3,5 – 4 kg/m^2		

În orice caz, nu depășiți niciodată 6 kg/m^2

SISTEM DE APLICARE

Este esențial să aplicați întăritorul de suprafață prin presărare pe betonul proaspăt și umed, să îl drișcuiți cu uneltele speciale Design Systems și să repetați operațiunea până la atingerea dozajului sau a colorației prevăzute. Nu utilizați produsul sub 5°C. Nu utilizați produsul când plouă, cu excepția cazului în care există o acoperire adecvată. Cantitatea de produs de utilizat este determinată de doi factori: traficul pe care trebuie să îl suporte și culoarea aleasă pentru pardoseală. Țineți cont de faptul că, în cazul aplicării mai multor nuanțe de întăritor de suprafață Corpav (denumit: pardoseală amprentată nuanțată), nuanțele și intensitatea culorii vor fi diferite în funcție de dimensiunile pardoselii care urmează a fi realizată.

AVERTISMENTE

Produsul trebuie utilizat cu măști adecvate și având grijă să se evite contactul cu pielea, ochii, mucoasele etc.; în acest caz, spălați abundent zona cu apă și săpun și consultați un medic. În cazul lucrărilor în spații închise, asigurați o ventilație adecvată. Se recomandă utilizarea mănușilor și a măștilor de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALARE

Sac de 25 kg

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.