DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ CORPAV
ЦВЕТНОЙ УПРОЧНИТЕЛЬ (ТОППИНГ)

ОПИСАНИЕ

Упрочнитель (топпинг) Corpav — это готовая к профессиональному применению сухая смесь; выпускается в различных цветовых оттенках и является продуктом, созданным специально для устройства полов из штампованного бетона, хотя очень часто используется и в других областях, например для промышленных полов.

Упрочнитель Corpav представляет собой смесь, состоящую главным образом из трёх ингредиентов (сертифицированный портландцемент, сфероидальный кварц на кремнезёмной основе, пигменты из синтетических минеральных оксидов) и специальных добавок. Этот состав способен улучшать поверхность бетона и повышать её износостойкость.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цвета: 21 стандартный, другие цвета доступны под заказ (минимум 10 центнеров)

Стойкость к УФ-излучению – отличная

Стойкость к истиранию – отличная

Хранить продукт при температуре выше 5°C, продукт должен быть использован в течение 6 месяцев. Цвета продукта Corpav могут иметь незначительные отклонения от партии к партии, а также в зависимости от бетона и/или сочетания упрочнителя и разделительного состава. Солнечные лучи в летний период могут изменить цвет на этапе заглаживания.

Лучший продукт для применения как внутри, так и снаружи помещений, например: аллеи, дороги, тротуары, террасы, борта бассейнов, пандусы, площади, торговые и промышленные центры и любые другие места, где требуется красивое, долговечное, уникальное и индивидуализируемое напольное покрытие.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ			
Тёмные цвета и лёгкое движение	2,5 – 3 кг/м^2	Светлые цвета и интенсивное движение	4,5 – 5 кг/м^2
Средние цвета и среднее движение	3,5 – 4 кг/м^2		

В любом случае никогда не превышать 6 кг/м^2

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Принципиально важно наносить упрочнитель посыпкой на свежий влажный бетон, заглаживать его специальными инструментами Design Systems и повторять операцию до достижения запланированной дозировки или окраски. Не использовать продукт при температуре ниже 5°C. Не использовать продукт во время дождя, если нет соответствующего укрытия. Количество

применяемого продукта определяется двумя факторами: во-первых, движением, которое он должен выдерживать, и, во-вторых, цветом, выбранным для покрытия. Учитывать, что при нанесении нескольких оттенков упрочнителя Corpav (так называемый штампованный пол с цветовыми переходами) оттенки и интенсивность цвета будут различаться в зависимости от размеров устраиваемого пола.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт следует использовать с подходящими респираторами, избегая контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками и т. д.; в случае контакта обильно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться к врачу. При работах в закрытых помещениях обеспечить достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать защитные перчатки и респираторы. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.