DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE CORPAV
FORCUES SIPËRFAQËSOR ME NGJYRË (CORAZZANTE)

PËRSHKRIMI

Forcuesi sipërfaqësor me ngjyrë (corazzante) Corpav është një përbërje e parapërzier, gati për përdorim profesional; ekziston në tonalitete të ndryshme ngjyrash dhe është një produkt i krijuar posaçërisht për realizimin e dyshemeve prej betoni të stampuar, edhe pse shumë shpesh përdoret në aplikime të tjera, si për shembull dyshemetë industriale.

Forcuesi Corpav është një përzierje e përbërë kryesisht nga tre përbërës (çimento tip Portland e certifikuar, kuarc sferoidal me bazë silici, pigmente oksidesh sintetike-minerale) plus aditivë specifikë. Kjo përbërje ka aftësinë të përmirësojë sipërfaqen e betonit dhe të rrisë rezistencën e tij ndaj konsumimit.

TË PËRGJITHSHME

Ngjyrat: 21 standarde; ngjyra të tjera të disponueshme me porosi (minimumi 10 kuintalë)

Rezistenca ndaj rrezeve UV – e shkëlqyer

Rezistenca ndaj gërryerjes – e shkëlqyer

Ruajeni produktin në temperatura mbi 5°C; produkti duhet të përdoret brenda 6 muajsh. Ngjyrat e produktit Corpav mund të kenë variacione të lehta ngjyre, nga partia në parti dhe sipas betonit dhe/ose kombinimit midis forcuesit dhe agjentit ndarës. Rrezet e diellit, në periudhën e verës, mund ta ndryshojnë ngjyrën gjatë fazës së lëmimit.

Produkti më i mirë për t'u përdorur si në ambiente të brendshme, ashtu edhe të jashtme, si: rrugica, rrugë, trotuare, tarraca, anë pishinash, rampa, sheshe, qendra tregtare dhe industriale, dhe çdo vend tjetër që ka nevojë për një dysheme të bukur, të qëndrueshme në kohë, unike dhe të personalizueshme.

TABELA E REFERIMIT

SASITË E KËSHILLUARA SIPAS NEVOJAVE			
Ngjyra të errëta dhe trafik i lehtë	2,5 – 3 kg/m^2	Ngjyra të çelëta dhe trafik i rëndë	4,5 – 5 kg/m^2
Ngjyra mesatare dhe trafik mesatar	3,5 – 4 kg/m^2		

Në çdo rast mos i kaloni kurrë 6 kg/m^2

SISTEMI I APLIKIMIT

Është thelbësore që forcuesi të aplikohet me spërkatje të thatë (spolvero) mbi betonin e freskët dhe të lagësht, të lëmohet me veglat e posaçme Design Systems dhe veprimi të përsëritet derisa të arrihet dozimi ose ngjyrosja e parashikuar. Mos e përdorni produktin nën 5°C. Mos e përdorni produktin kur bie shi, përveçse kur ka një mbulim të përshtatshëm. Sasia e produktit për t'u përdorur rregullohet nga dy faktorë: njëri është trafiku që duhet të përballojë dhe tjetri ngjyra e zgjedhur për dyshemenë. Mbani parasysh se, në rast se aplikohen disa tonalitete të forcuesit Corpav (i quajtur: dysheme e stampuar e nuancuar), tonalitetet

dhe intensiteti i ngjyrës do të rezultojnë të ndryshme në varësi të përmasave të dyshemesë që do të realizohet.

PARALAJMËRIME

Produkti duhet të përdoret me maska të përshtatshme dhe duke u kujdesur të shmanget kontakti me lëkurën, sytë, mukozat etj.; në rast të tillë, lajeni pjesën me ujë të bollshëm dhe sapun dhe konsultoni një mjek. Në rast punimesh në ambiente të mbyllura, siguroni një ajrosje të përshtatshme. Rekomandohet përdorimi i dorezave dhe i maskave mbrojtëse. Mbajeni larg fëmijëve.

AMBALAZHIMI

Thes prej 25 kg

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.