DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-CS

راتنج ميثاكريليك أحادي المكوّن

الوصف

DS-CS "Clear Sealer" هو راتنج ميثاكريليك مخصص لتقوية وحماية المصنوعات الخرسانية. وهو منتج سائل يتغلغل بعمق في الخرسانة بالامتصاص الشعري. يحتوي DS-CS "Clear Sealer" على بوليمرات لدائنية حرارية خاصة تؤدي وظيفة مقوّية ومانعة لنفاذ الماء وواقية للمواد المعالَجة. لا تُظهر الخرسانة المعالَجة بـ DS-CS "Clear Sealer" أي ميل إلى الاصفرار، وهي مقاومة للغسيل، ولا تكون لزجة وبالتالي لا تحتجز الأوساخ، كما تزداد تماسكاً ومقاومةً ميكانيكية ومقاومةً للتآكل، وتحمي الأرضيات بشكل أكبر من الزيوت والأحماض (حمض الهيدروكلوريك) والعوامل الجوية (المطر والصقيع والأشعة فوق البنفسجية وغيرها). وهو مناسب للاستخدام على أرضيات الخرسانة المطبوعة والأرضيات الصناعية كمادة مضادة للبقع ومضادة للغبار، فضلاً عن جعلها أسهل في التنظيف. وهو ممتاز لمعالجة الأرضيات الداخلية والخارجية للأماكن مثل: المرائب والمستودعات والأقبية وغيرها، والأسطح المكشوفة مثل الساحات ومواقف السيارات والممرات وحمامات السباحة والأفنية وغيرها.

يمكن تلوين DS-CS وفقاً لجدول ألوان RAL.

معلومات عامة

يُحفظ المنتج في مكان جاف عند درجة حرارة أعلى من 5°C، في عبواته الأصلية السليمة، محمياً من الصقيع والحرارة المفرطة؛ تبلغ مدة صلاحية المنتج حوالي 12 شهراً.

في ظروف الاستخدام العادية لا يشكّل المنتج ضرراً على العاملين في التعامل معه. يتميز راتنج DS-CS بمقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية والصقيع. المنتج جاهز للاستخدام ولا يحتاج إلى أي تخفيف. وعند الحاجة إلى التخفيف ولتنظيف الأدوات يُستخدم مخفف النيترو.

ملاحظة: لا تُسكب المذيبات أو البنزين على الأرضية المحمية بـ DS-CS

الوصف	معيار UNI	النتيجة
الوزن النوعي	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
اللزوجة Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
معامل امتصاص الماء بعد 24 ساعة	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m² t 1/2
مؤشر التآكل Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
مقاومة نمو العفن	UNI EN ISO 11021	0,0006
مقاومة السوائل	UNI-EN ISO 2812-1 I. ديزل - زيت تشحيم II. ماء البحر III. ماء حمام سباحة مكلور	لا نمو بعد 14 يوماً. لا تغيّر في اللمعان بعد 24 h و16 h من الراحة.

نظام التطبيق

يُطبَّق DS-CS "Clear Sealer" بالفرشاة أو بالرول و/أو بالرش. يجب تحضير الأسطح الأسمنتية بشكل مناسب من خلال عمليات تنظيف قبل معالجتها بـ DS-CS "Clear Sealer". ومن المزايا التطبيقية الكبيرة لـ DS-CS "Clear Sealer" أنه يتيح تطبيق المعالجة الواقية المضادة للغبار حتى على الأسطح الأسمنتية المنفَّذة حديثاً. فعلى خلاف الدهانات التقليدية المضادة للغبار، التي يجب تطبيقها حصراً على خرسانة معتّقة جيداً، يمكن تطبيق DS-CS "Clear Sealer" الشفاف بعد بضعة أيام فقط من تنفيذ العنصر الخرساني. في حالة التطبيق على الأرضيات الصناعية، يُنصح بالتخفيف بنسبة 30/40% بمخفف Design Systems

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

للطبقة الأولى، وعند الاقتضاء تُطبَّق الطبقة الثانية دون تخفيف. وفي جميع الأحوال لا يُطبَّق المنتج في وجود رطوبة زائدة أو ماء على السطح.

معدل التغطية

عبوة سعة 20 لتراً تكفي لحوالي 100 m^2.

تحذيرات

يجب استخدام المنتج "DS-CS Clear Sealer" مع كمامات مناسبة مع الحرص على تجنب ملامسته للجلد والعينين والأغشية المخاطية وغيرها؛ وفي حالة الملامسة يُغسل الجزء المصاب بكثير من الماء والصابون ويُستشار الطبيب. في حالة العمل في أماكن مغلقة يجب توفير تهوية كافية. ولأن المنتج قابل للاشتعال، يُنصح أثناء الاستخدام بعدم التدخين وعدم استخدامه بالقرب من النار.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل استخدام هذا المنتج أنه مادة مانعة للتسرب (سيلر)، وبالتالي لا يُستخدم على المنحدرات التي تتجاوز الحدود المنصوص عليها قانوناً أو في ظروف أخرى مختلفة قد تلحق الضرر بالغير في ظروف بيئية خاصة. يُنصح باستخدام القفازات والكمامات الواقية من المذيبات. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

العبوة

علبة معدنية سعة 20 لتراً.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.