النشرة الفنية DS-F
ألياف بولي بروبيلين

الوصف

ألياف DS-F منتج يُستخدم بشكل أساسي للحد من الانكماش اللدن للخرسانة، وهو السبب الرئيسي للتشققات الدقيقة. وتُستخدم أيضاً لتسليح الخرسانة وزيادة مقاومتها للتآكل والصدم.

معلومات عامة

كيس واحد لكل m^3 من الخرسانة	
المادة	بولي بروبيلين
اللون	أبيض
مقاومة الأحماض	جيدة
مقاومة المواد الكيميائية الموجودة في الخلطات الكيميائية	
مقاومة الشد	MPa 500÷400

نظام التطبيق

تُضاف ألياف DS-F إلى الخرسانة في شاحنة الخلط عند وصولها إلى موقع العمل. يُخلط الخليط بأكمله لمدة 5 دقائق على الأقل.

العبوة

كيس سعة 0,9 kg

طول قطع الألياف 18 mm

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it