DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-F
POLYPROPYLENFASERN

BESCHREIBUNG

Die Fasern DS-F sind ein Produkt, das hauptsächlich zur Verringerung des plastischen Schwindens des Betons, der Hauptursache von Mikrorissen, verwendet wird. Sie werden auch zur Bewehrung des Betons und zur Erhöhung seiner Verschleiß- und Schlagfestigkeit eingesetzt.

ALLGEMEINES

Ein Beutel je m^3 Beton	
Material	Polypropylen
Farbe	Weiß
Säurebeständigkeit	Gut
Beständigkeit gegen die in den Mischungen enthaltenen Chemikalien	
Zugfestigkeit	400÷500 MPa

ANWENDUNGSSYSTEM

Die Fasern DS-F werden dem Beton im Fahrmischer bei der Ankunft auf der Baustelle zugegeben. Die gesamte Mischung mindestens 5 Minuten lang mischen lassen.

VERPACKUNG

Beutel zu 0,9 kg

Faserlänge 18 mm

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it